





Verklaring	2020-Dirix-0012	10-6-2020
asfaltgranulaat 22 RA 0/16 F5 conform NEN-EN 13043:2003 en voor toepassing in onderlagen van asfaltbeton		
 Business Park Stein 230 6181 MB Elsloo	NL BSB productcertificaat nummer BG-268/5 SGS Intron certificatie B.V. Mobiele breekinstallatie: Kleemann Mobirex 130Z	20 NEN-EN 13043:2003 en
Deze prestatieverklaring betreft asfaltgranulaat 22 RA 0/16 F5 voor toepassing in asfaltmengsels voor onderlagen van asfaltbeton. Asfaltgranulaat ontstaat bij de bewerking van asfaltpuin in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat uit breken en zeven.		
artikel onderwerp specificatie		
4.1 vreemde bestanddelen		F₅
4.3 gradering (NEN-EN 13108-8:2005)		22 RA 0/16
zeef volgens ISO 565:1990 R20		grenswaarden op zeef
C31,5		0-0
C22,4		0-0
C16		1-20
C8		5-60
C4		30-80
2 mm		60-100
63 µm		95-100
4.4 korrelgrootte recyclingasfalt milieu		22,4 voldoet aan eisen uit bijlage A van Regeling bodemkwaliteit
De prestaties van asfaltgranulaat 22 RA 0/16 F5 zijn conform de aangegeven prestaties.		
Deze verklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Dirix Elsloo bv, Business Park Stein 230 te 6181 MB Elsloo.		
Ondertekend voor en namens Dirix Elsloo bv door :		
op 10-6-2020		

Dirix Elsloo b.v.
 Business Park Stein 230
 6181 MB Elsloo
 Tel. 046 - 4376262
 Fax. 046 - 4370787