

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Au0m1trgbiv

29-08-2016 10:14

Nr.	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m31	Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Oppervlaktewater		Art. 3.41 lid 1
m30	Laden en lossen schepen - Lozen voorkomen: Zorg bij het schoonmaken van grijpers dat u het oppervlaktewater niet verontreinigt.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Oppervlaktewater		Art. 3.40 lid 2
m22	Lozen: Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 1, Art. 3.33 lid 2, Art. 3.33 lid 3, Art. 3.33 lid 4	Art. 3.39
m-t4-122	Lozen in oppervlaktewater: Zorg dat er bij lozing geen verontreiniging zichtbaar is.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 2	Art. 3.39
m23	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool: Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 1, Art. 3.33 lid 4	
m26	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool: Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.33 lid 5	
m27	Lozen voorkomen: Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 6	
m21	Opslag op laad- en loskade: Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Stof, Oppervlaktewater	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.39, Art. 3.40 lid 1
m29	Opslag op laad- en loskade: Sla inerte goederen bij een laad- en loskade verder dan 2 meter van de kaderand op of gebruik een keerwand.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Stof, Oppervlaktewater		Art. 3.40 lid 1
m1167	Afzuiginstallatie: Voer afgezogen stof bovendaks en omhoog gericht af.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Eenmalig	Luchtkwaliteit, Lucht, Stof	Art. 3.38 lid 1, Art. 3.38 lid 2, Art. 3.38 lid 3	Art. 3.55 lid 1, Art. 3.55 lid 2
m1168	Afzuiginstallatie: Voer afgezogen stof door een doekfilter of andere filtrerende afscheider.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Eenmalig	Lucht, Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.47 lid 2, Art. 3.48 lid 1, Art. 3.49 lid 2
m1169	Afzuiginstallatie: Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Eenmalig	Lucht, Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.47 lid 2, Art. 3.48 lid 1, Art. 3.49 lid 2
m1170	Afzuiginstallatie: Controleer het stoffilter.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht, Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.47 lid 2, Art. 3.48 lid 1, Art. 3.49 lid 2
m1171	Afzuiginstallatie: Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat het goed blijft werken.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht, Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.47 lid 2, Art. 3.48 lid 1, Art. 3.49 lid 2
m1172	Afzuiginstallatie: Reinig of vervang het stoffilter.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht, Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.47 lid 2, Art. 3.48 lid 1, Art. 3.49 lid 2
m1162	Continu mechanisch transport: Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht, Stof	Art. 3.32 lid 1, Art. 3.38 lid 1, Art. 3.38 lid 2, Art. 3.38 lid 3	Art. 3.50 lid 1, Art. 3.50 lid 2, Art. 3.50 lid 3
m1173	Grijpers: Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht, Stof, Oppervlaktewater	Art. 3.32 lid 1, Art. 3.38 lid 1, Art. 3.38 lid 2, Art. 3.38 lid 3	Art. 3.52
m1166	Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Oppervlaktewater	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.41 lid 1
m1174	Laden en lossen schepen: Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht, Stof, Oppervlaktewater	Art. 3.32 lid 1, Art. 3.38 lid 1, Art. 3.38 lid 2, Art. 3.38 lid 3	Art. 3.53
m1165	Laden en lossen schepen - Lozen voorkomen: Zorg bij het schoonmaken van grijpers dat u het oppervlaktewater niet verontreinigt.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Oppervlaktewater	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.40 lid 2
m1177	Mengen buiten: Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht, Stof, Oppervlaktewater	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.48 lid 2
m1179	Mengen in gesloten ruimte: Voorkom stofemissies.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht, Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.48 lid 1
m1164	Opslaan buiten: Sla goederen bij een laad- en loskade verder dan 2 meter van de kaderand op of gebruik een keerwand.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Oppervlaktewater	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.40 lid 1
m1176	Opslaan buiten: Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht, Stof, Oppervlaktewater	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.47 lid 1
m1180	Opslaan in gesloten ruimte: Voorkom stofemissies.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht, Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.47 lid 2
m1160	Overslaan buiten: Sla alleen stoffen over bij lage windsnelheden.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Stof	Art. 3.37 lid 1, Art. 3.37 lid 2	
m1178	Overslaan buiten: Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht, Stof, Oppervlaktewater	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.49 lid 1

Nr.	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m1175	Pneumatische elevatoren: Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht, Stof, Oppervlaktewater	Art. 3.32 lid 1, Art. 3.38 lid 1, Art. 3.38 lid 2, Art. 3.38 lid 3	Art. 3.54
m1161	Storttrechters: Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht, Stof	Art. 3.32 lid 1, Art. 3.32 lid 2, Art. 3.38 lid 1, Art. 3.38 lid 2, Art. 3.38 lid 3	Art. 3.51
m1181	Vullen van gesloten ruimte: Voorkom stofemissies.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht, Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.49 lid 2
m-14-128	Zeven van grond: Voorkom stofverspreiding en verontreiniging van de omgeving.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht, Stof, Oppervlaktewater	Art. 3.32 lid 1, Art. 3.32 lid 2	
m3860	Plaats agrarische bedrijfsstoffen op de juiste afstand tot geurige objecten.	Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen	Voortdurend	Lucht, Geur	Art. 3.46 lid 1, Art. 3.46 lid 2, Art. 3.46 lid 3, Art. 3.46 lid 4, Art. 3.46 lid 5, Art. 3.46 lid 6, Art. 3.46 lid 7, Art. 3.46 lid 8, Art. 3.46 lid 9	
m3865	Agrarische bedrijfsstoffen (geen pluimveemest): Neem maatregelen die de bodem en het oppervlaktewater beschermen.	Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen	Voortdurend	Bodem, Oppervlaktewater	Art. 3.48	Art. 3.65 lid 2, Art. 3.65 lid 3, Art. 3.65 lid 4, Art. 3.65 lid 5, Art. 3.65 lid 6, Art. 3.65 lid 7, Art. 3.65 lid 10
m3861	Lozen - Kuilvoer en vaste mest: Loos afvalwater op of in de bodem.	Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.2 lid 4, Art. 3.47 lid 1, Art. 3.47 lid 2, Art. 3.47 lid 3	
m3862	Lozen voorkomen: Plaats een opslag op onverharde bodem op ten minste 5 meter van de insteek van oppervlaktewater of bescherm de opgeslagen stoffen tegen hemelwater.	Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen	Eenmalig	Oppervlaktewater	Art. 3.49	
m3863	Opslaan korter dan 2 weken: Bewaar de stoffen niet langer dan 2 weken.	Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen	Een keer per 2 weken	Bodem	Art. 3.48	Art. 3.65 lid 2
m3864	Pluimveemest: Neem maatregelen die de bodem beschermen.	Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen	Een keer per 6 maanden	Bodem	Art. 3.48	Art. 3.65 lid 2, Art. 3.65 lid 3, Art. 3.65 lid 8, Art. 3.65 lid 9
m3870	Plaats een mestbassin op de juiste afstand tot geurige objecten.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Lucht, Geur	Art. 3.51 lid 1, Art. 3.51 lid 2, Art. 3.51 lid 3, Art. 3.51 lid 4, Art. 3.51 lid 5, Art. 3.51 lid 10, Art. 3.51 lid 11, Art. 3.51 lid 12	
m3871	Plaats een mestbassin op de juiste afstand tot zeer kwetsbare gebieden.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Lucht, Geur	Art. 3.51 lid 6, Art. 3.51 lid 7, Art. 3.51 lid 8, Art. 3.51 lid 9, Art. 3.51 lid 10, Art. 3.51 lid 11	
m3872	Plaats een afdekking op een mestbassin.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Lucht, Geur	Art. 3.52	Art. 3.67 lid 1, Art. 3.67 lid 2, Art. 3.67 lid 3, Art. 3.67 lid 4, Art. 3.67 lid 5
m3873	Zorg dat een mestbassin en afdekking voldoet aan de eisen voor mestdichtheid uit BRL 2342.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Lucht, Bodem, Geur	Art. 3.52	Art. 3.68 lid 1, Art. 3.68 lid 2, Art. 3.68 lid 3, Art. 3.68 lid 4, Art. 3.68 lid 5, Art. 3.68 lid 6
m3875	Ga na hoe vaak u het mestbassin en de afdekking moet controleren.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Lucht, Bodem, Geur	Art. 3.52	Art. 3.68 lid 3
m3876	Controleer het mestbassin en de afdekking.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Voortdurend	Lucht, Bodem, Geur	Art. 3.52	Art. 3.68 lid 3
m3877	Repareer een mestbassin of afdekking als deze lek is of in slechte staat verkeert.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Voortdurend	Lucht, Bodem, Geur	Art. 3.52	Art. 3.68 lid 3
m3881	Plaats het vulpunt en zuigpunt boven een lekbak.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Bodem	Art. 3.52	Art. 3.70
m3874	Bovengronds mestbassin: Zorg dat u een kwaliteitsverklaring of verklaring van de leverancier heeft.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Lucht, Bodem, Geur	Art. 3.52	Art. 3.68 lid 2, Art. 3.68 lid 4, Art. 3.68 lid 5, Art. 3.68 lid 6
m3878	Bovengronds mestbassin: Ga na wat de referentieperiode is.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Lucht, Bodem, Geur	Art. 3.52	Art. 3.68 lid 2, Art. 3.69 lid 1, Art. 3.69 lid 2, Art. 3.69 lid 9
m3879	Bovengronds mestbassin: Laat het mestbassin en de afdekking keuren.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Een keer per 6 jaar	Lucht, Bodem, Geur	Art. 3.52	Art. 3.69 lid 1, Art. 3.69 lid 2, Art. 3.69 lid 3, Art. 3.69 lid 4, Art. 3.69 lid 5, Art. 3.69 lid 6, Art. 3.69 lid 7, Art. 3.69 lid 8
m3880	Bovengronds mestbassin: Bewaar het rapport van goedkeuring in uw bedrijf.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Lucht, Bodem, Geur	Art. 3.52	Art. 3.69 lid 7, Art. 3.69 lid 8
m4020	Registreer het aantal aanwezige dieren.	Houden van dieren bij een veehouderij type B	Een keer per maand	Lucht	Art. 3.120	
m4021	Zorg dat een vloer van een dierenverblijf een aaneengesloten verharding heeft zonder scheuren.	Houden van dieren bij een veehouderij type B	Eenmalig	Bodem	Art. 3.122	Art. 3.96 lid 1, Art. 3.96 lid 2
m4010	Ammoniakemissie: Zorg dat u voldoet aan de regels voor oprichten en uitbreiden.	Houden van dieren bij een veehouderij type B	Voortdurend	Lucht	Art. 3.112 lid 1, Art. 3.112 lid 2, Art. 3.113, Art. 3.114 lid 1, Art. 3.114 lid 2, Art. 3.114 lid 3, Art. 3.114a	

Nr.	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4015	Geur: Zorg dat u voldoet aan de regels voor oprichten en uitbreiden.	Houden van dieren bij een veehouderij type B	Eenmalig	Lucht, Geur	Art. 1.3c, Art. 3.115 lid 1, Art. 3.115 lid 2, Art. 3.116 lid 1, Art. 3.116 lid 2, Art. 3.116 lid 3, Art. 3.116 lid 4, Art. 3.117 lid 1, Art. 3.117 lid 2, Art. 3.118 lid 1, Art. 3.118 lid 2, Art. 3.118 lid 3, Art. 3.118 lid 4, Art. 3.119 lid 1, Art. 3.119 lid 2, Art. 3.119a lid 1, Art. 3.119a lid 2, Art. 3.121	
m4022	Huisvestingssysteem: Zorg dat het huisvestingssysteem is uitgevoerd volgens de technische beschrijving.	Houden van dieren bij een veehouderij type B	Eenmalig	Lucht	Art. 3.123 lid 2	
m4023	Huisvestingssysteem: Zorg dat u het huisvestingssysteem gebruikt en onderhoud volgens de technische beschrijving.	Houden van dieren bij een veehouderij type B	Voortdurend	Lucht	Art. 3.123 lid 3	
m4000b	Lozen - Reinigen dierverblijven: Loos afvalwater in het vuilwaterriool.	Houden van dieren bij een veehouderij type B	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.127 lid 2	
m4001b	Lozen in vuilwaterriool - Reinigen dierverblijven: Voorkom lozing in het vuilwaterriool van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.	Houden van dieren bij een veehouderij type B	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.127 lid 2	
m4002b	Lozen in vuilwaterriool - Reinigen dierverblijven: Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Houden van dieren bij een veehouderij type B	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.127 lid 3	
m4004b	Lozen op of in de bodem - Melkwinning: Zorg bij lozing op of in de bodem voor goede verspreiding van het afvalwater.	Houden van dieren bij een veehouderij type B	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.129 lid 3	
m4003b	Lozen voorkomen - Melkwinning: Hergebruik was- en spoelwater van de melkinstallatie.	Houden van dieren bij een veehouderij type B	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.129 lid 1, Art. 3.129 lid 2, Art. 3.129 lid 3	
m354	Accu's: Sla gebruikte accu's op in een lekbak of op een vloestofdichte vloer.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Bodem, Veiligheid		Art. 4.4c lid 1, Art. 4.4c lid 2
m356	Accu's: Plaats accu's rechtop.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem, Veiligheid		Art. 4.4c lid 3
m351	ADR klasse 4: Sla deze stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.4b lid 1, Art. 4.4b lid 2, Art. 4.4b lid 3, Art. 4.4d, Art. 4.5 lid 1, Art. 4.5 lid 2, Art. 4.5 lid 3, Art. 4.5 lid 4, Art. 4.5 lid 5, Art. 4.6 lid 2
m341	Algemeen: Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem, Oppervlaktewater, Veiligheid		Art. 4.2
m342	Algemeen: Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.3 lid 1, Art. 4.3 lid 2, Art. 4.4d, Art. 4.5 lid 1, Art. 4.5 lid 2, Art. 4.5 lid 3, Art. 4.5 lid 4, Art. 4.5 lid 5, Art. 4.6 lid 1, Art. 4.6 lid 2, Art. 4.6 lid 3, Art. 4.6 lid 4
m401	Algemeen: Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloestofdichte vloer.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem		Art. 4.10 lid 1, Art. 4.10 lid 2
m403	Algemeen: Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem		Art. 4.10 lid 3
m404	Algemeen: Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem, Veiligheid		Art. 4.10 lid 4
m405	Algemeen: Sla poetsdoeken en clieffilters op in goede verpakking of boven een lekbak.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem		Art. 4.10 lid 5
m384	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof niet groter is dan 270 liter.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9a lid 1
m385	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof is uitgevoerd en geïnstalleerd volgens BRL K903.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9a lid 1
m386	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof voldoet aan PGS 30.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9a lid 2, Art. 4.9a lid 4
m387	Autodemontagebedrijf: Plaats een verpakking voor afgetapte brandstof in een speciale ruimte op de begane grond.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9a lid 3, Art. 4.9b lid 10
m389	Autodemontagebedrijf: Ga na wat de keuringstermijn is voor verpakkingen voor afgetapte brandstof.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9a lid 5
m390	Autodemontagebedrijf: Laat een verpakking voor afgetapte brandstof keuren.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9a lid 5
m392	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte met afgetapte brandstoffen voldoende brandwerend is.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.9a lid 1, Art. 4.9b lid 2, Art. 4.9b lid 3
m394	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte met afgetapte brandstoffen een vloestofdichte lekbak vormt.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9b lid 4

Nr.	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m395	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte voor afgetapte brandstof alleen voor deskundig personeel toegankelijk is.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.9b lid 5
m396	Autodemontagebedrijf: Zorg dat leidingen voor storten, leegzuigen en ontluchten door de bovenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen lopen.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.9b lid 6
m397	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een peilleiding geen doorvoering heeft door de wand van de ruimte voor afgetapte brandstoffen.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.9b lid 7
m398	Autodemontagebedrijf: Plaats beveiligingscomponenten aan de buitenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.9b lid 8
m399	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte, de buitenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen en de verpakkingen geleidend zijn verbonden.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.9b lid 9
m334	Bunkerstation - Lozen voorkomen: Sla volle en lege verpakkingen alleen benedende op.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Oppervlaktewater	Art. 4.1 lid 8	
m406	Bunkerstation - Lozen voorkomen: Sla verpakte stoffen op boven lekbak.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Oppervlaktewater		Art. 4.10a lid 1, Art. 4.10a lid 2
m408	Bunkerstation - Lozen voorkomen: Zorg dat verpakkingen bovendeels juist zijn opgesteld.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Oppervlaktewater		Art. 4.10a lid 3, Art. 4.10a lid 4
m332	Gasflessen: Zorg dat autogas alleen aanwezig is in wisselreservoirs voor transportmiddelen.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid	Art. 4.1 lid 6	
m345	Gasflessen: Sla gasflessen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.4a lid 1, Art. 4.4a lid 2, Art. 4.4a lid 3, Art. 4.4a lid 4, Art. 4.4d, Art. 4.5 lid 1, Art. 4.5 lid 2, Art. 4.5 lid 3, Art. 4.5 lid 4, Art. 4.5 lid 5
m350	Gasflessen - Gasflessen buiten een opslagvoorziening: Zorg dat deze een ADR-etiket hebben en zijn gekeurd.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.4a lid 6
m349	Gasflessen - Gasflessen met blusgas of kooldioxide: Zorg dat de opslagplaats herkenbaar is en niet toegankelijk voor onbevoegden.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.4a lid 5
m331	Gasflessen - Opslagvoorziening met meer dan 1.000 liter brandbare gassen buiten: Zorg dat de afstand tot woningen ten minste 15 meter is.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid	Art. 4.1 lid 5	Art. 4.1 lid 4
m380	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Zorg dat leidingen juist zijn aangelegd en vloeistofdicht zijn.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9 lid 1
m381	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Controleer of de leidingen vloeistofdicht zijn.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9 lid 1
m382	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Plaats een afsluiter bij een verpakking van meer dan 200 liter.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9 lid 2
m383	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Plaats een anti-hevelvoorziening.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9 lid 3
m328	Opslagvoorziening met meer dan 2.500 kilo: Zorg dat de afstand tot woningen ten minste 20 meter is.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid	Art. 4.1 lid 2, Art. 4.1 lid 3, Art. 4.1 lid 4	Art. 4.1 lid 4
m344	Spuutbussen: Sla spuitbussen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.4, Art. 4.4d, Art. 4.5 lid 1, Art. 4.5 lid 2, Art. 4.5 lid 3, Art. 4.5 lid 4, Art. 4.5 lid 5
m364	Tijdelijke opslag: Plaats gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in een speciale opslagvoorziening of een laad/losplaats.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.5 lid 4, Art. 4.7 lid 1, Art. 4.7 lid 3, Art. 4.7 lid 4, Art. 4.7 lid 7
m365	Tijdelijke opslag: Zorg dat er in de laad- en losplaats of opslagvoorziening alleen stoffen staan die daar mogen staan.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.7 lid 1, Art. 4.7 lid 3, Art. 4.7 lid 4, Art. 4.7 lid 7
m366	Tijdelijke opslag: Zorg dat de laad- en losplaats of paardenbox voldoet aan PGS 15.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.7 lid 2
m367	Tijdelijke opslag: Registreer de aanwezige gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in een journaal.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.7 lid 2
m370	Tijdelijke opslag in paardenbox: Zorg dat deze voldoet aan paragraaf 10.5 van PGS 15.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.7 lid 5
m371	Tijdelijke opslag in paardenbox: Zorg dat u voldoet aan de maximale hoeveelheden.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.7 lid 5
m372	Tijdelijke opslag op laad- en losplaats: Zorg dat deze voldoet aan paragraaf 10.6 van PGS 15.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.7 lid 6
m373	Tijdelijke opslag op laad- en losplaats: Zorg dat u voldoet aan de maximale hoeveelheden.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.7 lid 6
m376	Verkoopruimte: Sla niet meer dan de maximale hoeveelheden op.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.8 lid 1, Art. 4.8 lid 2, Art. 4.8 lid 3, Art. 4.8 lid 4

Nr.	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m379	Verkoopruimte: Zorg dat lekbakken onbrandbaar zijn en groot genoeg.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.8 lid 5
m3600	Algemeen: Voer afvalwater af via een vloestofdichte vloer of verharding.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Voortdurend	Bodem	Art. 4.103h	Art. 4.104h
m3618	Betonmortel - Lozen: Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 4.104e lid 5	
m3615	Betonmortel - Lozen in oppervlaktewater of schoonwaterriool: Voorkom lozing in een schoonwaterriool of in een aangewezen oppervlaktewater van afvalwater met een CZV van meer dan 200 milligram per liter.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 4.104e lid 1, Art. 4.104e lid 2	
m3616	Betonmortel - Lozen in oppervlaktewater of schoonwaterriool: Voorkom lozing in een schoonwaterriool of in een aangewezen oppervlaktewater van meer dan 100 milligram onopgeloste stof per liter.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 4.104e lid 1, Art. 4.104e lid 2, Art. 4.104e lid 4	
m3617	Betonmortel - Lozen in vuilwaterriool: Voorkom lozing in het vuilwaterriool van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 4.104e lid 3	
m3607	Dierenvervoer - Lozen in vuilwaterriool: Voorkom lozing in het vuilwaterriool van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 4.104b lid 1, Art. 4.104b lid 2, Art. 4.104b lid 3	
m3608	Dierenvervoer - Lozen op of in de bodem: Zorg bij lozing op of in de bodem voor goede verspreiding van het afvalwater.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 4.104b lid 1, Art. 4.104b lid 3	
m3602	Tanks of tankwagens - Lozen: Loos alleen afvalwater dat soortgelijk is aan ander afvalwater van uw activiteiten.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 4.104 lid 2	
m3603	Tanks of tankwagens - Lozen: Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 4.104 lid 3	
m3601	Tanks of tankwagens - Lozen voorkomen: Voorkom dat het vervoerde product in het afvalwater komt.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 4.104 lid 1	
m3614	Veegwagens of vuilniswagens - Lozen in vuilwaterriool: Voorkom lozing in het vuilwaterriool van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 4.104d	
m3604	Vleesvervoer - Lozen in vuilwaterriool: Plaats een slibvangput en vetafscheider.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 4.104a lid 1, Art. 4.104a lid 2, Art. 4.104a lid 3, Art. 4.104a lid 4, Art. 4.104a lid 5	
m3605	Vleesvervoer - Lozen in vuilwaterriool: Ga na hoe vaak u de slibvangput en vetafscheider moet controleren.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 4.104a lid 1, Art. 4.104a lid 2	
m3606	Vleesvervoer - Lozen in vuilwaterriool: Onderhoud de slibvangput en vetafscheider.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Een keer per maand	Afvalwater	Art. 4.104a lid 1, Art. 4.104a lid 2	
m3609	Werktuigen voor gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen - Lozen: Plaats een zuiveringsvoorziening.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 4.104c lid 1, Art. 4.104c lid 2, Art. 4.104c lid 3	Art. 4.104i lid 1, Art. 4.104i lid 2, Art. 4.104i lid 3
m3611	Werktuigen voor gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen - Lozen in vuilwaterriool: Plaats een olieafscheider en slibvangput bij een zuiveringsvoorziening.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 4.104c lid 1, Art. 4.104c lid 2	Art. 4.104i lid 4
m3612	Werktuigen voor gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen - Lozen in vuilwaterriool: Ga na hoe vaak u de slibvangput en olieafscheider moet controleren.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 4.104c lid 1, Art. 4.104c lid 2	Art. 4.104i lid 4
m3613	Werktuigen voor gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen - Lozen in vuilwaterriool: Controleer en onderhoud de slibvangput en olieafscheider.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 4.104c lid 1, Art. 4.104c lid 2	Art. 4.104i lid 4
m3610	Werktuigen voor gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen - Lozen op of in de bodem: Zorg bij lozing op of in de bodem voor goede verspreiding van het afvalwater.	Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 4.104c lid 1, Art. 4.104c lid 3	
m4094	Lozen: Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.3 lid 1, Art. 2.3 lid 2, Art. 2.3 lid 3	
m4095	Lozen: Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.2a	
m4092a	Lozen in oppervlaktewater: Zorg dat u voldoet aan de eisen.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 1.6 lid 1, Art. 1.6 lid 2, Art. 1.6 lid 3	
m4092b	Lozen in oppervlaktewater: Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.	Algemene milieuregels voor lozen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 2.1a, Art. 6.2 lid 1, Art. 6.2 lid 2, Art. 6.2 lid 3, Art. 6.2 lid 4, Art. 6.2 lid 5, Art. 6.2a lid 1, Art. 6.2a lid 2, Art. 6.2a lid 3, Art. 6.2a lid 4, Art. 6.3 lid 5, Art. 6.3 lid 6, Art. 6.5, Art. 6.5a, Art. 6.7a	
m4091	Lozen in schoonwaterriool: Zorg dat u voldoet aan de eisen.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.1a, Art. 2.2 lid 1, Art. 2.2 lid 3, Art. 2.2 lid 4, Art. 2.2 lid 6	

Nr.	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4093	Lozen in vuilwaterriool: Zorg dat u voldoet aan de eisen.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 4, Art. 2.1a	
m4090	Lozen op of in de bodem: Zorg dat u voldoet aan de eisen.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.1a, Art. 2.2 lid 1, Art. 2.2 lid 2, Art. 2.2 lid 3, Art. 2.2 lid 4, Art. 2.2 lid 5, Art. 2.2 lid 6, Art. 6.3 lid 1	
m5000	Open bodemenergiesysteem - Lozen: Zorg dat u voldoet aan de eisen voor lozen van afvalwater.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2, Art. 2.2 lid 1, Art. 2.2b lid 1, Art. 2.2b lid 2, Art. 2.2b lid 3, Art. 2.2b lid 4	
m-t4-411	Lozen: Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.3 lid 2, Art. 3.3 lid 3, Art. 3.3 lid 6, Art. 3.3 lid 7	
m414	Lozen voorkomen: Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	Voortdurend	Oppervlaktewater	Art. 3.3 lid 5	
m-t4-413	Lozen voorkomen: Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	Voortdurend	Oppervlaktewater	Art. 3.3 lid 4	
m4081	Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Voortdurend	Lucht, Stof	Art. 2.5 lid 1, Art. 2.5 lid 2, Art. 2.5 lid 3, Art. 2.5 lid 4, Art. 2.5 lid 5, Art. 2.5 lid 6, Art. 2.6	
m4082	Toon op verzoek aan dat u aan de emissie-concentratie-eisen voldoet.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Eenmalig	Lucht, Stof	Art. 2.5 lid 1, Art. 2.5 lid 2, Art. 2.5 lid 3, Art. 2.5 lid 4, Art. 2.5 lid 5, Art. 2.6, Art. 2.8 lid 1, Art. 2.8 lid 2	
m4083	Controleer emissies als het bevoegd gezag dat heeft voorgeschreven.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Eenmalig	Lucht, Stof	Art. 2.7 lid 8	
m4084	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Voortdurend	Lucht, Stof	Art. 2.7 lid 9	
m4080	Geen maatregelen: Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Eenmalig	Lucht, Stof	Art. 2.5 lid 6, Art. 2.6, Art. 2.8 lid 1, Art. 2.8 lid 2	
m4085	Maatregelen: Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Voortdurend	Lucht, Stof	Art. 2.8 lid 3, Art. 2.8 lid 4, Art. 2.8 lid 5, Art. 2.8 lid 6, Art. 2.8 lid 7, Art. 2.8 lid 8	Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2, Art. 2.22 lid 3, Art. 2.22 lid 4, Art. 2.22 lid 5, Art. 2.23 lid 1, Art. 2.23 lid 2
m574	Algemeen: Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 1, Art. 2.11 lid 4, Art. 2.11 lid 8, Art. 2.11 lid 9, Art. 2.11 lid 10	Art. 3.16e lid 8, Art. 3.16g, Art. 3.45 lid 1, Art. 3.45 lid 2, Art. 3.65 lid 11, Art. 3.66 lid 3, Art. 3.96 lid 2, Art. 3.102c lid 1, Art. 3.102c lid 5, Art. 3.123 lid 3, Art. 4.109 lid 2
m576	Algemeen: Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 3, Art. 2.11 lid 4, Art. 2.11 lid 8	
m578	Algemeen: Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 5, Art. 2.11 lid 6, Art. 2.11 lid 7	
m610	Algemeen: Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.6 lid 1, Art. 2.6 lid 2
m590	Geomembraanbaksysteem: Plaats twee grondwaterpeilbuizen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.2 lid 1, Art. 2.2 lid 5, Art. 2.2 lid 7
m593	Grondwaterpeilbuizen: Neem monsters en laat ze analyseren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Een keer per jaar	Bodem		Art. 2.2 lid 4, Art. 2.2 lid 6
m608	Lekbak: Zorg dat een lekbak groot genoeg is.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 3
m591	Ondergrondse opslagtank: Plaats een grondwaterpeilbuis.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.2 lid 2, Art. 2.2 lid 3, Art. 2.2 lid 5, Art. 2.2 lid 7
m584	Vloeiستofdichte vloer of verharding: Laat deze regelmatig beoordelen en goedkeuren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Een keer per 6 jaar	Bodem		Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art. 2.1 lid 4, Art. 2.1 lid 7
m586	Vloeiستofdichte vloer of verharding: Laat deze direct na aanleg beoordelen en goedkeuren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.1 lid 3
m588	Vloeiستofdichte vloer of verharding: Controleer deze jaarlijks.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Een keer per jaar	Bodem		Art. 2.1 lid 5
m589	Vloeiستofdichte vloer of verharding: Laat deze beoordelen en goedkeuren als nodige reparaties of de jaarlijkse controle niet is uitgevoerd.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.1 lid 6
m598	Vloeiستoferende vloer: Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.3 lid 2, Art. 2.3 lid 3
m600	Vloeiستoferende vloer: Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.3 lid 4

Nr.	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m602	Vloestofkerende vloer: Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.3 lid 6, Art. 2.3 lid 7
m604	Vloestofkerende vloer: Houd een logboek bij met bevindingen en acties.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.3 lid 8
m605	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 1
m606	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.4 lid 1
m607	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloestoffen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 2
m3241	Energie - grootverbruikers: Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als het bevoegd gezag hier om vraagt.	Algemene milieuregels voor energiebesparing	Eenmalig	Energie	Art. 2.15 lid 3, Art. 2.15 lid 4, Art. 2.15 lid 6	
m-14-202	Energie - kleinverbruikers: Voorkom evidente energieverspilling.	Algemene milieuregels voor energiebesparing	Voortdurend	Energie	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2	
m3240	Energie - middelgrote en grote verbruikers: Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.	Algemene milieuregels voor energiebesparing	Eenmalig	Energie	Art. 2.15 lid 1, Art. 2.15 lid 2, Art. 2.15 lid 5, Art. 2.15 lid 6	Art. 2.16
m4100	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	NVT	Art. 6.1 lid 1, Art. 6.1 lid 2, Art. 6.1 lid 3, Art. 6.1 lid 4, Art. 6.1 lid 5, Art. 6.4 lid 1, Art. 6.4 lid 2, Art. 6.4 lid 3, Art. 6.6	
m3230	Afvalstoffen: Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.12 lid 1, Art. 2.12 lid 2, Art. 2.12 lid 3, Art. 2.12 lid 4, Art. 2.12 lid 5	Art. 2.9 lid 1, Art. 2.9 lid 2, Art. 2.9 lid 3, Art. 2.9 lid 4
m3231	Afvalstoffen: Ruim zwerfvuil op.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.13	
m3232	Afvalstoffen: Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14	
m3233	Afvalstoffen: Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Bodem, Afvalwater, Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 1, Art. 2.14a lid 2, Art. 2.14a lid 3, Art. 2.14a lid 4	
m3234	Afvalstoffen: Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 5, Art. 2.14a lid 6	
m3235	Afvalstoffen: Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 7	
m3236	Afvalstoffen: Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 8	
m3237	Afvalstoffen van derden: Stel een acceptatie- en controleprocedure op.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Afvalstoffen	Art. 2.14b lid 1, Art. 2.14b lid 2, Art. 2.14b lid 4	
m3238	Afvalstoffen van derden: Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14b lid 3	
m613	Geluid: Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Geluid	Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art. 2.17 lid 3, Art. 2.17 lid 4, Art. 2.17 lid 5, Art. 2.17 lid 6, Art. 2.17 lid 7, Art. 2.18 lid 1, Art. 2.18 lid 2, Art. 2.18 lid 3, Art. 2.18 lid 4, Art. 2.18 lid 5, Art. 2.18 lid 6, Art. 2.18 lid 7, Art. 2.21 lid 1, Art. 2.21 lid 2, Art. 2.21 lid 3, Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2	
m614	Geluid - Akoestisch rapport: Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Geluid	Art. 1.11 lid 1, Art. 1.11 lid 2, Art. 1.11 lid 3, Art. 1.11 lid 4, Art. 1.11 lid 5, Art. 1.11 lid 6, Art. 1.11 lid 7, Art. 1.11 lid 8, Art. 1.11 lid 9, Art. 1.11 lid 10, Art. 1.11 lid 11, Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art. 2.17 lid 3, Art. 2.17 lid 4, Art. 2.17 lid 5, Art. 2.17 lid 6, Art. 2.17 lid 7, Art. 2.18 lid 1, Art. 2.18 lid 2, Art. 2.18 lid 3, Art. 2.18 lid 4, Art. 2.18 lid 5, Art. 2.18 lid 6, Art. 2.18 lid 7, Art. 2.21 lid 1, Art. 2.21 lid 2, Art. 2.21 lid 3, Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2	

Nr.	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m615	Geluid - Geen akoestisch rapport: Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Geluid	Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art. 2.17 lid 3, Art. 2.17 lid 4, Art. 2.17 lid 5, Art. 2.17 lid 6, Art. 2.17 lid 7, Art. 2.18 lid 1, Art. 2.18 lid 2, Art. 2.18 lid 3, Art. 2.18 lid 4, Art. 2.18 lid 5, Art. 2.18 lid 6, Art. 2.18 lid 7, Art. 2.21 lid 1, Art. 2.21 lid 2, Art. 2.21 lid 3, Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2	
m800	Trillingen: Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Trillingen	Art. 2.22a, Art. 2.23 lid 1, Art. 2.23 lid 2, Art. 2.23 lid 3	
m568	Zorgplicht: Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Bodem	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2	
m569	Zorgplicht: Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Bodem	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art. 2.9 lid 1, Art. 2.9 lid 2, Art. 2.9a lid 1, Art. 2.9a lid 2, Art. 2.9a lid 3, Art. 2.9a lid 4, Art. 2.9a lid 5, Art. 2.9a lid 6	
m737	Zorgplicht: Zorg dat u het milieu beschermt.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Milieubescherming algemeen	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art. 2.1 lid 3, Art. 2.1 lid 4	