



FUNDERING, RIOLERING & BEGANE GRONDVLOER

Funderingstype	: Heiwerk en randbalk% conform opgaaf constructeur.			
Riolering	: Buiten- en binnenrioleringsbuizen incl. hulpstukken vervaardigd uit pvc resp. klasse SH6 en SH4, conform NEN 7045. HWA-buizen en hulpstukken van pvc, conform NEN 7016.			
Begane grondvloer	: Geïsoleerde systeemvloer WVR 350 Rc= 3,5 m²K/W Vloeren conform opgaaf leverancier / constructeur.			
informatie afkortingen mbt riolering	o.s.L.	standleiding	vw	vaatwasser
	o.s.	ontstoppingstuk	wa	wasuutlaat
	v	vloerventilatiekoker	wd	wasdroger
	hwa	hemelwaterafvoer (regenwater)	wt	wasafstel
	dwa	droogweerafvoer (vuilwater)	d	douche
	c	clozet	sp	schroepput
	f	fonteinje	ov	condens afvoer cv-ketel
	g	gootsteen	mv	condens afvoer ventilatie-unit
	ug	uitstootgootsteen		
	ol	ontspanningsleiding		

EERSTE VERDIEPINGSVLOER

Verdiepingsvloer	: Ongesoleerde systeemvloer A 200 (incl. AL-type) conform opgaaf leverancier / constructeur.
Betonlaten	: afmeting en type conform opgaaf vloerplan hierboven. oplegging minimaal 150 mm, tenzij anders aangegeven. conform berekening constructeur.
Stalen laten	: afmeting en type conform opgaaf vloerplan hierboven. oplegging minimaal 100 mm, tenzij anders aangegeven. conform berekening constructeur.
Koppelstrips	: Vloer voorzien van BMF koppelstrippen 60 x 2, bevestigen d.m.v. HJZ 22 regelgels ø 4 x 40, de randplaten met 4 nagels en de tussenplaten met 1 nagel.
Knieschotbelasting	: RB kN/m ² ; VB kN/m ² . Positie knieschot conform opgaaf blad 1

KAPPLAN & SCHEMA KANALEN VENTILATIESYSTEEM

Ventilatiesysteem	: Kanalen evenwijdig aan de drukkers lopen tussen de drukkers door. Kanalen loodrecht op de drukkers lopen over de drukkers (langs de zijkanalen)
Daktype	: Geïsoleerde dakplaten (schamierkap)
Rc-waarde	: 6,0 m ² K/W
Opbouw & bevestiging	: Bevestiging van de dakplaten aan de muurplaat, dragend knieschot en evt. HSB-wanden. Opbouw en indeling schamierkap conform voorschriften leverancier dakplaat. Bevestiging, afschuifverankering, afmetingen muurplaat, knieschot, evt. aanwezige drukkers conform opgaaf constructeur / dakplaat leverancier. Alle woningen krijgen typ de nok vurenstroken met een afmeting van 22 x 150 mm
Aanwezig	: Laagbouw recht (stolp+ zadeldak). Drukpers (zolderbalklaag) t.p.v. het plafond, opgesloten tussen de afschuifverankering. Bevoiering d.m.v. 18 mm beplating op drukpers. (maximale belasting zoldervloer 175 Kg/m ²)

opdrachtgever dhr. Beumer
Varsselsestraat 8
7021 MV Zeilhem
tel : 06-20058670
e-mail : wilmabeumer31@gmail.com

werk Nieuwbouw woonhuis
onderdeel Constructietekening
schaal 1 : 100/10

Afdeling Ontwerp

SelectHuis Ontwikkeling BV
H o o f d k a n t o o r
P o s t b u s 190
7460 AD Rijssen
tel : 0548 - 537500
Tekening / 3D-model is tevens beschikbaar als PDF / DWG / DXF / IFC bestand.
"EIGENDOM EN AUTEURSRECHT" : Alle schetsen, tekeningen en verdere gegevens blijven eigendom van SelectHuis Ontwikkeling BV, ongeacht in wiens handen zij zijn gesteld of zich bevinden.



vloerplan en tekening, met wonen

tekenaar : EH 09-09-2016
adviseur : TvB
gewijzigd

blad no.

2

project no.

306996