

**TECHNISCHE SPECIFICATIES:**

<b>Algemeen</b>	
Opstelling van de lift	in pandig
Geproduceerd	Zweden
Goedkeuring	Liftinstituut
Certificering	Machinerichtlijn (2006/42/EG)
Garantie	24-60 maanden fabrieksgarantie, indien onderhouden
Service	kosteloze 24-uurservice
Hefvermogen	400 KG (of 5 personen) / 500 KG (of 6 personen)

<b>Zelfdragende liftschacht</b>	
Stopplaatsen	maximaal 6
Opvoerhoogte	tot 13 meter mogelijk
Vrije ruimte / schachtkop	2200 mm minimaal
Totale schachthoogte	5200 mm (bij verdiepingsvloer op 3000 mm)
Uitwendige afmeting	1362 (b) x 1520 (d) mm (groter of kleiner is mogelijk)
Vloer/ en schachtsparring	1380 (b) x 1580 (d) mm
Schachtbeplating	stalen isolerende sandwichpanelen
Afwerking schacht	poedercoating RAL9006 of RAL9016
Hoek profielen	aluminium
Verlaging begane grond	5 cm

<b>Liftdeuren</b>	
Type	panorama, uitgevoerd in aluminium of staal
Deurconfiguratie	gelijkzijdig - overliggend - haaks
Dagmaat liftdeuren	900 (b) x 2000 (h) mm / 1000 (b) x 2300 (h)
Deurgreep	aluminium gegoten
Toegang stopplaatsen	draaideur automatisch sluitend
Zelfsluitfunctie	ingebouwde zelfsluitfunctie
Vergrendeling deuren	meganisch, elektrisch gecontroleerd
Bedieningstoets	vandal bestendige drukknop met 2-kleurig LED-signalering
Afwerking liftdeuren	poedercoating RAL9016

<b>Platform</b>	
Platformafmeting	1050 (b) x 1500 (d) mm (groter of kleiner is mogelijk)
Overbelastingssignalering	optisch en akoestisch
Platform, wand -vloer	wand RAL9006, vloer vinyl grijs - antislip
Bediening	semi-automatisch
Bedieningstoets	vandal bestendige drukknop met brailleaanduiding
Leuning	aluminium gegoten leuning aan de machinezijde
Veiligheidslijst	rondom de platformvloer en bovenzijde platformwand
Noodstop en alarmknop	inclusief, met bescherming rond noodstop
Telefoon	opbouw, aangesloten op onze kostenloze 24-uurservice

<b>Techniek / Elektra</b>	
Aandrijving	1 spindelaandrijving
Motor	2,2 kW
Hefsnellheid	0,15 m/sec, 0,2 m/sec maximaal
E - aansluiting	400V, 16 Amp, 3 fase, nul en aarde (230V is mogelijk)
Energielabel	in stand-by energielabel A gecertificeerd
Besturing	op onderste stopplaats
Nooddaalsysteem	vanuit het besturingsluik op niveau 0 (begane grond)
Noodverlichting	noodverlichting in bedieningspaneel op accu
Monitoring	CAN-see op afstand