

## Rc-module

Applications &gt; Rc-module

Plat dak

Hellend dak isolatie buiten

Hellend dak isolatie binnen

Tussenvloer (plafond)

Spouwmuur

Buitengevel bepleistering

Vliesgevel

Gevelbekleding regelwerk

HSB gevel

HSB compact

Voorzetwand element

Voorzetwand regelwerk

## Berekening plat dak

Laag	materiaal	dikte mm
dakbedekking	Dakbedekking	1,5
isolatie	Therma TR26 FM (0,022)	60
bevestigers	Kunststof tule + gegalvaniseerde	
dampremmende laag	Dampremmer	0,2
onderconstructie	Dakbeschot	20

Rsi 0,10  
Rse 0,04

E-Mail \*  
Bedrijfsnaam \*  
Postcode \*  
Contactpersoon \*  
Projectnaam  
Opmerkingen  
Startdatum

☐ Ik wil graag de Kingspan Insulation nieuwsbrief ontvangen

Mail deze berekening

## MIJN RC BEREKENINGEN

Lambda W/m.K	R-waarde m².K/W
0,022	0,060
50,000	2,727
0,170	0,001
0,160	0,125
Rc (m²K/W)	2,61
U (W/m²K)	0,364

aantal per m²: 6  
diameter in mm: 4,8  
indringingsdiepte bevestigter in mm: 20

MELD U AAN VOOR  
DE NIEUWSBRIEF



Print page Bookmark Email page