

## Rc-module

Applications &gt; Rc-module

Plat dak

Hellend dak isolatie buiten

Hellend dak isolatie binnen

Tussenvloer (plafond)

Spouwmuur

Buitengevel bepleistering

Vliesgevel

Gevelbekleding regelwerk

HSB gevel

HSB compact

Voorzetwand element

Voorzetwand regelwerk

## Berekening vliesgevel

Laag	materiaal	dikte mm	Lambda W/m.K	R-waarde m².K/W
binnenmuur	Kalkzandsteen	100	1,000	0,100
isolatie	Minerale wol (0,033)	100	0,033	3,030
bevestigingshulpmiddel	Bevestigingshulpmiddel RVS		15,000	
netto oppervlak per m²	50 mm²			
luchtspouw	Luchtlag sterk geventileerd	40		0,000
buitenbekleding	Gevelbekleding	5	0,150	0,000
Rsi	0,13		Rc (m²K/W)	2,92
Rse	0,14		U (W/m²K)	0,313

De uiteindelijke Rc-waarde is sterk afhankelijk van het type anker materiaal en type gevelsysteem, de getoonde Rc-waarde is een indicatie.

**MELD U AAN VOOR  
DE NIEUWSBRIEF**

Print page Bookmark Email page

E-Mail \*

Bedrijfsnaam \*

Postcode \*

Contactpersoon \*

Projectnaam

Opmerkingen

Startdatum

Ik wil graag de Kingspan Insulation  
nieuwsbrief ontvangen

☐

Mail deze berekening