



algemeen :

- in de deur van de opstelplaats voor een gasmeter, aan de boven- en ventilatie-, ventilatie-openingen van elk 100 cm²
- isolerende beglazing, maximale U-waarde vastgesteld 0,6 en t.p.v. de draaiende deuren 1,08W/m²K
- een mechanische voorziening voor luchtversing, waarmee opwekking m.w.t. warmterugwinning veroorzaakt in een verflagegebied van 0 tot 100 cm² een karakteristiek installatie-geuldebuis van ten hoogste 30 dB
- de vloer en de wanden van een toiletruimte of een badruimte diënk m m. wateropname te voldoen aan artikel 3.23 van het Bouwbesluit 2012
- alle deuren gelegen in een begaakt/begraafdeelsceur, wije doorgang 850x2300mm, volgens afd. 4.4 van het Bouwbesluit 2012
- trap volgens afdeling 2.5 van het Bouwbesluit 2012
- bovenkast vloeroverscheiding ter plaatse van vides / traspanspanen 1000mm.
- boven de afgevoerde vloer volgens afdeling 2.3 van het Bouwbesluit 2012.
- het bouwwerk dient te voldoen aan de eisen van de NEN 5006 bepaalde inbraakveerendheid die voldoet aan weerstandsklasse 2, metaalconstructies t.p.v. opgelegingen en in aanraking komend met spouwdolentes hoeschert verzinken.

architektengroep gelderland bv
hummeloseweg 16 7021ae zelher
postbus 231 7020ac zelher
tel. (0314) 62 43 48 fax. (0314) 62 13 5
info@architektengroepgelderland.nl