

BIJLAGE M05: BODEMRISICO ANALYSE OP BASIS VAN NRB 2012

Deze bodemrisicoanalyse is opgesteld aan de hand van de Bodemrisicochecklist (BRCL) uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012). Alle genoemde combinaties van voorzieningen en maatregelen (CVM) voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico. Indien de geïntariseerde CVM niet overeenkomen is op basis van de bodemrisicofactor en/of de stoffenlijst beoordeeld of eventueel maatwerk mogelijk is.

Activiteit	Nr. tabel NRB	CVM nr.	Voorzieningen	Noodzakelijke maatregelen	Voldoet?	Maatwerk van toepassing *
<i>Overslag droog stortgoed</i>						
Overslag huishoudelijk afval (HA)	3.1.2	I	<ul style="list-style-type: none"> kerende voorziening <i>en</i>; 	<ul style="list-style-type: none"> visueel toezicht <i>en</i>; algemene zorg. 	Ja, overslag vindt plaats op een vloeistofkerende vloer	n.v.t.
Overslag groente-, fruit- en tuinafval (GFT)	3.1.2	I	<ul style="list-style-type: none"> kerende voorziening <i>en</i>; 	<ul style="list-style-type: none"> visueel toezicht <i>en</i>; algemene zorg. 	Ja, overslag vindt plaats op een vloeistofkerende vloer	n.v.t.
<i>Tankplaats / schoonmaken mallen met HD spuit</i>						
Aftanken voertuigen	3.4	III	<ul style="list-style-type: none"> vloeistofdichte voorziening¹ <i>en</i>; aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer. 	<ul style="list-style-type: none"> periodiek inspectie én controle vloeistofdichte voorziening <i>en</i>; visueel toezicht <i>en</i>; algemene zorg. 	Ja, zowel de tankplaats als de afsputplaats worden voorzien van een vloeistofdichte vloer met olie-afscheider	n.v.t.
Afspuiten met HD spuit	4.3.1	I	<ul style="list-style-type: none"> vloeistofdichte voorziening <i>en</i>; aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer <i>en</i>; aandacht voor opvang van vrijkomende stoffen 	<ul style="list-style-type: none"> periodiek inspectie en controle vloeistofdichte voorziening <i>en</i>; visueel toezicht. <i>en</i>; algemene zorg. 		n.v.t.

¹ Voor tankstations en wasstraten geldt overeenkomst de bepalingen uit het Barim alleen een vloeistofdichte voorziening als bodembeschermende voorziening. Tankstations zijn daarbij verplicht deze vloeistofdicht aan te leggen conform BRL SIKB 7700.

Activiteit	Nr. tabel NRB	CVM nr.	Voorzieningen	Noodzakelijke maatregelen	Voldoet?	Maatwerk van toepassing *
<i>Opslag bekistingsolie</i>						
Op- en overslag bekistingsolie	3.3.2	II	<ul style="list-style-type: none"> • lekbak <i>en</i>; • aandacht voor geschikte emballage. 	<ul style="list-style-type: none"> • controle op vol raken lekbak <i>en</i>; • visueel toezicht. 	Ja, opslag vindt plaats boven lekbak	n.v.t.

* maatwerk mogelijk op basis van bodemrisicofactor en/of stoffenlijst, onderbouwing maatwerk op basis van criteria bijlage 4 van NRB