

|           | OPENBARE VERLICHTING |          |
|-----------|----------------------|----------|
| laagkleur | laagnaam             | lijntype |
| rood      | SIV-OV-HANDH-KABEL   | OV-HANDH |
| wit       | SIV-OV-HANDH-ARM     |          |
| magenta   | SIV-OV-VERW-KABEL    | OV-VERW  |
| wit       | SIV-OV-VERW-ARM      |          |
| groen     | SIV-OV-NIEUW-KABEL   | OV-NIEUW |
| blauw     | SIV-OV-NIEUW-ARM     |          |
| wit       | SIV-OV-MANTELBUIS    |          |
| rood      | SIV-OV-MOF           |          |


|         | LEGENDA   |
|---------|---|
| symbool | verklaring  |
| •       | NIEUWE EIND OF VERBINDINGSMOF                             |
| ---     | TE LEGGEN KABEL EO-YMEKASZH OV 4X10MM²                    |
| ---     | BESTAANDE KABEL HANDHAVEN                                 |
| ---     | BESTAANDE KABEL VERWIJDEREN                               |
| ---     | BESTAANDE MANTELBUIS                                      |
| ---     | NIEUWE MANTELBUIS PVC Ø160                                |
| ⊕       | BESTAANDE MAST (ENKELE UITHOUDER) ARMATUUR HANDHAVEN      |
| ⊕       | BESTAANDE MAST (ENKELE UITHOUDER) VERPLAATSEN             |
| ⊕       | PLAATSEN NIEUWE MAST, (ENKELE UITHOUDER) INCL. ARMATUUR   |
| ⊕       | BESTAANDE MAST, DUBBELE UITHOUDER, ARMATUUR HANDHAVEN     |
| ⊕       | BESTAANDE MAST VERWIJDEREN                                |
| ⊕       | BESTAANDE MAST VERPLAATSEN                                |
| ⊕       | BESTAANDE MAST, ENKELE UITHOUDER, ARMATUUR VERVERGEN      |
| ⊕       | BESTAANDE MAST,DUBBELE UITHOUDER,ARMATUUR VERVERGEN       |
| ⊕       | BESTAANDE MAST,ENKELE UITHOUDER,COMBI,ARMATUUR VERVERGEN  |
| ⊕       | BESTAANDE MAST,DUBBELE UITHOUDER,COMBI,ARMATUUR VERVERGEN |
| ⊕       | ANWB MAST   |
| ⊕       | BESTAANDE OVL KAST  |

- Opmerkingen**
- 1-De afstand tussen voorkant lichtmast met enkele uithouder en binnenkant verfstreep moet 1,50m zijn.  
Bij lichtmasten rond een rotonde moet de afstand tussen voorkant lichtmast en buitenkant rijwegband 1,90m zijn.
- 2-De gegevens van het bestaande (te verwijderen) OV net zijn globaal ingetekend.  
Geen informatie betreffende huidige ligging kabels, d.m.v. proefsleuven ligging achterhalen en kabels verwijderen.
- 3-De voedende kabel moet worden voorzien van rode tape.

| Mastnr. | Armatuur      | Schakelregime |
|---------|---------------|---------------|
| 23902   | 5118 / 48 LED | 1             |
| 23903   | 5118 / 48 LED | 1             |
| 23904   | 5118 / 48 LED | 1             |

| Wijg | datum      | status     | perceel | beschrijving wijziging |
|------|------------|------------|---------|------------------------|
|      |            |            |         |                        |
|      |            |            |         |                        |
|      |            |            |         |                        |
|      |            |            |         |                        |
| 2.6  | 08-02-2019 | Definitief |         | Definitieve versie IOD |

|  |            |                    |            |  |
|--|------------|--------------------|------------|--|
| Behandeld by: N231b - 961892   |            | UITVOERINGSONTWERP |            | versie nr. 2.0<br>versiedatum: 08-02-2019<br>status:Released |
| Trajectbenadering N231b<br>0.124-Openbare verlichting<br>Legmeerdijk |            |                    |            |  |
| PMI-3<br>Km. 23.850 - 24.050   |            |                    |            |  |
| getekend   | W.Duin     | d.d.               | 08-02-2019 | schaal: 1:200  |
| gecontroleerd  | E.SCHOUTEN | d.d.               | 08-02-2019 |  |
| gezien   | B.RUITER   | d.d.               | 08-02-2019 | in 1 bladen, blad nr. 1                                      |
| N231b-961892-4-4-80-03   |            |                    |            | A0   |



Provincie  
Noord-Holland