



OPENBARE VERLICHTING			
laagkleur	laagnaam		lijntype
rood	---	SIV-OV-HANDH-KABEL	OV-HANDH
wit	---	SIV-OV-HANDH-ARM	
magenta	---	SIV-OV-VERW-KABEL	OV-VERW
wit	---	SIV-OV-VERW-ARM	
groen	---	SIV-OV-NIEUW-KABEL	OV-NIEUW
blauw	---	SIV-OV-NIEUW-ARM	
wit	---	SIV-OV-MANTELBUIS	
rood	---	SIV-OV-MOF	
LEGENDA			
symbool	verklaring		
●	NIEUWE EIND OF VERBINDINGSMOF		
---	TE LEGGEN KABEL EO-YMEKASZH OV 4X10MM²		
---	BESTAANDE KABEL HANDHAVEN		
---	BESTAANDE KABEL VERWIJDEREN		
---	BESTAANDE MANTELBUIS		
---	NIEUWE MANTELBUIS PVC Ø160		
⊗	BESTAANDE MAST (ENKELE UITHOUDER) ARMATUUR HANDHAVEN		
⊗	BESTAANDE MAST (ENKELE UITHOUDER) VERPLAATSEN		
⊗	PLAATSEN NIEUWE MAST, (ENKELE UITHOUDER) INCL. ARMATUUR		
⊗	BESTAANDE MAST, DUBBELE UITHOUDER, ARMATUUR HANDHAVEN		
⊗	BESTAANDE MAST VERWIJDEREN		
⊗	BESTAANDE MAST VERPLAATSEN		
⊗	BESTAANDE MAST, ENKELE UITHOUDER, ARMATUUR VERVERGEN		
⊗	BESTAANDE MAST,DUBBELE UITHOUDER,ARMATUUR VERVERGEN		
⊗	BESTAANDE MAST,ENKELE UITHOUDER,COMBI,ARMATUUR VERVERGEN		
⊗	BESTAANDE MAST,DUBBELE UITHOUDER,COMBI,ARMATUUR VERVERGEN		
⊗	ANWB MAST		
⊗	BESTAANDE OVL KAST		

- Opmerkingen**
- 1-De afstand tussen voorkant lichtmast met enkele uithouder en binnenkant verfstreep moet 1,50m zijn.
Bij lichtmasten rond een rotonde moet de afstand tussen voorkant lichtmast en buitenkant rijwegband 1,90m zijn.
- 2-De gegevens van het bestaande (te verwijderen) OV net zijn globaal ingetekend.
Geen informatie betreffende huidige ligging kabels, d.m.v. proefsleuven ligging achterhalen en kabels verwijderen.
- 3-De voedende kabel moet worden voorzien van rode tape.

wijz.	datum	status	perceel	omschrijving wijziging
2.6	08-02-2019	Definitief	Definitieve versie IOD	
Behorend bij: N231b - 961892			UITVOERINGSONTWERP	
Trajectbenadering N231b 0,124-Openbare verlichting Legmeerdijk			 Provincie Noord-Holland	
PMI-4 Km. 24.950 - 24.250				
getekend	M. Duijn	o.d.	08-02-2019	schaal: 1:200 in 1 bladen, blad nr. 1
gecontroleerd	E. SCHOUTEN	o.d.	08-02-2019	
gezien	B. RUIJTER	o.d.	08-02-2019	
				A0
N231b-961892-4 4-80-04				