

Legenda Primaire waterkering

- referentiekruintlijn
- kernzone
- beschermingszone
25 m t.o.v. kernzone
- buitenbeschermingszone
75 m t.o.v. beschermingszone

- Aanbrengen minimaal 0.25m humeuze toplaag, Groen compost humeuze doormengen 3 m3/100m2
- Aanbrengen humeuze toplaag 0.20m
- Aanbrengen minimaal 0.20m grond (mix van humeuze toplaag en teelaarde)
- Bodem losspitten
- Aanbrengen 0.60m teelaarde
- Aanbrengen 0.20m toplaag
- Aanbrengen wortelscherm, diep 0.20m (ca. 13mm boven maaiveld)
- Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, kleur grijs, in halfsteensverband
- Aanbrengen straatkolk
- Aanbrengen kolkafvoerleiding PVC ø125mm

VERKLARING ALGEMEEN


- Bestaande hoogtemaat
- Toekomstige hoogtemaat
- Werkgrens

VERKLARING TOEKOMSTGE SITUATIE DOOR DERDEN

- Aanbrengen walnoot
- Aanbrengen halfstam-fruitbomen
- Aanbrengen haag
- Aanbrengen dubbele poort/enkele poort



Overzicht werk
Schaal 1:5000



Ingenieursbureau

Opdrachtgever: Grond en Ontwikkeling

Project: Zeeburgereiland Bedrijvenstrook Moestuin

Onderdeel: Toekomstige situatie
Inclusief primaire waterkeringen

Status: Voorlopig	Fase: Voorontwerp	Behoort bij: BDS-DL0-03	Schaal: 1:200
Opsteller: G. van den Berg	Goedgekeurd en vrijgegeven: N. Koedam	Paraaf: N.K.	Datum: 31-01-2020
Projectnummer: 364847	Tekeningnummer: 8-NSPW	Bladnummer: 2	Formaat: A1
Auteursrechten voorbehouden		Documentnr.:	Wijziging:
Bestandsnaam: G:\BVA-2\Zeeburgereiland\BESTAND\9_Bedrijvenstrook\9_Moestuinhakken noord\BDS-DL0-03_CONCEPT-2020-01-20.dgn		Platdatum: 31-1-2020	

Wespertstraat 430
Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon: 020 2511111