



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V60954

Ten name van: Provincie Zuid Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW 's-Gravenhage

Locatie: Bentwoud, deelgebied gelegen tussen
N209/N455 Hoogeveenseweg te Benthuisen en
Oostkade/Noorddijk te Zoetermeer en
Schravenwildertpad en Limiettocht (watergang),
zie bijlage 2; tekening "Rijnwoude Fase II Bentwoud, Definitief
Ontwerp overzichtstekening deelgebieden met maatregelen,
tekening nummer 270409-O-2-02 d.d. 17/12/2014"



1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 16 januari 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Antea Nederland BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.004044. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1, 3.1.1 lid 2, 3.1.1 lid 4 en 3.1.4 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens Provincie Zuid Holland.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW 's-Gravenhage.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het herinrichten van het Bentwoud en het daartoe uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

Bruggen en Dammen met duiker

- a. Het aanbrengen en hebben van 11 dammen met duiker \varnothing 1000 mm waarbij het laagste punt van de binnenzijde van de duiker (bok duiker) op een hoogte ligt van NAP min 6,75 in toekomstig peilvak "Laagwatersloot" zoals aangegeven in bijlage 4;
- b. Het vervangen en hebben van 4 dammen met duiker \varnothing 1000 mm waarbij het laagste punt van de binnenzijde van de duiker (bok duiker) op een hoogte ligt van NAP min 6,75 in de toekomstig peilvak "Laagwatersloot" zoals aangegeven in bijlage 4;
- c. Het verwijderen van 2 bestaande bruggen en ter vervanging aanbrengen en hebben van 2 dammen met duiker \varnothing 1000 mm waarbij het laagste punt van de binnenzijde van de duiker (bok duiker) op een hoogte ligt van NAP min 6,15 m in toekomstig peilvak "Bentwoud" zoals aangegeven in bijlage 4;
- d. Het verwijderen van 5 dammen zonder duiker langs de zuidrand in toekomstig peilvak "Bentwoud" zoals aangegeven in bijlage 4;
- e. Het aanbrengen en hebben van 34 dammen met duiker \varnothing 1000 mm waarbij het laagste punt van de binnenzijde van de duiker (bok duiker) op een hoogte ligt van NAP min 6,15 m in toekomstig peilvak "Bentwoud" zoals aangegeven in bijlage 4;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- f. Het aanbrengen en hebben van 1 dam met duiker met een minimale breedte van 2 m en een minimale hoogte van 1 m waarbij het hoogste punt van de binnenzijde van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 5,15 m in toekomstig peilvak "Bentwoud" zoals aangegeven in bijlage 4;
- g. Het handhaven en hebben van 4 bestaande dammen zonder duiker in toekomstig peilvak "Bentwoud" zoals aangegeven in bijlage 4;

Peilafwijking met peilscheidende dammen en stuwen

- h. Het instellen en hebben van een afwijkend flexibel peil tussen NAP min 6,00 m (bovengrens) en NAP min 6,30 m (ondergrens) in toekomstig peilvak "Laagwatersloot" totdat het peilbesluit van de polder De Noordplas (partieel) herzien wordt;
- i. Het instellen en hebben van een afwijkend flexibel peil tussen NAP min 5,35 m (bovengrens) en NAP min 5,95 m (ondergrens) in toekomstig peilvak "Bentwoud" totdat het peilbesluit van de polder De Noordplas (partieel) herzien wordt;
- j. Het daarvoor aanleggen van de daarbij behorende peilscheidende werken:
 - a. Het aanleggen en hebben van 7 peilscheidende gronddammen zonder duiker en één stuw ten behoeve van peilscheiding tussen het toekomstige peilvak "Laagwatersloot" en het toekomstige peilvak "Bentwoud";
 - b. Het afdammen van 1 dam en één stuw ten behoeve van peilscheiding tussen het toekomstige peilvak "Bentwoud" en het omringende bestaande watersysteem (dam 62);

Dempen en graven

- k. Het dempen van 422 m² overig oppervlaktewater en het ter compensatie aanleggen en hebben van 9.948 m² overig oppervlaktewater in toekomstig peilvak "Laagwatersloot";
- l. Het ter compensatie van reeds eerder aangebrachte verharding (watervergunning met nummer V61248) aanwenden van ca. 400 m² uit dit positieve saldo in toekomstig peilvak "Laagwatersloot";
- m. Het dempen van 40 m² primair oppervlaktewater en het ter compensatie aanleggen en hebben van 40 m² primair oppervlaktewater in toekomstig peilvak "Wegsloot langs de Hoozeveenseweg N455/N209";
- n. Het dempen van 1.037 m² primair en overig oppervlaktewater, het aanbrengen en hebben van 15.590 m² verhard oppervlak en het ter compensatie aanleggen en hebben van 42.868 m² primair en overig oppervlaktewater in toekomstig peilvak "Bentwoud";

een en ander in het Bentwoud, gelegen tussen de Hoozeveenseweg (N209), Schravenwildertpad, Bentwoudpad en Nieuwe Hoefweg in de gemeente Alphen aan den Rijn; zoals weergegeven op de in overleg met de aanvrager in rood gewijzigde gewaarmerkte bijlage(n):

- 1) Toelichting aanvraag watervergunning Bentwoud, Rijnwoude Fase II, Provincie Zuid – Holland d.d. 15-1-2015 (kenmerk 15.004043)
- 2) Tekening Definitief Ontwerp overzichtstekening deelgebieden met maatregelen tekening nummer 270409-O-2-02, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.004038)
- 3) Tekening Definitief Ontwerp watervergunning tekening nummer 270409-O-2-0003, d.d. ..-02-2015 (kenmerk 15.029175)



Hoogheemraadschap van
Rijnland

- 4) Dammen en duikerstaat bij bestek d.d. 18 november 2014; project nummer 270409 (kenmerk 15.004036)
- 5) Waterbalans: overzicht te ontgraven en te dempen wateroppervlakte d.d. 13-3-2015 (kenmerk 15.029176)
- 6) Kaartenset
 - a) Tekening Definitief Ontwerp overzichtstekening deelgebieden tekening nummer 270409-O-2-01, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006818)
 - b) Bijbehorende tekeningen "Definitief Ontwerp opruimwerkzaamheden deelgebied 2" tekening nummers:
 1. 270409-OW-2-01-01, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006821)
 2. 270409-OW-2-01-02, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006822)
 3. 270409-OW-2-01-03, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006823)
 4. 270409-OW-2-02-02, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006824)
 5. 270409-OW-2-02-03, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006825)
 6. 270409-OW-2-03-02, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006826)
 7. 270409-OW-2-03-03, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006827)
 8. 270409-OW-2-04-02, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006828)
 - c) Bijbehorende tekeningen "Definitief Ontwerp nieuwe situatie deelgebied 2" tekening nummers
 1. 270409-S-2-01-01, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006830)
 2. 270409-S-2-01-02, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006831)
 3. 270409-S-2-01-03, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006832)
 4. 270409-S-2-02-02, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006833)
 5. 270409-S-2-02-03, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006834)
 6. 270409-S-2-03-02, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006835)
 7. 270409-S-2-03-03, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006836)
 8. 270409-S-2-04-02, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006837)
 - d) Bijbehorende tekeningen "Definitief Ontwerp profielen" tekening nummer 270409-PR-2-01, d.d. ...-2014 (kenmerk 15.006829)
 - e) Bijbehorende tekeningen "Definitief Ontwerp Details" tekening nummers:
 1. 270409-D-2-01, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006816)
 2. 270409-D-2-02, d.d. 17-12-2015 (kenmerk 15.006817)
- 7) Advies stuwen Bentwoud d.d. 6 mei 2014 (Rijnland, kenmerk 15.004035)
- 8) Memo inventarisatie Hoogeveense weg d.d. 12 december 2013 (DLG) en bijbehorende kaart (kenmerk 15.031058 en 15.031059)
- 9) Voorstel inrichting t.h.v. rotonde N209/N455 die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 8 mei 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

F. Schreurs,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid

4 Verzending

Verzonden op 8 mei 2015

Aantal bijlagen: 9

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Omgevingsdienst West Holland;
3. Aanvrager: Antea Nederland BV, Postbus 8590, 3009 AN Rotterdam;
4. Golfbaan Bentwoud Hogeveenseweg 27, 2731 LA Benthuisen;
5. Kadastrale eigenaren langs Hogeveenseweg.
 - A. van den Berg, Hogeveenseweg 39, 2731 LA BENTHUIZEN
 - A. van Straalen, Hogeveenseweg 65, 2731 LB BENTHUIZEN
 - A.H.I.H. Kooter, Hogeveenseweg 13, 2731 LA BENTHUIZEN
 - A.P. van Laar, Hogeveenseweg 31, 2731 LA BENTHUIZEN
 - A.W.J. van Zijl, Hogeveenseweg 25, 2731 LA BENTHUIZEN
 - A.W.N. Dijkshoorn, Overbuurtseweg 7, 2665 CA BLEISWIJK
 - B. van de Velde, Hogeveenseweg 53, 2731 LB BENTHUIZEN
 - C. Slootweg, Hogeveenseweg 33, 2731 LA BENTHUIZEN
 - C. van der Velden, Hogeveenseweg 79, 2731 LB BENTHUIZEN
 - C.D. Kaashoek, Hogeveenseweg 45, 2731 LA BENTHUIZEN
 - C.G. Laban, Hogeveenseweg 25 a, 2731 LA BENTHUIZEN
 - C.J. van de Velde, Hogeveenseweg 41, 2731 LA BENTHUIZEN
 - Erven van B.J.H. van der Lubbe, Hogeveenseweg 5, 2731 LA BENTHUIZEN
 - J. Bregman, Hogeveenseweg 9, 2731 LA BENTHUIZEN
 - J. van den Dool, Hogeveenseweg 7, 2731 LA BENTHUIZEN
 - J.A. Driessen, Hogeveenseweg 83, 2731 LB BENTHUIZEN
 - J.A. Geerling, Hogeveenseweg 85, 2731 LB BENTHUIZEN
 - J.C. Qualm, Benthorn 1 a, 2731 LC BENTHUIZEN
 - J.C. Qualm, Hogeveenseweg 11 a, 2731 LA BENTHUIZEN
 - J.M. Buchly, Hogeveenseweg 75, 2731 LB BENTHUIZEN
 - K. Noordam, Hogeveenseweg 67 a, 2731 LB BENTHUIZEN
 - M. Verheul, Hogeveenseweg 55, 2731 LB BENTHUIZEN

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



M.A. van Straalen, Hogeveenseweg 43, 2731 LA BENTHUIZEN
M.C. Bos, Hogeveenseweg 71, 2731 LB BENTHUIZEN
M.C.P. van der Meer, Hogeveenseweg 29, 2731 LA BENTHUIZEN
M.J. Driessen, Hogeveenseweg 89, 2731 LB BENTHUIZEN
M.S. van der Spek, Hogeveenseweg 51, 2731 LB BENTHUIZEN
P. Groen, Guido Gezellestraat 53, 2394 TS HAZERSWOUDE-RIJNDIJK
P.J. van Veen, Hogeveenseweg 27, 2731 LA BENTHUIZEN
P.M. Dijkshoorn, Hogeveenseweg 57, 2731 LB BENTHUIZEN
R. van den Berg, Hogeveenseweg 81, 2731 LB BENTHUIZEN
W. Hoogelander, Hogeveenseweg 15, 2731 LA BENTHUIZEN
W.J. van der Eijk, Hogeveenseweg 47, 2731 LB BENTHUIZEN



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Het te graven oppervlaktewater zal na realisatie worden bijgeboekt op een nog op te stellen BRC voor het Bentwoud.
2. Na realisatie van dempingen en de ontgravingen moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
3. Dempingen mogen geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
4. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet minimaal 2340 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.
5. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
6. Langs de primaire watergangen moet een ruimte van 5 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
7. Langs de overige watergangen moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

Inrichting ter plaatse van rotonde

8. Uiterlijk 8 weken voordat met de werkzaamheden rondom de rotonde wordt begonnen moet een nieuwe vergunning aanvraag met daarin het definitief ontwerp ter goedkeuring aan het hoogheemraadschap van Rijnland worden gestuurd. De werkzaamheden mogen pas starten na afgifte van een positief besluit van het Hoogheemraadschap.
9. Langs de oevers moet een oeverbescherming worden aangebracht.
10. De oeverbescherming moet deugdelijk geconstrueerd en standzeker zijn.



11. De oeverbescherming die geplaatst wordt, moet aansluiten op de naast gelegen bestaande oever of oeverbescherming.
12. De oeverbescherming mag niet buiten de doorgaande waterlijn worden geplaatst.
13. De te vervangen oeverbescherming moet volledig worden verwijderd.

Bruggen/Dam met duiker/afdamming

14. De duikers in het toekomstig peilvak "Bentwoud" moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 5,15 m. Dit is 0,20 m boven het ter plaatse (toekomstig) hoogste peil van NAP min 5,35 m. De binnenonderkant (bok) ligt daarmee op NAP min 6,15 m.
15. De duikers in toekomstig peilvak "Laagwatersloot" moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 5,80 m. Dit is 0,20 m boven het ter plaatse (toekomstig) hoogste peil van NAP min 6,00 m. De binnenonderkant (bok) ligt daarmee op NAP min 6,80 m.
16. Duiker 57 moet een afmeting hebben van minimaal 2 m breed en 1 m hoog en moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 5,15 m. Dit is 0,20 m boven het ter plaatse (toekomstig) hoogste peil van NAP min 5,35 m.
17. De duikers mogen op de waterlijn niet langer zijn dan aangegeven in bijlage 4.
18. De zijkanten van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duikers moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.
19. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.
20. De duikers mogen geen belemmering vormen in de aan- en afvoer van water. Dat betekent bijvoorbeeld dat de duikers in Bentwoud pas mogen worden aangelegd als het waterpeil op het aangevraagde flexibel peil is ingesteld.
21. Na uitvoer van de werkzaamheden moet het waterbodempfeil over een afstand van 5 m aan weerszijden van de nieuw aangebrachte dammen worden hersteld.
22. Afdammingen mogen pas worden aangebracht als de afvoer van achterliggende gebied(en) is gegarandeerd.
23. De bovenzijde van de dammen moet op een hoogte van minimaal 0,20 m boven het vast te leggen calamiteitenpeil (NAP min 4,85 m) worden aangelegd.



Stuwen

24. Uiterlijk 6 weken voordat de stuwen worden aangelegd moet het definitief ontwerp en werkplan met oa. de te hanteren stuwhoogtes, bediening etc.. ter goedkeuring aan het hoogheemraadschap van Rijnland worden gestuurd. De werkzaamheden mogen pas starten na schriftelijke goedkeuring van het hoogheemraadschap.
25. De stuwen moeten worden ontworpen conform de eisen zoals genoemd in memo "ontwerp stuwen Bentwoud" (ons kenmerk 15.004035).
26. De regelbare stuwen moeten zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
27. Aan uitstroomzijde(s) van de stuwen, aan beide zijden van watergang, moet een deugdelijke en standzekere oeverbescherming worden aangebracht over een lengte van ten minste 5,00 m.
28. Aan de uitstroomzijde(s) van de stuwen moeten maatregelen of voorzieningen worden getroffen om erosie en uitspoeling van de watergang te voorkomen.
29. De stuwen moeten standzeker zijn en mogen niet onder- en/of achterloops zijn.
30. De stuwen mogen totdat deze functioneel worden de doorstroming in de (hoofd)watergang niet belemmeren.

Peilafwijkingen

31. Ter plaatse van het toekomstig peilvak "Bentwoud" zoals aangegeven op bijlage 5 (roze arcering) mag een peil ingesteld worden van niet hoger dan NAP min 5,35 m en niet lager dan NAP min 5,95 m.
32. Ter plaatse van het toekomstig peilvak "Laagwatersloot" zoals aangegeven op bijlage 5 (blauwe arcering) mag een peil ingesteld worden van niet hoger dan NAP min 6,00 m en niet lager dan NAP min 6,30 m.
33. Het peil mag pas worden opgezet als alle peilgrenzen afdoende zijn afgesloten en de aan- en afvoer van en naar het gebied voldoende is geborgd. Daarbij mogen geen beperkingen ontstaan in de water aan- en afvoer van achterliggende gebied(en).
34. Werkzaamheden aan de bestaande (tijdelijke) peilscheidende voorzieningen die het functioneren van het watersysteem beïnvloeden mogen alleen plaatsvinden na schriftelijk akkoord van Rijnland.
35. De peilscheiding ter plaatse van Herenweg 51 Moerkapelle moet worden gecontroleerd en (tijdelijk) hersteld indien nodig voordat het peil in het Bentwoud wordt opgezet.
36. De peilscheiding tussen toekomstig peilvak "Wegsloot langs de Hoogeveenseweg (N209/N455)" en toekomstig peilvak "Laagwatersloot" moet worden gecontroleerd en



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

hersteld waar nodig voordat het peil in toekomstig peilvak "Laagwatersloot" wordt opgezet.

37. Uiterlijk 6 weken voor het daadwerkelijk opzetten van het peil in toekomstig peilvak "Laagwatersloot" moet een werkplan met een fasering van de werkzaamheden en een monitoringsplan ter goedkeuring worden voorgelegd aan het hoogheemraadschap van Rijnland. Voordat wordt gestart met het opzetten van het peil moet dit werkplan door het hoogheemraadschap van Rijnland zijn goedgekeurd.
38. Als gevolg van peilopzet in het toekomstig peilvak "Bentwoud" mag geen wateroverlast optreden in toekomstig peilvak "Laagwatersloot". Onvolledige peilgrenzen moeten direct worden gesloten.
39. Op aanzegging van het Hoogheemraadschap van Rijnland moet het te hanteren flexibele waterpeil onmiddellijk hersteld worden naar het waterpeil zoals genoemd in het vigerende peilbesluit.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

40. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1.
41. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Fasering

42. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de alle werkzaamheden moet een werkplan met een fasering van de werkzaamheden ter goedkeuring worden voorgelegd aan het hoogheemraadschap van Rijnland. Voordat wordt gestart met de aanleg van de werken moet dit werkplan door het hoogheemraadschap van Rijnland zijn goedgekeurd.
43. Uiterlijk 6 weken na afronding van de werkzaamheden moet de vergunninghouder revisietekeningen indienen bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.



Algemeen Technische Voorschriften

44. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
45. Alle aanwijzingen door of namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
46. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
47. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
48. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

6 Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft De gevraagde vergunning te verlenen voor het herinrichten van het Bentwoud en het daartoe uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

Bruggen en Dammen met duiker

- a. Het aanbrengen en hebben van 11 dammen met duiker \varnothing 1000 mm waarbij het laagste punt van de binnenzijde van de duiker (bok duiker) op een hoogte ligt van NAP min 6,75 in toekomstig peilvak "Laagwatersloot" zoals aangegeven in bijlage 4;
- b. Het vervangen en hebben van 4 dammen met duiker \varnothing 1000 mm waarbij het laagste punt van de binnenzijde van de duiker (bok duiker) op een hoogte ligt van NAP min 6,75 in de toekomstig peilvak "Laagwatersloot" zoals aangegeven in bijlage 4;
- c. Het verwijderen van 2 bestaande bruggen en ter vervanging aanbrengen en hebben van 2 dammen met duiker \varnothing 1000 mm waarbij het laagste punt van de binnenzijde van de duiker (bok duiker) op een hoogte ligt van NAP min 6,15 m in toekomstig peilvak "Bentwoud" zoals aangegeven in bijlage 4;
- d. Het verwijderen van 5 dammen zonder duiker langs de zuidrand in toekomstig peilvak "Bentwoud" zoals aangegeven in bijlage 4;
- e. Het aanbrengen en hebben van 35 dammen met duiker \varnothing 1000 mm waarbij het laagste punt van de binnenzijde van de duiker (bok duiker) op een hoogte ligt van NAP min 6,15 m in toekomstig peilvak "Bentwoud" zoals aangegeven in bijlage 4;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- f. Het aanbrengen en hebben van 1 dam met duiker met een minimale breedte van 2 m en een minimale hoogte van 1 m waarbij het hoogste punt van de binnenzijde van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 5,15 m in toekomstig peilvak "Bentwoud" zoals aangegeven in bijlage 4;
- g. Het handhaven en hebben van 4 bestaande dammen zonder duiker in toekomstig peilvak "Bentwoud" zoals aangegeven in bijlage 4;

Peilafwijking met peilscheidende dammen en stuwen

- a. Het instellen en hebben van een afwijkend flexibel peil tussen NAP min 6,00 m (bovengrens) en NAP min 6,30 m (ondergrens) in toekomstig peilvak "Laagwatersloot" totdat het peilbesluit van de polder De Noordplas (partieel) herzien wordt;
- b. Het instellen en hebben van een afwijkend flexibel peil tussen NAP min 5,35 m (bovengrens) en NAP min 5,95 m (ondergrens) in toekomstig peilvak "Bentwoud" totdat het peilbesluit van de polder De Noordplas (partieel) herzien wordt;
- c. Het daarvoor aanleggen van de daarbij behorende peilscheidende werken:
 - a. Het aanleggen en hebben van 7 peilscheidende gronddammen zonder duiker en één stuw ten behoeve van peilscheiding tussen het toekomstige peilvak "Laagwatersloot" en het toekomstige peilvak "Bentwoud";
 - b. Het afdammen van 1 dam en één stuw ten behoeve van peilscheiding tussen het toekomstige peilvak "Bentwoud" en het omringende bestaande watersysteem (dam 62);

Dempen en graven

- d. Het dempen van 422 m² overig oppervlaktewater en het ter compensatie aanleggen en hebben van 9.948 m² overig oppervlaktewater in toekomstig peilvak "Laagwatersloot";
- e. Het ter compensatie van reeds eerder aangebrachte verharding (watervergunning met nummer V61248) aanwenden van ca. 400 m² uit dit positieve saldo in toekomstig peilvak "Laagwatersloot";
- f. Het dempen van 40 m² primair oppervlaktewater en het ter compensatie aanleggen en hebben van 40 m² primair oppervlaktewater in toekomstig peilvak "Wegsloot langs de Hoogeteenseweg N455/N209";
- g. Het dempen van 1.037 m² primair en overig oppervlaktewater, het aanbrengen en hebben van 15.590 m² verhard oppervlak en het ter compensatie aanleggen en hebben van 42.868 m² primair en overig oppervlaktewater in toekomstig peilvak "Bentwoud";

De aanvraag heeft betrekking op werken in polder De Noordplas (25A):

- zomerpeil is NAP min 6,42 m;
- winterpeil is NAP min 6,51 m (schouwpeil).

Voor onderhavig gebied is een peilbesluit in voorbereiding met afwijkende peilen.



Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 5 februari 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 13 maart 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 36 dagen.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

De handelingen:

Bruggen en Dammen met duiker

- a. Het aanbrengen en hebben van 11 dammen met duiker \varnothing 1000 mm waarbij het laagste punt van de binnenzijde van de duiker (bok duiker) op een hoogte ligt van NAP min 6,75 in toekomstig peilvak "Laagwatersloot" zoals aangegeven in bijlage 4;
- b. Het vervangen en hebben van 4 dammen met duiker \varnothing 1000 mm waarbij het laagste punt van de binnenzijde van de duiker (bok duiker) op een hoogte ligt van NAP min 6,75 in de toekomstig peilvak "Laagwatersloot" zoals aangegeven in bijlage 4;
- c. Het verwijderen van 2 bestaande bruggen en ter vervanging aanbrengen en hebben van 2 dammen met duiker \varnothing 1000 mm waarbij het laagste punt van de binnenzijde van de duiker (bok duiker) op een hoogte ligt van NAP min 6,15 m in toekomstig peilvak "Bentwoud" zoals aangegeven in bijlage 4;
- d. Het verwijderen van 5 dammen zonder duiker langs de zuidrand in toekomstig peilvak "Bentwoud" zoals aangegeven in bijlage 4;
- e. Het aanbrengen en hebben van 35 dammen met duiker \varnothing 1000 mm waarbij het laagste punt van de binnenzijde van de duiker (bok duiker) op een hoogte ligt van NAP min 6,15 m in toekomstig peilvak "Bentwoud" zoals aangegeven in bijlage 4;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- f. Het aanbrengen en hebben van 1 dam met duiker met een minimale breedte van 2 m en een minimale hoogte van 1 m waarbij het hoogste punt van de binnenzijde van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 5,15 m in toekomstig peilvak "Bentwoud" zoals aangegeven in bijlage 4;
- g. Het handhaven en hebben van 4 bestaande dammen zonder duiker in toekomstig peilvak "Bentwoud" zoals aangegeven in bijlage 4;

zijn getoetst aan:

- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 7; Kunstwerken.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 2, 9 en 12 van Beleidsregel 7; Kunstwerken; de duikers worden aangelegd boven het vigerende winterpeil. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat de diameter en hoogteligging van de duikers in deze specifieke situatie zijn afgestemd op het in het toekomstige herziene peilbesluit vast te stellen waterpeil. Gelijktijdig aan het aanleggen van de duikers wordt daarom in deze vergunning een peilafwijking aangevraagd waardoor het watersysteem kan blijven functioneren. Het onderdeel peilwijziging is daarmee onlosmakelijk verbonden aan deze vergunning. 5 Duikers zijn langer dan 15 m; dit is toelaatbaar omdat ze in deze specifieke situatie niet korter kunnen door aanwezigheid van een toegangsweg of pad. Daarnaast zijn de duikers i.v.m. het flexibele peil groter gedimensioneerd dan bij een vast peil het geval zou zijn. Daardoor bestaat er meer hydraulische ruimte en is het opstuwend effect geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem.

De handelingen:

Peilafwijking met peilscheidende dammen en stuwen

- a. Het instellen en hebben van een afwijkend flexibel peil tussen NAP min 6,00 m (bovengrens) en NAP min 6,30 m (ondergrens) in toekomstig peilvak "Laagwatersloot" totdat het peilbesluit van de polder De Noordplas (partieel) herzien wordt;
- b. Het instellen en hebben van een afwijkend flexibel peil tussen NAP min 5,35 m (bovengrens) en NAP min 5,95 m (ondergrens) in toekomstig peilvak "Bentwoud" totdat het peilbesluit van de polder De Noordplas (partieel) herzien wordt;
- c. Het daarvoor aanleggen van de daarbij behorende peilscheidende werken:
 - a. Het aanleggen en hebben van 7 peilscheidende gronddammen zonder duiker en één stuw ten behoeve van peilscheiding tussen het toekomstige peilvak "Laagwatersloot" en het toekomstige peilvak "Bentwoud";
 - b. Het afdammen van 1 dam en één stuw ten behoeve van peilscheiding tussen het toekomstige peilvak "Bentwoud" en het omringende bestaande watersysteem (dam 62);



Motivering

De aanvraag is niet getoetst aan beleidsregel 13, peilafwijkingen. Het gaat in deze specifieke situatie namelijk om een tijdelijke vergunning voor een peilverhoging waarmee wordt geanticipeerd op de toekomstige herziening van het vigerend peilbesluit (waarin een identiek peil als genoemd in de vergunning zal worden vastgelegd).

Het Bentwoud wordt heringericht en krijgt een andere functie dan voorheen; agrarisch landgebruik wordt vervangen door recreatief landgebruik. Om deze functie te faciliteren bereidt het hoogheemraadschap van Rijnland een peilbesluit voor waarin een hoger (flexibel) waterpeil wordt gehanteerd dan in de huidige situatie het geval is. Het gebied wordt echter nu al ingericht en ingeplant, waarbij de wens bestaat om vooruitlopend op het peilbesluit de waterstanden te verhogen ter bescherming van de nieuwe aanplant. Bovendien zou het kapitaalvernietiging zijn om de aangevraagde dammen met duikers op het huidige peil aan te leggen en bij inwerkingtreding van het peilbesluit (naar schatting eind 2015) alsnog weer uit te graven en op de juiste (nieuwe) hoogte terug te brengen. Deze vergunning beoogt het vooruitlopend op het peilbesluit opzetten van het waterpeil en past daarmee in de filosofie die middels het peilbesluit zal worden bekrachtigd.

Fasering

In deze vergunning is daarom de eindsituatie beoordeeld; uitgangspunt is wel dat het watersysteem te allen tijde moet blijven functioneren. Daarbij is geconstateerd dat er een aantal afhankelijkheden zijn in de volgorde van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld: de dammen met duiker in het toekomstig peilvak "Bentwoud" kunnen pas worden aangelegd als het peil ter plaatse wordt opgezet, omdat ze in het huidige peil fungeren als afdamming en daardoor het watersysteem niet meer kan functioneren. Daarnaast bestaat er een afhankelijkheid van en voor andere partijen in de directe omgeving. Daarom is een voorschrift opgenomen waarin een werkplan wordt geëist met de werkvolgorde, zodat het watersysteem kan blijven functioneren en de planning van verschillende partijen op elkaar kan worden afgestemd.

Een aantal onderdelen is dan ook nog niet volledig uitgewerkt (stuwen, omgeving van de rotonde), onder andere vanwege de hierboven genoemde afhankelijkheid. Deze onderdelen zijn wel essentieel onderdeel van deze aanvraag en de inrichting van het gebied, en zijn daarom opgenomen in deze vergunning. Voor deze onderdelen is geëist dat het definitieve ontwerp in een later stadium aan het hoogheemraadschap van Rijnland wordt voorgelegd ter toetsing en goedkeuring.

De stuwen wordt ontworpen in samenspraak met het Hoogheemraadschap van Rijnland en in het kader van de te realiseren peilscheiding van het peilbesluit en moet voldoen aan de criteria zoals genoemd in de memo "ontwerp stuwen Bentwoud" (kenmerk 15.004035). In voorschrift 24 is aangegeven dat het ontwerp, de daadwerkelijke plaatsing en ingebruikname ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan Rijnland, om te borgen dat de functie van de (hoofd)watergang(en) en een goede functionaliteit van de stuw worden geborgd. In deze goedkeuring zullen onder andere afspraken worden gemaakt over inwerkingtreding, bediening en te hanteren stuwhoogtes. Ook de rotonde wordt verder ontworpen in samenspraak met het hoogheemraadschap van Rijnland, waarbij wordt gekeken of het bestaande knelpunt (een te lange, geknikte duiker met te geringe diameter) kan worden opgepakt en verbeterd.



Belanghebbenden

Vanwege de belangen van aanwonende bewoners is een inventarisatie uitgevoerd van de op hun eigendom aanwezige werken. Deze hebben als basis gediend bij het vaststellen van het peil in het toekomstig peilvak "Laagwatersloot". De belangen van de bewoners zijn daardoor geborgd. Op de informatieavond die in het kader van het te nemen peilbesluit is georganiseerd, hebben enkele bewoners echter hun zorgen geuit over het de op hun eigendom aanwezige voorzieningen, waaronder o.a. uitstroompunten van septic tanks. Met hen is afgesproken dat er door de provincie Zuid Holland voor hun percelen nader wordt bekeken of hier een probleem ontstaat. In deze vergunning zijn de belangen beschermd door op te nemen dat de peilscheiding tussen toekomstig peilvak "Wegsloot langs de Hoogeteenseweg (N209/N455)" en toekomstig peilvak "Laagwatersloot" moet worden geïnventariseerd, peilen pas mogen worden opgezet als alle peilgrenzen zijn dichtgezet (om te voorkomen dat de het peilvak "Laagwatersloot" op het peil van het toekomstig peilvak "Bentwoud" wordt gezet) en de peilopzet in dit gebied gecontroleerd te laten verlopen.

De aangrenzende golfbaan is ingericht op het toekomstige flexibele peil van het Bentwoud en zal daarom geen negatieve gevolgen ondervinden als gevolg van dit besluit. Aanvullend is een voorschrift 33 opgenomen waarin wordt gesteld dat naastliggende gebieden geen hinder mogen ondervinden van de voorgenomen peilopzet.

De handelingen:

Dempen en graven

- a. Het dempen van 422 m² overig oppervlaktewater en het ter compensatie aanleggen en hebben van 9.948 m² overig oppervlaktewater in toekomstig peilvak "Laagwatersloot";
- b. Het ter compensatie van reeds eerder aangebrachte verharding (watervergunning met nummer V61248) aanwenden van ca. 400 m² uit dit positieve saldo in toekomstig peilvak "Laagwatersloot";
- c. Het dempen van 40 m² primair oppervlaktewater en het ter compensatie aanleggen en hebben van 40 m² primair oppervlaktewater in toekomstig peilvak "Wegsloot langs de Hoogeteenseweg N455/N209";
- d. Het dempen van 1.037 m² primair en overig oppervlaktewater, het aanbrengen en hebben van 15.590 m² verhard oppervlak en het ter compensatie aanleggen en hebben van 42.868 m² primair en overig oppervlaktewater in toekomstig peilvak "Bentwoud";

zijn getoetst aan:

- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren/ inrichting watersysteem;
- Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel / wegzijging.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2 t/m 12 van Beleidsregel 5; Dempingen;
2. artikel 2, 7 van Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem;



3. artikel 1 t/m 4 van Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging;

Het plaatsen van een vervangende beschoeiing maakt onderdeel uit van de herinrichting in de omgeving van de rotonde. Uitgangspunt bij deze herinrichting is een positieve waterbalans en het aanpakken van een bestaand hydraulisch knelpunt. Dat betekent onder andere dat het wateroppervlak niet mag afnemen en zal er geen sprake zijn van verlies van bergend vermogen. Na 1 juli 2015 gelden de reeds door het bestuur vastgestelde nieuwe beleidsregels en algemene regels en is het plaatsen van een beschoeiing niet meer vergunningplichtig maar valt onder de zorgplicht.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : C. van Schaik
Doorkiesnummer : 071-306 3472
E-mail : christianne.schaik@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.