



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66983

Ten name van: Liander Infra N.V.
Postbus 50
6920 AB Duiven

Locatie: Ter hoogte van de Dorpsstraat en Frans Halsstraat in
Hazerswoude-Dorp.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 25 juli 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van PSMS B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in het watersysteem.

De aanvraag betreft het leggen en hebben van een mantelbuis HPE 160 mm PE SDR 11 ten behoeve het aanbrengen en hebben van een distributieleiding voor gas binnen de kern- en beschermingszone van twee regionale waterkeringen. Eén en ander middels het uitvoeren van een gestuurde boring Ø 220 mm vanuit een positie in de polder de Noordplas-bebouwd naar een positie langs de provinciale weg N 209 nabij de Dorpstraat gelegen in de Tussenboezem van de Ambachtspolder, beide in Hazerswoude –Dorp in de gemeente Alphen aan den Rijn.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.110749.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie-, tracé en constructietekening;
- rapport en berekeningen betreffende de maximale boorspoeldrukken;
- werkplan.

1.1 Vergunningplicht

- Het leggen en hebben van een mantelbuis HPE Ø160 mm PE SDR 11 voor het leggen en hebben van een lage druk gasleiding, gelegen binnen de kern- en beschermingszone van twee regionale waterkeringen, middels het uitvoeren van een gestuurde boring Ø 220 mm vanuit een positie in de polder de Noordplas-bebouwd ter hoogte van de Paules Potterstraat naar een positie langs de provinciale weg N 209 ter hoogte van de Dorpstraat, gelegen van de Tussen-boezem in de Ambachtspolder, beide in Hazerswoude-Dorp in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Liander Infra N.V., Postbus 50, 6920 AB Duiven.



- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het leggen en hebben van een mantelbuis HPE Ø 160 mm PE SDR 11 voor het aanbrengen en hebben van een lage- druk gasleiding binnen de kern- en beschermingszone van twee regionale water-keringen middels het uitvoeren van een gestuurde boring Ø 220 mm vanuit een positie in de polder de Noordplas-bebouwd ter hoogte van de Paules Potterstraat naar een positie langs de provinciale weg N 209 ter hoogte de Dorpstraat, gelegen in de Tussenboezem in de Ambachts-polder, beide in Hazerswoude -Dorp in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Eén en ander zoals aangegeven op de gewaarmerkte bijlage 1 met daarop het boortracé in dwarsdoorsnede en situatietekening en die bij dit besluit behoort.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 5 september 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 5 september 2018

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Aanvrager: PSMS B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Kabels en mantelbuizen

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechneiken van Rijkswaterstaat' (2004).
2. Vanwege de krappe speling (minder dan 2,50 m) die bestaat tussen het geplande boortraject en de aanwezige basisveenlaag op ca. NAP min 10 m dient de boring zo precies mogelijk conform het ontwerp te worden uitgevoerd. De gestuurde boring moet daarom met de best bestaande stuur – en volgtechniek worden uitgevoerd en gemonitord om zodoende de minste afwijking ten aanzien van de ligging op NAP-hoogte te realiseren.
3. De boorgang en/of een sleuf binnen de kern- en beschermingszone dient met het oog op de waterveiligheid aan het einde van iedere werkdag (water-)dicht te zijn afgesloten.
4. De gemaakte boorgang van Ø 220 mm dient tijdens/na het inbrengen van de mantelbuis, over de gehele lengte te worden afgesloten met een waterdicht uithardend boorgoutmengsel.
5. Tijden het uitvoeren van de horizontaal gestuurde boring mogen de berekende maximaal toelaatbare boorspoeldrukken niet worden overschreden.
6. De boring moet met minimaal 1,00 m verticale afstand de damwanden / beschoeiing van de waterkeringen kruisen.
7. Aan het intredepunt dient de boorgang te worden afgesloten met een kwelscherm waarbij geldt:
 - minstens 0,5 m buiten de leiding steken;
 - waterdicht worden verbonden met de leiding;
 - worden gevat in een kleikist van minstens 1,00 m in de lengterichting van de leiding.
8. De kleikisten moeten worden gemaakt van klei die voldoet aan de eisen uit de standaard RAW 2000 (hoofdstuk 22, onderdeel 22.06.21). Een certificaat hiervan moet aanwezig zijn.
De klei moet in lagen van maximaal 0,20 m worden aangebracht. Deze lagen moeten mechanisch worden verdicht.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

9. De vergunninghouder mag één boring per kabel, leiding of mantelbuis volgens de horizontale boormethode verrichten. Indien een boring niet het gewenste resultaat heeft, mag hij alleen na toestemming van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving één tweede poging doen.
10. Een in onbruik geraakt boorgat moet zodanig worden opgevuld en afgewerkt dat geen kwel ontstaat. Eén en ander conform artikel 4,7 en 8.
11. Direct na het leggen van de mantelbuis moet de sleuf worden aangevuld en verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
12. De afsluiters moeten minimaal 1 keer per 5 jaar op deugdelijkheid worden gecontroleerd. Vergunninghouder moet een rapport van deze controle op aanvraag kunnen overleggen aan Rijnland.
13. Na afloop van de werkzaamheden moeten de gemaakte boorgaten ter plaatse van het intrede- en uittredepunt gecontroleerd worden op eventuele kwel. Indien kwel wordt geconstateerd moet de vergunninghouder de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van in- en uittredepunt van de boring (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting) binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
14. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na datum vergunningafgifte blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan ofwel een kwelstroom wordt geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
15. Doorboring c.q. perforatie van de basisveenlaag moet onmiddellijk worden hersteld.

Algemeen Technische Voorschriften

16. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
17. De werken moeten zodanig worden aangebracht en gehouden dat geen water vanuit het hoge tussenboezem-peilgebied af kan stromen naar het lager polderpeilgebied en geen kwelstromen vanuit het onderliggend watervoerend pakket ontstaan.
18. Binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het verlenen van een vergunning voor het leggen en hebben van een mantelbuis HPE Ø 160 mm PE SDR 11 voor het aanbrengen en hebben van een lage druk gasleiding middels het uitvoeren van een gestuurde boring Ø 220 mm, vanuit een positie in de polder de Noordplas-bebouwd ter hoogte van de Paules Potterstraat naar de Dorpstraat, gelegen in de Tussenboezem in de Ambachtspolder, beide in Hazerswoude –Dorp in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Eén en ander zoals aangegeven op de gewaarmerkte bijlage 1 met daarop het boortracé in dwarsdoorsnede en situatietekening is getoetst aan:

- Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan artikel 15.5.2.a,b,c van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen en artikel 20.5.3a,b en d. Overwogen is daarbij dat de in- en uittredepunten van de boring buiten de kern- en beschermingszone zijn gesitueerd. De gehele boorgang wordt tijdens /na uitvoering afgevuld met uithardend boorgroot. De horizontale diepte van de geprojecteerde boorlijn ligt niet op de vereiste minimale afstand van 2,50 m van het basisveen. Overwogen is dat uit sonderingen blijkt dat de basisveenlaag ter plaatse waarschijnlijk niet in z'n volle laagdikte aanwezig is. Dit samen met het inzetten van de best beschikbare boor- en monitoringstechniek, e.e.a. conform voorschrift in artikel nr. 2 kan worden besloten dat de boring zoals nu gepland kan worden uitgevoerd zonder risico voor de waterkering en/of risico voor het in standhouden van de aanwezige basisveenlaag.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 15.5.2. artikelnummers van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de beschermingszone van een regionale tussenboezemwaterkering en het watersysteem van de polder de Noordplas-bebouwd en Ambachtspolder:

Zomer- en winterpeil is NAP min 2,00 m (schouwpeil) van de Ambachtspolder;

Zomer- en winterpeil is NAP min 5,33 m van polder De Noordplas-bebouwd;

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net