

Toelichting aanvraag watervergunning/omgevingsvergunning Onderdijk

1 Damwand plaatsen

Aangepast d.d. 16-05-2018

Palen van hout:

-FSC-100%

-Duurzaamheidsklasse 1

- Sterkteklasse D50

Afmetingen 200x60 mm

Lengte: 3 m

Richting paal 20:1

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld 2,0 m

Afwerking damplanken: afzagen

2 Beschoeiing plaatsen

Palen van hout:

-FSC-100%

-Duurzaamheidsklasse 1

- Sterkteklasse D50

Afmetingen 90x90x1500 mm

Richting paal 20:1

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld 1,30 m

Afstand palen 0,50 m h.o.h.

Afwerking palen: afzagen

3 Duiker aanleggen

Er wordt een duiker aangelegd onder de wegverharding om twee watergangen met elkaar te verbinden (betreft vervangen bestaande duiker)

Lengte dam 7 m

Bovenbreedte dam 3 m

Diameter buis 500 mm

4 Duiker aanleggen 2

Er wordt een duiker aangelegd onder de wegverharding om twee watergangen met elkaar te verbinden (betreft vervangen bestaande duiker)

Lengte dam 11 m

Bovenbreedte dam 3 m

Diameter buis 800 mm