

## **1. Aanhef**

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 21 juli 2017 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## **2. Aanvraag**

De aanvraag betreft het aanleggen van een brede dam met duiker nabij de Leegeweg 3a te Groningen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/007718.

*De aanvraag omvat de volgende stukken:*

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 21 juli 2017;
- Bijlage 1: Situatie en plantekening, A3-kaart schaal 1:200, DO bushaltes Leegeweg, Gravenburg thv Armisiusstraat, door Gemeente Groningen stad LvdH, d.d. 13 mei 2017;
- Bijlage 2: Plantekening, A2-kaart schaal 1:500, Ontsluiting crematorium Hoendiep – DO, door Gemeente Groningen stad LvdH, d.d. 13 juni 2017.

### **2.1 Aanleiding**

De bestaande bushalte aan de Leegeweg wordt uitgebreid en toegankelijk gemaakt voor minder validen. Voor de uitbreiding is het nodig een gedeelte van de zuidelijke sloot te gebruiken.

### **2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het aanleggen van een brede dam met duiker nabij de Leegeweg 3a te Groningen.

## **3. Regelgeving en Beleid**

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;*

- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

## **4. Overwegingen en Besluit**

### **4.1 Overwegingen**

*Overwegende;*

- dat de werkzaamheden en ruimtelijke inpassingen deel uitmaken van de uitbreiding van een bushalte voor minder validen aan de Leegeweg;
- dat voor de uitbreiding van de bushalte een slootdeel moet worden gedempt;
- dat het te dempen slootdeel een schouwsloot betreft;
- dat door een vaste dam ten westen van de bushalte verbinding van de waterlopen benodigd is om water niet op te sluiten en dat hier een duiker door de dam moet komen;
- dat de duiker met voorgeschreven afmetingen geen nadelige invloed mag hebben op de water aan- en afvoer;
- dat de diameter van de duiker in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;

- dat een duiker naar voorschriften maximaal 10 m<sup>1</sup> lang mag zijn en dat de overlengte wordt gezien als demping, totaal ca. 17 m<sup>2</sup> wateroppervlak;
- dat vermindering van berging door het dempen van een watergang niet wordt toegestaan en dat daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat het gedempte wateroppervlak binnen hetzelfde peilvak gecompenseerd dient te worden;
- dat de sloot op het hetzelfde toegedeelde eigendom wordt hergraven;
- dat het te dempen slootdeel zich binnen het peilvak De Helden zp -1,5 en wp -1,7 mNAP bevindt;
- dat in het te compenseren wateroppervlak rekening gehouden dient te worden met het afwaterend oppervlak;
- dat bij de keus van het dempingsmateriaal rekening gehouden dient te worden met het Besluit bodemkwaliteit;
  
- dat bijlage II van de aanvraag een planlocatie betreft binnen hetzelfde peilgebied;
- dat het gaat om het verleggen van watergangen en het verbreden van een dam voor de aanleg van een nieuwe uitvaart faciliteit nabij het Hoendiep;
- dat hiertoe tevens een aanvraag moet worden ingediend;
- dat het toegestaan is het wateroppervlak dat hierbij vrij komt als compensatie van de demping mee te nemen;
  
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

#### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen  
voor het aanleggen van een brede dam met duiker nabij de Leegeweg 3a te Groningen, zoals aangegeven op de tekeningen met kenmerk Z/17/007718.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 5. **Voorschriften**

#### 5.1 Algemene Voorschriften

##### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

#### *Voorschrift 5, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

## 5.2 Bijzondere voorschriften

### *Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. Het slootdeel, op tekening blad 1 licht groen gemarkeerd weergegeven, mag worden gedempt.
2. De voorgenomen demping dient zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloten bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
3. Alvorens met de demping wordt begonnen dient het te dempen slootdeel ter plaatse, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem en van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan
4. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.
5. Om de afvoer van water ongehinderd te laten plaatsvinden en het verlies aan berging te compenseren dient het gedempte wateroppervlak hergraven te worden, zie tekening blad 2. De vervangende sloot dient binnen hetzelfde peilvak op het kadastrale perceel in eigendom van de vergunninghouder te worden aangelegd.
6. Het nieuw te graven slootdeel dient minimaal te voldoen aan de volgende afmetingen:
  - oppervlak : gelijk of groter dan dempingsoppervlak t.p.v. waterlijn;
  - bodemdiepte : 1,40 m onder maatgevende maaiveldhoogte of waar onder normale omstandigheden 0,50 m water blijft staan;
  - bodembreedte : 0,50 m;
  - taluds : 1:1½.
7. Voor het garanderen van water aan- en afvoer dient er een duiker onder het te dempen slootdeel, tekening blad 1, door te komen.
8. Alvorens met het aanleggen van dam (gedeeltelijke slootdemping voorschrift 1) met duiker wordt begonnen dient de sloot opgeschoond te worden volgens voorschrift 3.
9. De duiker dient een minimale diameter van 400 mm te hebben.
10. De duiker dient te zijn gemaakt van:
  - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
  - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
  - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
11. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
  - de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,35 m;
  - 0,35 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte > 0,35 m.
12. De duikerlengte mag volgens de aanvraag maximaal 20,00 m bedragen.
13. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
  - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
  - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
  - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
  - de zijkanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
  - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
14. Het leggen van de dam met duiker moet in den droge worden uitgevoerd, waartoe de sloot op een daartoe geschikt tijdstip gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd.
15. De demping mag pas aanvangen alvorens het compenserende wateroppervlak is gegraven en de duiker dient te worden gelegd, alvorens het slootdeel wordt gedempt. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd. De uitvoeringswijze dient hierom eerst

- hergraven, dan het leggen van de duiker en dan dempen van het slootdeel/afwerken van de dam te zijn.
16. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

## **6. Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van *13 september 2017* tot en met *24 oktober 2017* in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

## **7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

## **8. Ondertekening**

Groningen, 12 september 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem