



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 5 juli 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het dempen en hergraven van sloten en het verbreden van een dam te Delfzijl en het aanleggen van een dam met duiker te Holwierde.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/017193.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d. d. 5 juli 2018
- Situatieschets, d.d. 5 juli 2018

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het dempen en hergraven van sloten en het verbreden van een dam te Delfzijl en het aanleggen van een dam met duiker te Holwierde.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

Dempen en hergraven:

- dat de te dempen watergangen zijn aangemerkt als overige sloten;
- dat de aanliggende percelen beter te bewerken zijn door de uit te voeren werkzaamheden;
- dat vermindering van berging door het dempen van een watergang niet wordt toegestaan en daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat het gedempte wateroppervlak binnen hetzelfde peilvak gecompenseerd wordt;
- dat er voldoende nieuw wateroppervlak wordt terug gegraven in twee door aanvrager aangegeven schouwsloten;
- dat bij de keus van het dempingsmateriaal rekening gehouden dient te worden met het Besluit bodemkwaliteit.

Aanleggen dam met duiker:

- dat de aan te brengen dam met duiker gesitueerd is in een watergang waardoor geen water van derden afwatert;
- dat de dam een lengte krijgt van 10 meter;
- dat de dam voorzien wordt van een duiker om de aan- en afvoer van water te waarborgen;



- dat de duiker voor wat betreft aangegeven lengte en een diameter van 400 millimeter geen nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer in de watergang.

Verbreden dam:

- dat de te verbreden dam met duiker gelegen is in een schouwsloot;
- dat de bestaande dam met duiker een te kleine boven breedte heeft om het aanliggende perceel veilig te ontsluiten;
- dat de werkzaamheden bijdragen aan een betere bereikbaarheid en ontsluiting van aanliggende percelen;
- dat een boven breedte van 10 meter van de dam als voldoende moet worden beschouwd ter ontsluiting van aanliggende percelen;
- dat de verlengde dam met duiker, met voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed hebben op de water aan- en afvoer;
- dat de diameter van de duikers door de dammen in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan en/ of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de duikers bij verlenging een gelijke diameter moet krijgen als de bestaande duikers, in hetzelfde materiaal moet worden uitgevoerd en waterdichte verbinding van belang is;
- dat dit de waterafvoer en doorstroming ten goede komt;
- dat bij de keuze van het demping- of grondmateriaal van de dam, rekening gehouden dient te worden met de bepalingen van het Besluit Bodemkwaliteit;

- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het dempen en hergraven van sloten en het verbreden van een dam te Delfzijl en het aanleggen van een dam met duiker te Holwierde, zoals aangegeven op de tekeningen met ons kenmerk Z/18/017193.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften



5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone;

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de tekeningen met ons kenmerk Z/18/017193.
2. De verplichting tot het onderhouden van alle genoemde werken berust bij de vergunninghouder.

Dempen en hergraven:

3. De voorgenomen slootdempingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloten bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
4. De op tekening aangegeven te hergraven schouwsloten dienen over de aangegeven lengte verbreed te worden met 35 centimeter en dienen daarnaast te voldoen aan de volgende minimale afmetingen:
 Slootdiepte : 1,60 m minus maatgevende maaiveldhoogte of een bodemdiepte waarin onder normale omstandigheden een waterstand blijft van 0,50 m;
 taluds : minimaal 1:1½;
5. Alvorens met de dempingen wordt begonnen dienen de te dempen sloten te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (modder verwijderen).
6. De uitvoeringswijze dient zodanig te zijn dat dempingen pas mag aanvangen alvorens het nieuwe c.q. compenserende c.q. vervangende wateroppervlak is gegraven en het water vrij kan afvloeien.
7. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.

Aanleggen dam met duiker:

8. De inwendige diameter van de duiker is minimaal Ø 400 mm.
9. Het leggen van de duiker in de watergang, mag niet eerder aanvangen, dan nadat de watergang ter plaatse van de te leggen duiker, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
10. De duiker dient te zijn gemaakt van PVC of gegolfd plaatstaal of beton.
11. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan de hoogte van de vaste bodem van de watergang.
 De dam met duiker dient robuust te zijn.

Verbreden dam:

12. De bestaande dam met duiker mag worden verbreed tot een totale breedte van maximaal 10 meter.
13. De duiker mag in de nieuwe situatie een totale lengte krijgen van maximaal 10,00 m.
 Voordat begonnen wordt met het verbreden van de dam dient de sloot ter plaatse van de te verlengen dam en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, opgeschoond te worden tot de oorspronkelijke vaste slootbodem en van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
14. De voorgenomen damverbreding dient zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloot bevindende water vrij kan afvloeien, dus geen water opsluiten.
15. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte waarbij minimaal 10% van de inwendige diameter van de duiker uit lucht bestaat.
16. Voor de zijanten van de dam dient een minimaal talud aangehouden te worden van 1:1,5.
17. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
 - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;



- vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
- de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
- de zijkanen van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
- de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.

18. De omliggende taluds en bodem dienen na het plaatsen van de dam te worden hersteld.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 september 2018 tot en met 16 oktober 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 4 september 2018.

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem