

**Vergunning op grond van de
Waterwet
en de
Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017**

Gemeente Dronten
De Rede 1
8251 ER DRONTEN

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
www.zuiderzeeland.nl



INHOUD

1. HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD
 - 1.1. Algemeen
 - 1.2. Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd
 - 1.2.1. Waterstaatswerken
2. AANHEF, BESLUIT EN ONDERTEKENING
 - 2.1. Aanhef
 - 2.2. Besluit
 - 2.3. Ondertekening
3. WATERSTAATSWERKEN
 - 3.1. Voorschriften
 - 3.2. Overwegingen en Beoordeling
 - 3.3. Toetsingskader Waterstaatswerken
 - 3.3.1. Waterwet
 - 3.3.2. Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017
 - 3.3.3. Overige verplichtingen
 - 3.4. Slotoverweging
4. PROCEDURE
 - 4.1. Algemeen
 - 4.2. Procedure
 - 4.3. Onmiddellijk starten van de werkzaamheden
5. MEDEDELINGEN
 - 5.1. Bezwaarschrift
 - 5.2. Inwerkingtreding vergunning
 - 5.3. Voorkomen van schade
 - 5.4. Afschriften
 - 5.5. Legeskosten

BIJLAGEN

1. Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

1.1. ALGEMEEN

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Op grond van de Waterwet zijn bij verordening, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, nadere regels, gebods- en verbodsbepalingen, door het waterschap gesteld. Voor alle handelingen in het watersysteem is slechts één watervergunning nodig. Bij de beoordeling voor een watervergunning wordt op alle doelstellingen en kaders van de Waterwet getoetst.

1.2. HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD

1.2.1. Waterstaatswerken

De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden/activiteiten in of nabij watersystemen binnen de gemeente Dronten met een laag risico voor de waterstaatsbelangen en de watersystemen.

Het uitvoeren van deze werkzaamheden/activiteiten is vergunningplichtig in het kader van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017. Door middel van deze parapluvergunning komt de individuele vergunningplicht voor deze werkzaamheden te vervallen en kan worden volstaan met een melding en akkoordprocedure.

2. Aanhef, Besluit en Ondertekening

ZZL/PPAWP-W/2017/522096

2.1. AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 9 november 2017 een aanvraag ontvangen van de gemeente Dronten om een vergunning als bedoeld in de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 519366.

De aanvraag betreft:

- Een verzoek om een parapluvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden/activiteiten met een laag risico voor waterstaatsbelangen en of watersystemen binnen de gemeente Dronten. Het betreft hier de volgende handelingen:
 - het leggen van dammen en duikers;
 - het vervangen van bestaande bruggen over watergangen;
 - het leggen van kabels en leidingen onder of langs watergangen;
 - het graven van watergangen;
 - het (tijdelijk) dempen van watergangen;
 - het aanleggen van steigers;
 - het aanleggen van drainage en het realiseren van afvoerpunten hiervoor;
 - het aanleggen van hemelwaterafvoerleidingen.

2.2. BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 3, onder Overwegingen en Beoordeling, heeft het bestuur als volgt besloten:


- I.** De gevraagde parapluvergunning als bedoeld in artikel 4.2 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 aan de gemeente Dronten te verlenen voor het wijzigen, creëren en gebruikmaken van watersystemen en/of de daartoe behorende beschermingszones binnen de gemeente Dronten. Onder deze vergunning vallen werkzaamheden/activiteiten met een laag risico voor de waterstaatsbelangen en het watersysteem, waardoor deze met een melding en akkoordprocedure kunnen worden afgehandeld. Het betreft hier de volgende handelingen:
 - het leggen van dammen en duikers;
 - het vervangen van bestaande bruggen over watergangen;
 - het leggen van kabels en leidingen onder of langs watergangen;
 - het graven van watergangen;
 - het (tijdelijk) dempen van watergangen;
 - het aanleggen van steigers;
 - het aanleggen van drainage en het realiseren van afvoerpunten hiervoor;
 - het aanleggen van hemelwaterafvoerleidingen.
- II.** De vergunning is niet van toepassing op werkzaamheden die plaatsvinden op de primaire waterkeringen en in de vaarten en tochten.
- III.** De gegevens uit de aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning.
- IV.** Aan de vergunning de voorschriften uit hoofdstuk 3 te verbinden.

2.3. ONDERTEKENING

Lelystad, 15 december 2017,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'B' followed by a horizontal line and a loop.

mevrouw ing. J.P. Borneman.

3. Waterstaatswerken

3.1. VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 1

(algemeen)

1. Eenmaal begonnen werk moet onafgebroken worden uitgevoerd. Indien door de aard van de werkzaamheden het niet mogelijk is het werk onafgebroken uit te voeren, dan kan hiervan afgeweken worden.
2. Oneffenheden in het terrein, die het gevolg zijn van de uitvoering van het werk, dienen, binnen één week na voltooiing van de werkzaamheden, door en voor rekening van de vergunninghoud(st)er hersteld te worden.
3. Tijdens de realisatie van het werk dienen de vergunning en de goedkeuringsbrief of een kopie daarvan, ter plaatse van het werk, aanwezig te zijn. Op verzoek, van de daartoe bevoegde ambtenaren, dienen de vergunning en de goedkeuringbrief per direct overhandigd te worden.
4. De vergunninghoud(st)er dient het werk in goede staat te onderhouden. Gebreken moeten worden hersteld door de vergunninghoud(st)er. Ook tijdens de uitvoering van het werk is de vergunninghoud(st)er onderhoudsplichtig (zie lid 6).
5. Indien door de aanleg of het gebruik van het werk schade aan waterstaatswerken is ontstaan of de waterhuishouding is verstoord, dan dient dit door de vergunninghoud(st)er te worden hersteld. De vergunninghoud(st)er dient schade of verstoring onmiddellijk te melden aan de ambtenaar (zie lid 6).
6. Ten aanzien van lid 4 en lid 5 dient de vergunninghoud(st)er herstelwerkzaamheden uit te voeren binnen de, door of namens het bestuur, aangegeven termijn. De kosten betreffende deze werkzaamheden zijn, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling, voor rekening van de vergunninghoud(st)er.
7. Indien de vergunninghoud(st)er het werk wil uitbreiden, vervangen of verwijderen, dan zal hiervoor opnieuw een melding gedaan moeten worden.
8. Binnen één week na voltooiing van het werk dienen alle bij de werkzaamheden gebruikte werktuigen, materialen en hulpmiddelen, alsmede de resterende materialen, overgebleven grondstoffen en het afval te zijn opgeruimd en afgevoerd.
9. Ten aanzien van alle voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel van het oppervlaktewaterlichaam/waterstaatswerk maatgevend.
10. Indien taluds door de uitvoering van werkzaamheden zijn gewijzigd/beschadigd, dan dienen deze te worden hersteld volgens het ter plaatse geldende leggerprofiel.
11. Na voltooiing van het werk dienen, indien de weersomstandigheden dit toelaten en binnen twee weken, de herstellende en of de nieuwe taluds te worden ingezaaid met het graszaadmengsel B3, volgens de meest recente grasgids.

Voorschrift 2

(werkzaamheden)

1. Deze vergunning is van toepassing op werkzaamheden/activiteiten die door of namens de gemeente Dronten worden uitgevoerd en die plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Dronten.
2. Het betreft hier de volgende werkzaamheden:
 - het leggen van dammen en duikers;
 - het vervangen van bestaande bruggen over watergangen;
 - het leggen van kabels en leidingen onder of langs watergangen;
 - het graven van watergangen;
 - het (tijdelijk) dempen van watergangen;
 - het aanleggen van steigers;
 - het aanleggen van drainage en het realiseren van afvoerpunten hiervoor;
 - het aanleggen van hemelwaterafvoerleidingen.
3. Deze vergunning is niet van toepassing op werkzaamheden die plaatsvinden op de primaire waterkeringen en in de vaarten en tochten.

Voorschrift 3

(meldingsprocedure)

1. Bij ieder nieuw initiatief dient de vergunninghoud(st)er contact op te nemen met de ambtenaar.
2. De vergunninghoud(st)er dient van de uit te voeren werkzaamheden, zoals genoemd in voorschrift 2, lid 2, een melding in bij het waterschap.
3. De melding volgens lid 2 dient te worden gedaan middels het digitale loket van Waterschap Zuiderzeeland via het webformulier.
4. De melding volgens lid 2 wordt binnen 4 weken door het waterschap beoordeeld op volledigheid (ontvankelijkheid) en uitvoerbaarheid.
5. De werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd nadat de melding door het waterschap is goedgekeurd en een schriftelijke akkoordverklaring door de vergunninghoud(st)er is ontvangen.
6. Indien na beoordeling van de melding door het waterschap blijkt dat de werkzaamheden niet middels de meldingsprocedure kunnen worden afgehandeld, dan dient de gemeente Dronten alsnog een vergunning aan te vragen.

Voorschrift 4

(onderhoudswerkzaamheden)

1. Voor het borgen van een goed functionerend watersysteem dient de vergunninghoud(st)er er voor te zorgen dat de bestaande en nieuwe waterstaatwerken in een goede staat van onderhoud zijn en blijven.

Voorschrift 5

(afvoer en transport oppervlaktewater)

1. De afvoer en het transport van oppervlaktewater dient te allen tijde te zijn gewaarborgd.
2. Nieuwe kunstwerken in oppervlaktewater (waaronder dammen en duikers, bruggen, e.d.) dienen zodanig te worden gedimensioneerd dat voldaan wordt aan het gestelde in lid 1 van dit voorschrift.

Voorschrift 6

(uitvoeren werk)

1. Het werk dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de tekening(en) zoals die bij het meldingsformulier is/zijn ingediend en zijn goedgekeurd door het waterschap.
2. Indien het werk gewijzigd is uitgevoerd ten opzichte van de bij de melding ingediende tekeningen, dient vergunninghoud(st)er binnen 4 weken na realisatie van het werk een revisietekening te zenden aan het waterschap. De tekeningen dienen te worden gezonden aan het team Waterprocedures via e-mailadres: waterprocedures@zuiderzeeland.nl met vermelding van het zaaknummer van de melding.

Voorschrift 7

(dammen en duikers)

1. Drainuitmondingen dienen vrij gehouden te worden. Indien het niet mogelijk is deze vrij te houden, dan dienen de drainuitmondingen zodanig te worden verlegd dat vrije uitstroom en doorspuiten mogelijk blijven. De drainage dient te worden voorzien van een polypropylenomhulling en een dichte eindbuis met een lengte van minimaal 0,50meter.
2. De drainuitmondingen dienen te worden voorzien van een taludgoot.
3. De duiker dient aan beide zijden minimaal 0,10 meter en maximaal 0,30 meter uit het talud te steken.
4. De duiker dient te worden gelegd op een zandpakket met een dikte van minimaal 0,15 meter afhankelijk van de diameter van de duiker en de bodemgesteldheid.
5. De duiker mag op de bodem van de sloot maximaal 18 meter lang zijn. Indien de duiker langer is dan 18 meter wordt het gezien als een slootdemping.
6. Bestaande duikers dienen verlengd te worden met een duiker van hetzelfde type. Deze duikers dienen dezelfde diameter te hebben als de bestaande duiker. De duikers dienen met elkaar te worden verbonden met een passend koppelstuk of mof.
7. De duiker dient een inwendige diameter van minimaal 0,40 meter te hebben, indien het een wegsloot, kavelsloot en/of erfsloot betreft.
8. Indien de te leggen duiker niet in een wegsloot, kavelsloot en/of erfsloot wordt gelegd dan is maatwerk ten aanzien van de diameter noodzakelijk.
9. Indien er een duiker van beton gebruikt wordt, dan dienen de elementen minimaal 2,00 meter lang te zijn en waterdicht op elkaar aangesloten te worden door middel van een rubberring.
10. Indien een duiker van pvc wordt gebruikt die bestaat uit elementen, dan dienen deze elementen waterdicht op elkaar aangesloten te worden door middel van een pvc-mof.
11. Indien een stalen duiker wordt gebruikt die bestaat uit elementen, dan dienen deze elementen waterdicht op elkaar aangesloten te worden door middel van een stalen koppelstuk.
12. De hoogteligging van de duiker dient door of namens het waterschap aangegeven te worden. De vergunninghoud(st)er dient hiertoe een afspraak te maken met de ambtenaar. Gemaakte afspraken dienen te worden opgenomen in de melding.
13. Indien een dam wordt voorzien van een verhard oppervlak, dan dient het verhard oppervlak op minimaal 1,00 meter uit de boveninsteek van het talud van de dam aangebracht te worden. De duiker mag op de bodem van de watergang maximaal 18,00 meter lang zijn.
14. Indien de dam op de bodem van de sloot breder is dan 18 meter dan dient op basis van berekening de diameter van de duiker aangetoond te worden.

Voorschrift 8

(kabels en leidingen)

1. Bij een gestuurde boring dient een **boorplan** te worden aangeleverd.
2. Bij het gebruik van een boogzinker dient een **werkplan** te worden aangeleverd.
3. Bij de uitvoering van het werk dient te worden gehandeld volgens het rapport dat bij de melding is gevoegd.
4. Er dienen revisietekeningen van het werk te worden gemaakt. Deze tekeningen dienen in tweevoud binnen 4 weken na de uitvoering van het werk te worden gezonden aan het team Waterprocedures via e-mailadres: waterprocedures@zuiderzeeland.nl met vermelding van het zaaknummer van de melding.
5. Op de locaties waar de kabel de watergang zal kruisen, dient de kabel onder de watergang door te worden gevoerd. De wijze van uitvoering dient vooraf overlegd te worden met de ambtenaar van het waterschap.
6. Indien een gestuurde boring wordt toegepast is spuiten niet toegestaan binnen 2 meter uit de oeverbescherming van de betreffende watergang.
7. De bovenkant van de kabel mag op de as van het te kruisen watergang niet hoger komen te liggen dan 2,00 meter onder het theoretische profiel afhankelijk van de bodemgesteldheid opgenomen in het boorplan. (Bij vaarten en tochten kan dit wel 7.00 meter onder de vaste bodem zijn.)
8. Waar de kabel langs de watergang wordt gelegd, dient de afstand tot de boveninsteek van de watergang minimaal 1,00 meter te bedragen bij kavelsloten, erfsloten en wegsloten, tenzij de watergang duurzaam wordt ingericht. Bij tochten, vaarten en wateraanvoersloten dient de afstand minimaal 3,00 meter te zijn vanuit het theoretisch profiel.
9. De werkzaamheden voor de gestuurde boring en de bijbehorende berekeningen dienen uitgevoerd te worden conform het gestelde in de Richtlijnen Boortechnieken van Rijkswaterstaat en de NPR 3659 "Ondergrondse pijpleidingen grondslagen voor sterkteberekening".
10. Indien de boring afgekeurd wordt, dan dient het boorgat te worden opgevuld met bentoniet.
11. Alle vrijkomende bentoniet dient door de vergunninghoud(st)er te worden afgevoerd.
12. Grond die vrijkomt bij de uitvoering van het werk dient te worden afgevoerd. Bij de uitvoering van het werk mogen de watergangen niet met vrijkomende grond verontreinigd worden en het is niet toegestaan om de eventueel vrijkomende grond in het talud van de watergangen te verwerken.
13. Bij het kruisen van een duiker dient de kabel door een stalen of HDPE mantelbuis gelegd te worden. De mantelbuis dient uit één stuk te bestaan, over de duiker heen te liggen en minimaal 3,00 meter aan weerszijden van de duiker door te lopen.

Voorschrift 9

(dempen van watergangen)

1. In de te dempen watergang dient een verzameldrain aangebracht te worden die bestaat uit buizen met een diameter van 0,30 en 0,40 meter. De verzameldrain wordt voorzien van controleputten. De bestaande drains dienen aangesloten te worden op de verzameldrain. Hierbij dient gelet te worden op de mogelijkheid om bestaande drains door te kunnen spuiten. Indien door de verzameldrain de mogelijkheden tot het doorspuiten worden belemmerd, dan dient er een extra doorspuitmogelijkheid te worden aangelegd.
2. Het verloren waterbergend vermogen dient, binnen het peilvak waarin gedempt wordt, te worden gecompenseerd.

Voorschrift 10

(graven nieuwe watergangen)

1. De afstand van de insteek van het waterstaatswerk tot aan de stammen van bomen dient minimaal 2,50 meter te zijn.
2. In overleg met en op aanwijzing van de muskusrattenbestrijder dienen schijnduikers te worden geplaatst in de nieuw te graven watergang. De schijnduikers worden door Waterschap Zuiderzeeland ter beschikking gesteld.
3. Bij het realiseren van poelen mag er geen directe verbinding zijn tussen het water in de poel en een watergang.
4. Bij het realiseren van poelen dient minimaal 30% van de poel dient ten minste 1,20 meter diep te zijn. Het laagst voorkomende waterpeil (zomerpeil) is daarbij maatgevend.

Voorschrift 11

(steiger)

1. Het aanbrengen van de palen onder de steiger mag niet door middel van spuiten of boren geschieden.
2. Indien houten materialen bij het werk worden gebruikt dienen deze van hardhout en/of onbehandeld (niet verduurzaamd) hout (duurzaamheidsklasse 1) te zijn.
3. Het profiel van de watergang mag niet worden gewijzigd.
4. De steiger mag niet gebruikt worden als permanente afmeersteiger.
5. De vergunninghoud(st)er is verantwoordelijk voor het (maai)onderhoud alsmede het onder profiel houden van de watergang onder en 0,50 meter rondom de steiger.
6. De vergunninghoud(st)er is verantwoordelijk voor de instandhouding en het onderhoud van de beschoeiing onder de te bouwen steiger.
7. Het talud onder de steiger moet bij voorkeur afgeschermd worden tegen begroeiing.

Voorschrift 12

(aanleg drainage)

1. De drainagebuizen dienen in het talud en de plasberm te worden ingegraven en na inklink een minimale gronddekking te hebben van 0,20 meter.
2. Aan de drainagebuizen dienen pvc-eindbuizen gemonteerd te worden met een minimale lengte van 0,50 meter. De pvc-eindbuizen dienen te worden beschermd middels een uitstroombak bestaande uit een betonnen constructie.
3. Op de plek waar de drainage zal uitmonden in de bestaande oeverbeschoeiing is het niet toegestaan om een sleuf te graven. Hier dienen de (eind)buizen doorgevoerd te worden door de bestaande oeverbescherming.
4. Indien bij maaierwerkzaamheden door vergunninghoud(st)er schade is ontstaan aan de eindbuizen, dan dient deze schade te worden hersteld door en is voor rekening van de vergunninghoud(st)er.

Voorschrift 13

(vervangen van bruggen)

1. De bodem- en (onderwater)taludbescherming onder de brug dient, na voltooiing van het werk, door Waterschap Zuiderzeeland te worden gekeurd. De vergunninghoud(st)er dient hiertoe, binnen twee dagen na voltooiing van het werk, een afspraak te maken met de ambtenaar. Op basis van deze keuring kunnen aanwijzingen worden gegeven door de ambtenaar.
2. De vergunninghoud(st)er is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van het talud onder de bruggen.
3. De onderkant van de brug dient minimaal 1,50 meter boven het vigerende streefpeil te liggen. Het ter plaatse geldende streefpeil is daarbij maatgevend.

Voorschrift 14

(aanleg hemelwaterafvoerleidingen)

1. Bij de aanleg van een hemelwaterafvoerleiding in het talud dient voorkomen te worden dat het talud beschadigd raakt en/of uitspoelt.
2. Het werk dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de gewaarmerkte tekeningen.
3. Er dienen revisietekeningen van het werk te worden gemaakt. Deze tekeningen dienen binnen drie maanden na de uitvoering van het werk te worden gezonden aan het team Waterprocedures via e-mailadres: waterprocedures@zuiderzeeland.nl met vermelding van het zaaknummer van de melding.
4. Het watertransport in de watergang mag niet worden belemmerd en de afvoer van hemelwater dient gewaarborgd te blijven.

3.2. OVERWEGINGEN EN BEOORDELING

Op basis van met name de volgende overwegingen is het in deze vergunning beschreven besluit genomen:

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de belangen die door de Waterwet en de keur (en aanvullend beleid) worden beschermd. Uit de belangenafweging is gebleken dat met het verlenen van deze vergunning de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd. Nee

Aanleveren werkplan

- Het verwijderen en het plaatsen van (een) nieuwe brug(gen) is geen probleem. De uitvoering van het (sloop)werk kan wel invloed hebben op de waterkwaliteit, waterkwantiteit en het beheer van de (naam watergang). In voorschrift 12, lid 4 is de verplichting opgenomen dat een werkplan moet worden ingediend. Het verwijderen van de brug(gen) mag pas starten nadat er een schriftelijke akkoordverklaring is afgegeven door het waterschap.

Besluit lozen buiten inrichtingen

- Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kunstwerken in/boven watergangen dient, conform het Besluit lozen buiten inrichtingen, ten minste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden een melding bij Waterschap Zuiderzeeland te worden ingediend. Voor het vervangen van de brug(gen) mag, in dit geval, worden volstaan met het in te dienen werkplan.

Slootdempingenbeleid

- In dit beleid staat dat sloten die worden gedempt moeten worden gecompenseerd door de aanleg/het graven van nieuwe (vervangende) waterberging. Uitgezonderd van de compensatieplicht zijn erfsloten tussen twee erven en het deel van de wegsloten voor het erf. Deze mogen worden gedempt zonder te worden gecompenseerd.

Schouw

- Tijdens de schouw controleert het waterschap of het water in de vaarten, tochten, kavelsloten en wegsloten goed kan doorstromen. Rommel in de sloot, dichtbegroeide oevers of duikers die niet schoon zijn, kunnen ervoor zorgen dat de noodzakelijke aan- en/of afvoer van water wordt belemmerd. Alle watergangen dienen het hele jaar door goed te worden onderhouden.

Waterkeringen

- Indien werkzaamheden in de kernzone of de beschermingszone van de waterkering worden verricht, dan zal hiervoor altijd een watervergunning aangevraagd moeten worden.

3.3. TOETSINGSKADER WATERSTAATSWERKEN

3.3.1. Waterwet

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning kan worden geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

3.3.2. Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017

- Volgens de verbodsbepalingen, die opgenomen zijn in artikel 4.2 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, mag het werk niet zonder vergunning worden gerealiseerd.
- In artikel 4.2 is opgenomen dat het bestuur vergunning kan verlenen ten aanzien van de verbodsbepalingen.
- Door of namens het bestuur kan, ter bescherming van de waterstaatswerken, worden besloten dat het werk moet worden opgeruimd, verlegd of gewijzigd. In dat geval wordt deze vergunning ingetrokken en wordt eventueel een nieuwe vergunning verleend.
- Voor zover blijkt dat de vergunninghoud(st)er als gevolg van het hiervoor genoemde besluit schade lijdt of zal lijden, welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort, kan het bestuur schadevergoeding toekennen. Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding dient de vergunninghoud(st)er schriftelijk een verzoek in te dienen.
- Nadere aanwijzingen (mondeling of schriftelijk), ter bescherming van waterstaatswerken, door of namens het bestuur dienen te worden opgevolgd. Daarnaast is het bestuur bevoegd de vergunning in te trekken als de vergunninghoud(st)er niet voldoet aan de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

3.3.3 Overige verplichtingen

Besluit bodemkwaliteit

Op basis van de aanvraag blijkt dat vergunninghoud(st)er werkzaamheden wil uitvoeren waarbij bouwstoffen of grond & baggerspecie in of nabij oppervlaktewater worden toegepast.

Conform het Besluit bodemkwaliteit is vergunninghoud(st)er verplicht en heeft zelf de verantwoordelijkheid (zorgplicht) de kwaliteit van de bouwstoffen of grond & baggerspecie die wordt gebruikt, te bepalen, zogenaamde milieuhygiënische verklaring.

Daarnaast geldt, met uitzondering van particulieren, een meldingsplicht bij het bevoegd gezag bij het toepassen van grond & baggerspecie in of nabij oppervlaktewater. Het meldingsformulier en meer informatie is te vinden op de website:

<https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.aspx>.

Bronnering

Indien voor de uitvoering van het werk een bronnering nodig is, dan is de vergunninghoud(st)er verplicht deze lozing, minimaal 6 weken voor aanvang, bij Waterschap Zuiderzeeland te melden. In deze vergunning wordt onder bronnering een lozing van grondwater in oppervlaktewater verstaan. Deze lozing zal over het algemeen plaatsvinden met behulp van een pomp.

3.4 EIGENDOM WATERSCHAP ZUIDERZEELAND

Indien het werk ligt in eigendom van Waterschap Zuiderzeeland, kan het waterschap een overeenkomst aangaan ten aanzien van het gebruik van dit eigendom. Indien Waterschap Zuiderzeeland een dergelijke overeenkomst wil sluiten, dan wordt contact opgenomen met de vergunninghoud(st)er.

3.5 SLOTOVERWEGING

Gezien het belang van de vergunninghoud(st)er om het werk te kunnen realiseren wordt het onder voorschriften aanvaardbaar geacht het werk uit te voeren en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

4. Procedure

4.1. ALGEMEEN

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 519366.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- een aanvraagformulier watervergunning.

4.2. PROCEDURE

Bij de behandeling van de aanvraag is de volgende procedure gevolgd:

- De voorbereiding van het besluit in deze vergunning heeft plaatsgevonden op grond van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
- Nadat het werk is gerealiseerd zal het worden opgenomen in de legger en/of het beheerregister.

4.3. MELDINGEN EN MAATWERKVOORSCHRIFTEN

4.3.1. Melding

1. Een melding wordt aan het college gedaan, ten minste vier weken voor aanvang van een handeling of activiteit waarvoor op basis van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 een melding moet worden gedaan.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het college vastgesteld formulier.
3. De melding bevat in ieder geval:
 - a. contactgegevens van degene die de activiteit of handeling uitvoert,
 - b. het adres of de locatie waar de activiteit of handeling wordt uitgevoerd,
 - c. gegevens over de uit te voeren activiteit of handeling,
 - d. gegevens over de aard van de uit te voeren activiteit of handeling en de te gebruiken materialen/grondstoffen;
 - e. een situatie/locatie/constructie tekening, en
 - f. indien vermeld in de voorschriften van voorliggende parapluvergunning, een werkplan of boorplan.
4. De activiteiten of handelingen moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na melding.

4.3.2. Maatwerkvoorschriften watersysteem

Ten aanzien van de diverse handelingen in of nabij watersystemen binnen de gemeente Dronten, kan het college aanvullend op de melding maatwerkvoorschriften stellen met het oog op de bescherming van het watersysteem.

Indien maatwerkvoorschriften worden gesteld, geldt de reguliere voorbereidingsprocedure conform titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De wettelijke beslistermijn hiervoor is maximaal 8 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

5. Mededelingen

5.1. BEZWAARSCHRIFT

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

- a. de ondertekening van de indiener;
- b. de naam en het adres van de indiener;
- c. de dagtekening (datum en plaats van opmaak);
- d. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- e. de gronden (de motivering) van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien met een dergelijk verzoek wordt ingestemd, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en wordt uw bezwaarschrift onverwijld doorgezonden aan de bevoegde rechter.

5.2. INWERKINGTREDEN VERGUNNING

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening dient tevens toegezonden te worden aan Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

In geval van het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het bedrag kan opgevraagd worden bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank of gevonden worden op de website van het Ministerie van Justitie: www.minjus.nl.

5.3. VOORKOMEN VAN SCHADE

Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghoud(st)er niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Zuiderzeeland ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

5.4. LEGESKOSTEN

In het kader van de Legesverordening zijn voor deze vergunning €150,00 legeskosten verschuldigd, waarvoor separaat een betalingsbeschikking zal worden toegezonden.


BIJLAGE I Begripsbepalingen

(Behoort bij besluit ZZL/PPAWP-W/2017/522096 op aanvraag d.d. 9 november 2017 van de gemeente Dronten.)

Lelystad, 15 december 2017,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,



mevrouw ing. J.P. Borneman.

Begripsbepalingen:

In deze beschikking wordt verstaan onder:		
a.	vergunninghoud(st)er:	diegene die krachtens deze beschikking handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde volgens artikel 4.2 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, in deze vergunning te borgen. Gemeente Dronten, De Rede 1 te Dronten.
b.	waterschap:	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 1.1 van de Waterwet bevoegd is een vergunning te verlenen, in deze vergunning wordt daarmee bedoeld: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.
c.	Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017:	in de keur zijn onder andere onderhoudsplichtigen, gebods- en verbodsbepalingen opgenomen. De vergunninghoud(st)er dient de inhoud van de keur te kennen en op basis hiervan te handelen. De Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 is te vinden op: www.zuiderzeeland.nl/digitaal_loket/regelgeving/keur_waterschap_zuiderzeeland .
d.	de teammanager Waterprocedures:	de teammanager van het team Waterprocedures van de afdeling Plannen, Procedures & Advies van het waterschap.
e.	de ambtenaar:	C. Brand opzichter (stedelijkwater), M. Sollie en H. Gerrits beiden opzichter watergangen, in dienst van het waterschap of zijn plaatsvervanger. Deze ambtenaren handelen namens het bestuur en zijn op werkdagen te bereiken op respectievelijk 06-15 03 72 40, 06-11 32 40 26 en 06-11324024. Bij geen gehoor kunt u bellen met Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.
f.	het bestuur:	het college van Dijkgraaf en Heemraden (dagelijks bestuur) van het waterschap. Het bestuur bestaat uit vier gekozen heemraden en de, bij koninklijk besluit benoemde, dijkgraaf.

g.	waterhuishouding:	het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van oppervlaktewater binnen het beheergebied van het waterschap.
h.	waterstaatswerk:	oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering en ondersteunend kunstwerk, dat als zodanig in de legger is aangegeven, tenzij dat werk is vrijgesteld van de opneming in de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet, dan wel dat, indien de vaststelling van de legger nog niet heeft plaatsgevonden, op de in artikel 6.3 bedoelde keurkaart is aangegeven.
i.	oppervlaktewaterlichaam:	samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de daarbij behorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
j.	grondwaterlichaam:	samenhangende grondwatermassa.
k.	legger/beheerregister:	als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
l.	werken:	alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.