

Uw brief van : 8 mei 2013  
Uw kenmerk : OLO 838629 en 839271  
Ons kenmerk : \*13UT010162\*  
Barcode :   
Behandeld door : mevrouw J. Nooren  
Doorkiesnummer : 076 564 10 83  
Datum : 21 augustus 2013  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges, Besluit bodemkwaliteit, meldingsplicht algemene regels

Geachte ,

### **Vergunning en leges**

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 60,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdit met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit middels de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

### **Meldingsplicht algemene regels**

Op grond van artikel 4.1 sub a en c; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het aanleggen van een uitstroomvoorziening in een categorie B oppervlaktewaterlichaam in beginsel vergunningplichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u hebt gedaan.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning  
- mededelingenblad  
- gewaarmerkte tekeningen  
- bijlage algemene regels  
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 13UT010162

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 8 mei 2013 ingekomen op 8 mei 2013 met ons kenmerk 13.ZK04812;

Van:

Namens:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor de ontwikkeling van plan Parc Tichelt tussen de Kerkakkerstraat, Koningin Julianastraat en Antwerpseweg te Rijsbergen, bestaande uit het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2.000 m<sup>2</sup> en het aanleggen van een uitstroomvoorziening in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
2. het aanleggen van een uitstroomvoorziening in een categorie B oppervlaktewaterlichaam valt onder algemene regels en is meldplichtig;
3. volgens artikel 4.9 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur hemelwater afkomstig van verhard oppervlak met een totale oppervlakte van 2.000m<sup>2</sup> of meer op een oppervlaktewaterlichaam te brengen;
4. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 6 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
5. het verhard oppervlak van waar het hemelwater afkomstig is, is groter dan 2.000m<sup>2</sup>;
6. het te lozen hemelwater dient gereduceerd geloosd te worden op het oppervlaktewaterlichaam middels een retentievoorziening met een knijpconstructie;
7. het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld voor het bufferen van de afvoergolf zodat een ernstige belasting van het watersysteem wordt voorkomen;
8. het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen;
9. door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast;
10. bij het bepalen van de omvang van de retentie (bruto-waarde) moet worden uitgegaan van een norm van 780m<sup>3</sup> per verharde hectare waarbij de afvoer wordt gelimiteerd tot maximaal 116m<sup>3</sup> per hectare per dag;
11. de retentievoorziening moet boven de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) gerealiseerd worden;
12. de GHG ter plaatse is vastgesteld op 7,22m+NAP;
13. het totaal aan te leggen verhard oppervlak binnen Parc Tichelt een omvang heeft van 7.121m<sup>2</sup>;
14. de retentie zal gerealiseerd worden door de inhoud van het aan te leggen RWA-stelsel (regenwaterafvoer) te benutten en een wadi aan te leggen aan de westkant van het plangebied, de wadi wordt voorzien van een lozingsconstructie naar een categorie B oppervlaktewaterlichaam, maar ook de infiltratiecapaciteit van de wadi (k-waarde is 1m/dag) zal benut worden;

15. de aan te leggen wadi wordt niet als oppervlaktewaterlichaam beschouwd aangezien de bodem boven de GHG komt te liggen en de uitmondingsconstructie op de bodem aangelegd zal worden;
16. het hemelwater afkomstig van blok 1 en 3 (gezaamenlijk 764m<sup>2</sup>) wordt geloosd op het gemengd stelsel in de Kerkakkerstraat en telt dus niet mee als verhard oppervlak voor het bepalen van de omvang van de benodigde retentie;
17. de openbare verharding watert af naar de groenstroken door de weg op één oor te leggen. Het afstromend hemelwater kan ter plaatse grotendeels worden geborgen en geïnfiltreerd;
18. groenstrook 1 en 2 hebben samen een oppervlak van 1.214m<sup>2</sup>, en er wordt uitgegaan van een K-waarde van 0,5 m/dag voor groenstrook 1 en 1 m/dag voor groenstrook 2 en de wadi;
19. groenstrook 2 wordt voorzien van een slokop welke overstort op het RWA-stelsel. Het bergingstekort in groenstrook 2 komt overeen met 17,3m<sup>3</sup>, waarvoor ruimte beschikbaar moet zijn in de aan te leggen retentie (RWA-stelsel en wadi);
20. in onderstaande som is berekend voor welk oppervlak retentie geëist wordt:

totaal verhard:	7.121m <sup>2</sup>
blok 1 en 3:	764m <sup>2</sup>
groenstroken 1 en 2:	1.214m <sup>2</sup> —
-----	

retentie vereist voor :      5.143m<sup>2</sup>

21. de benodigde capaciteit van de retentievoorziening voor een afwaterend verhard oppervlak van 5.143m<sup>2</sup> bedraagt circa 401,2m<sup>3</sup>;
22. de extra benodigde capaciteit van de retentievoorziening voor het overschot uit groenstrook 2 bedraagt 17,3m<sup>3</sup>;
23. de totaal benodigde retentiecapaciteit bedraagt circa 418,5m<sup>3</sup>, welke zal bestaan uit berging in het RWA-stelsel, berging in de aan te leggen wadi, infiltratie vanuit de wadi en een gedoseerde lozing op het categorie B oppervlaktewaterlichaam te plaatse;
24. de knijpvoorziening zal bestaan uit een dam tussen de wadi en het bestaande categorie B oppervlaktewaterlichaam, voorzien van een ronde doorlaat met een diameter van 500mm op een hoogte van 7,65m+NAP (binnen onderkant buis (bob)), dit is gelijk aan de bodemhoogte van de wadi, de wadi kan dus geheel leeg stromen;
25. in de toe te passen gedoseerde doorlaat (lozingspijp) zal een terugslagklep worden aangebracht om te voorkomen dat de wadi vol kan stromen met water uit het oppervlaktewatersysteem;
26. de hoogte van de dam is 8,15m+NAP, wat 0,10 meter lager is dan het laagste maaiveldniveau naast de wadi;
27. de wadi heeft een bodemoppervlak van circa 98m<sup>2</sup>, een maximale waterschijf van 0,50 meter en taluds van 1:1½;
28. het RWA-stelsel is bij het modelleren gevuld tot het uitstroomniveau van de inspectieput op 7,95m+NAP waardoor de gehele inhoud van het RWA-stelsel als retentie meegeteld mag worden;
29. het RWA-stelsel zal uitgevoerd worden met een minimale diameter van 315mm;
30. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds, onder het stellen van de navolgende voorschriften, geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.9 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van plan Parc Tichelt, bestaande uit:

- \* het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2.000m<sup>2</sup>;

ter hoogte van de Kerkakkerstraat, Koningin Julianastraat en Antwerpseweg te Rijsbergen in de gemeente Zundert, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.

- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende  
./· gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK04812-A, 13.ZK04812-B, 13.ZK04812-C en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

## **2. Aanvang en melding**

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels  
./· bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

## **3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam**

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

## **4. Toezicht**

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

## **5. Onderhoud**

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

## **6. Wijzigingen**

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

## **7. Schade en aansprakelijkheid**

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

## **8. Calamiteiten**

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

## **9. Intrekking**

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

## **10. Revisiewerk**

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

## **11. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.**

# **II Bijzondere voorschriften**

## **12. Het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2.000 m<sup>2</sup>**

- 12.1 De hemelwaterafvoer mondt uit in het oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Rijsbergen, sectie H, nummer 3629 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK04812-B.
- 12.2 Bij het bepalen van de omvang van de retentie (bruto-waarde) moet worden uitgegaan van een norm van 780m<sup>3</sup> per verharde hectare.
- 12.3 Met betrekking tot het te lozen hemelwater geldt een landbouwkundige afvoernorm die bij een T=100 bui 1,34 l/s/ha (twee keer 0,67 l/s/ha) mag bedragen.
- 12.4 De retentie moet aangelegd worden zoals aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK04812-C.
- 12.5 Het hemelwater afkomstig van 5.143m<sup>2</sup> verharding dient gebufferd te worden alvorens tot lozing wordt overgegaan.
- 12.6 Bij het dimensioneren van de retentievoorziening moet bovenop de onder voorschrift 12.2 genoemde retentie rekening gehouden worden 17,3m<sup>3</sup> extra berging i.v.m. het tekort van groenstrook 2.
- 12.7 Er moet worden uitgegaan van een GHG van 7,22m+NAP, waarboven de retentie gerealiseerd zal worden.
- 12.8 Groenstrook 2 en de wadi dienen zodanig onderhouden te worden dat deze hun reeds bepaalde infiltratiecapaciteit van 1m/dag blijven behouden.
- 12.9 Eventuele schade aan de oever of het talud van het categorie B oppervlaktewaterlichaam als gevolg van de lozing dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.
- 12.10 De vergunninghouder moet zorgdragen voor de technische instandhouding van het uitstroomwerk en wel zodanig dat de waterafvoer via het betrokken oppervlaktewaterlichaam onbelemmerd kan plaatsvinden.
- 12.11 Indien zich met betrekking tot de lozing op het categorie B oppervlaktewaterlichaam calamiteiten of anderszins bijzonderheden voordoen, moet de vergunninghouder daarvan terstond mededeling doen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd. De vergunninghouder moet de werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 12.12 Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 12.13 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Breda, 21 augustus 2013

Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 60,00.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### **Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?**

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.



## **Bijlage algemene regels**

### **Artikel 6.5 Constructies voor het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen tot 100m<sup>3</sup> per uur**

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het met een constructie brengen van water in oppervlaktewaterlichamen als is voldaan aan de volgende regels;

- a) er kan maximaal tot 100 m<sup>3</sup> per uur in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht;
- b) de constructie is voorzien van een taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de constructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. Bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van de het oppervlaktewaterlichaam aanwezig. De taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de constructie. Eventuele schade aan het talud is hersteld en herhaling is voorkomen;
- c) de constructie is circa 0,10 meter teruggehouden in het talud;
- d) indien beschoeiing aanwezig is, is de constructie gelijk met de beschoeiing;
- e) indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een drainage-uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht.
- a) een spuitkap.