

Uw brief van : 10 juli 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *13UT010457*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout
Doorkiesnummer : 076 564 14 73
Datum : 29 augustus 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges, meldingsplicht algemene regels, Besluit bodemkwaliteit

Geachte,

Vergunning en leges

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 300,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij willen u erop wijzen dat bij een volgende uitbreiding waarbij het totaal verharde oppervlak vanaf 1 september 2005 is toegenomen met 2000 m² of meer, er retentie zal moeten worden aangelegd voor het totaal aan uitbreidingen van verhard oppervlak vanaf 1 september 2005.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit middels de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a en c en artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta zijn de volgende door u aangevraagde4 werkzaamheden in beginsel vergunning plichtig:

- het aanleggen van uitstroomvoorzieningen van hemelwater in een oppervlaktewaterlichaam;
- het aanleggen van hemelwaterleidingen in een onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.2 en artikel 6.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.bodemplus.nl of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- bijlage algemene regels
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 13UT010457

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 10 juli 2013 ingekomen op 11 juli 2013 met ons kenmerk 13.ZK06588;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009;
- de Beleidsregel hoogtecriteria waterkeringen 2011.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Drogedijk 32 te Fijnaart, bestaande uit:
 - het aanleggen van een op- en afrit op compartimenteringskering S40, de Fijnaartse Droge Dijk;
 - het verwijderen van twee bomen uit compartimenteringskering S40;
 - het aanleggen van een duiker (onder op- en afrit) in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanleggen van verharding op een onderhoudsstrook langs een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het lozen van hemelwater afkomstig van een totaal verhard oppervlak groter dan 2000 m² op een oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanleggen van uitstroomvoorzieningen van hemelwater in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanleggen van hemelwaterleidingen in een onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
2. het aanleggen van uitstroomvoorzieningen in een oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van hemelwaterleidingen in een onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam vallen onder algemene regels en deze zijn meld plichtig;
3. volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
4. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
5. volgens artikel 4.3.3 sub a en b van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze dieper dan 1,00 meter grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen, te boren of te sonderen binnen de kruinen en taluds;
 - het maaiveld te verhogen of te verlagen;

6. volgens artikel 4.9 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur hemelwater afkomstig van verhard oppervlak met een totale oppervlakte van 2000 m² of meer op een oppervlaktewaterlichaam te brengen;
7. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten, hoofdstuk 3, paragraaf 3.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.2.1 en 3.2.4, hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.4 en 4.2.1 en hoofdstuk 6 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur, de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009 en de Beleidsregel hoogtecriteria waterkeringen 2011;

M.b.t. aanleggen op- en afrit op compartimenteringskering

8. aanvrager wil een nieuwe op- en afrit aanleggen op het talud van de compartimenteringskering voorzien van een duiker omdat de bestaande op- en afrit niet meer voldoet voor het steeds zwaardere en grotere landbouw- en vrachtverkeer en deze kan vanwege ruimtegebrek niet verbreed worden. De bestaande op- en afrit blijft gehandhaafd voor privé gebruik;
9. ter plaatse van de nieuwe op- en afrit met de Drogedijk moeten twee bomen verwijderd worden uit de compartimenteringskering vanwege de geplande locatie van de op- en afrit en om voldoende zicht te creëren bij het oprijden van de Drogedijk;
10. waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten;
11. de activiteiten gaan gepaard met een belastingwijziging (ontgraven, grondaanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting) in, op nabij de waterkering die de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering nadelig (kunnen) beïnvloeden;
12. het betreft hier een compartimenteringskering waarbij het minimale profiel in stand gehouden moet worden;
13. de grondaanvulling op de compartimenteringskering is noodzakelijk ten behoeve van het realiseren van een nieuwe op- en afrit in verband met een toekomstige uitbreiding van het agrarisch bedrijf (later te realiseren nieuwe stal);
14. de aanleg van de op- en afrit in de zonering van de compartimenteringskering levert geen gevaar op voor de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

M.b.t. verwijderen bomen uit compartimenteringskering

15. het verwijderen van twee bomen uit de compartimenteringskering levert geen gevaar op voor de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

M.b.t. aanleggen duiker onder op- en afrit in categorie A oppervlaktewaterlichaam

16. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
17. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
18. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruiksterrein voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonterrein met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
19. lange duikers leiden tot opstuwing van water bovenstrooms;
20. lange duikers vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;
21. de lengte van noodzakelijke duikers ten behoeve van ontsluiting moet zo kort mogelijk zijn;
22. de oprit- en afrit met duiker wordt aangelegd ten behoeve van de noodzakelijke ontsluiting van een gebruiksterrein voor landbouw;
23. de lengte van de ontsluiting aan het maaiveld loopt vanwege de vorm van de op- en afrit van 8,00 meter tot 16,00 meter (gemiddeld 12,00 meter) en past binnen het beleid waarin voor een gebruiksterrein voor landbouw of industrie een ontsluiting aan het maaiveld met een maximale lengte van 12,00 meter is toegestaan. De doorstroamlengte van de duiker bedraagt ongeveer 16,80 meter;
24. voor de diameter van een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is, geldt dat deze een vergelijkbare diameter moet hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,50 meter;
25. het categorie A oppervlaktewaterlichaam begint net bovenstrooms van de aan te leggen duiker dus een diameter van 0,50 meter kan hier volstaan;
26. het aanleggen van de duiker is geen belemmering voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

M.b.t. aanleggen verharding op onderhoudsstrook langs categorie A oppervlaktewaterlichaam

27. obstakels (verharding) op een onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud niet belemmert en verzwaart;
28. vanaf de nieuwe op- en afrit wil aanvrager het maaiveld tussen het categorie A oppervlaktewaterlichaam en de stallen (bestaande stal en de later te realiseren stal) voorzien van bestrating met kolken op nagenoeg dezelfde afwerkhoogte als het huidige maaiveld;
29. de verharding op de onderhoudsstrook kan worden toegestaan indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

M.b.t. lozen hemelwater van verhard oppervlak groter dan 2000 m²

30. het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld voor het bufferen van de afvoergolf zodat een ernstige belasting van het watersysteem wordt voorkomen;
31. het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen;
32. door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast;
33. daarnaast zijn het nationale-, provinciale- en waterschapsbeleid erop gericht om een zo natuurlijk mogelijk watersysteem te behouden zodat er geen wateroverlast kan plaatsvinden (waterneutraal bouwen);
34. de aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van verhard oppervlak met circa 711 m² (nieuwe bestrating) en het vervangen van circa 557 m² bestaande ongerioleerde erfverharding door bestrating met kolken. Dit betekent een totale uitbreiding van verhard oppervlak van 1268 m² waarvan het hemelwater versneld wordt geloosd op oppervlaktewater;
35. de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009 stelt dat ontwikkelingen in beginsel hydrologisch neutraal moeten worden uitgevoerd waarbij het te lozen hemelwater gereduceerd geloosd dient te worden op het oppervlaktewaterlichaam;
36. de uitbreiding van het verhard oppervlak is kleiner dan 2000 m², zijnde circa 1268 m², maar het totale verhard oppervlak van waar het hemelwater afkomstig is, is groter dan 2000 m², zijnde 2068 m² (woning, twee loodsen en stal tezamen is circa 800 m²) en hiervoor is een vergunning noodzakelijk;
37. er is in deze situatie geen retentie vereist omdat de toename van verhard oppervlak kleiner is dan 2000 m²;
38. bij een volgende uitbreiding waarbij het totaal verharde oppervlak vanaf 1 september 2005 is toegenomen met 2000 m² of meer, zal er retentie moeten worden aangelegd voor het totaal aan uitbreidingen van verhard oppervlak vanaf 1 september 2005;
39. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c; artikel 4.3.3 sub a en b; artikel 4.9 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het aanleggen, hebben en onderhouden van een grondlichaam ten behoeve van een op- en afrit op een compartimenteringskering;
- * het verwijderen van twee bomen uit een compartimenteringskering;
- * het aanleggen, hebben en onderhouden van een duiker (onder op- en afrit) in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het aanleggen, hebben en onderhouden van verharding op een onderhoudsstrook langs een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het lozen van hemelwater afkomstig van een totaal verhard oppervlak groter dan 2000 m² op een oppervlaktewaterlichaam;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als compartimenteringskering de Fijnaartse Drogedijk (dijkvak S40) ter hoogte van Drogedijk 32 te Fijnaart in de gemeente Moerdijk, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK06588-A, 13.ZK06588-B, 13.ZK06588-C1, 13.ZK06588-C2 en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Aanleg en uitvoering waterkeringen

- 4.1 De juiste plaats van de werken moet tevoren met piketten worden aangegeven. Met graven mag niet worden begonnen voordat bovenbedoelde plaatsaanduiding door het dagelijks bestuur is geaccepteerd.
- 4.2 Geen andere ontzodingen, ingravingen en dergelijke mogen in het waterstaatsobject plaatshebben dan voor de uitvoering van de werken strikt nodig is.
- 4.3 Voor de graafwerkzaamheden aanvangen dient, indien een grasmat aanwezig en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft, de grasmat te worden gemaaid waarna het maaisel dient te worden geruimd en te worden afgevoerd.
- 4.4 Daar waar een grasmat aanwezig is moet met een wortelmatdikte van 15 cm worden afgegraven en gescheiden worden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond dient bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin te worden aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond moet daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), worden doorgezaaid. Daar waar verharding aanwezig is dient deze te worden hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 4.5 De bovengrond moet tot een dikte als door of vanwege het dagelijks bestuur zal worden aangegeven gescheiden worden gehouden van de overige uitkomende grond. De uitgegraven grond moet, voorzover geschikt weer worden gebruikt om de ingraving te dichten.
- 4.6 Wanneer de uitgegraven grond voor de dichting naar kwaliteit of hoeveelheid niet voldoende is, moet grond van elders worden aangevoerd. Deze grond moet door het dagelijks bestuur dan wel de door dit bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren geschikt worden geacht.
- 4.7 Overtollige grond moet worden afgevoerd naar plaatsen buiten het werk.
- 4.8 De grond moet in lagen van 20 cm dikte worden verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet worden verslechterd.
- 4.9 Na het dichten van de ingraving moeten de afgekomen graszoden weer worden aangebracht. Voor het overige moet de waterkering ter plaatse van de gedichte ingraving worden ingezaaid met graszaad.
- 4.10 De gedichte ingraving blijft in onderhoud bij de vergunninghouder, die alle als zodanig beschouwde gebreken op eerste aanzegging van het dagelijks bestuur moet herstellen.

5. Toezicht

- 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.

- 5.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 5.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.
- 6. Onderhoud**
- 6.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.
- 6.2 Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatsobject moet worden gegraven moet daarvan tevoren schriftelijk kennis worden gegeven aan het dagelijks bestuur.
- 7. Wijzigingen**
- 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 7.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 7.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzet.
- 8. Schade en aansprakelijkheid**
- 8.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.
- 9. Calamiteiten**
- 9.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).
- 10. Intrekking**
- 10.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 10.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.
- 11. Revisiewerk**
- 11.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen moeten de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig zijn aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

12. Waterkeringen

- 12.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaatsobject plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.

- 12.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

13. Aanleggen grondlichaam ten behoeve van op- en afrit op compartimenteringskering S40

- 13.1 Het grondlichaam t.b.v. de op- en afrit moet worden aangelegd aan de binnendijkse zijde van compartimenteringskering S40 zoals staat aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK06588-C1 en 13.ZK06588-C2.
- 13.2 Binnen de zonering van de waterkering mogen geen blijvende maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 13.3 De hoogte van de waterkering dient te allen tijde te worden gehandhaafd en dient waterkerend te zijn.
- 13.4 Voor de aanleg van de op- en afrit mag geen cunet in het dijkprofiel worden gegraven.
- 13.5 Alvorens met verhogen van het maaiveld met een grondlichaam wordt aangevangen, dient de ondergrond geschoond te zijn van plantengroei en/of takken.
- 13.6 De werkzaamheden dienen zo te worden uitgevoerd dat het beheer en onderhoud van de waterkering onverminderd mogelijk blijft.
- 13.7 Het grondlichaam dient zodanig te worden aangelegd dat er een zoveel mogelijk zettingsarme constructie ontstaat.
- 13.8 Voor de aanleg van de op- en afrit dient schoon materiaal te worden gebruikt.
- 13.9 De kleilaag op de taluds dient te worden doorgetrokken tot aan de bovenzijde van de verharding.
- 13.10 De bermen dienen zodanig op de verharding aan te sluiten en zijn vormgegeven dat het verkeer de bermen niet kan uitrijden.
- 13.11 De bermen dienen voorzien te zijn van een erosiebestendige afwerking middels een met gras- of bermenmengsel ingezaaide grasmat of op de daartoe geprepareerde ondergrond en/of klinkerverharding.

14. Verwijderen van 2 bomen uit compartimenteringskering S40

- 14.1 Ter plaatse van de nieuwe op- en afrit moeten twee bomen in het talud van de Drogedijk worden verwijderd en afgevoerd op het perceel kadastraal bekend als gemeente Fijnaart, sectie N, nummers 242 en 243.
- 14.2 Het rooien van de bomen dient stapsgewijs te gebeuren waarbij eerst de takken worden afgezaagd.
- 14.3 Na het rooien van bomen moeten ook de stobben in de waterkeringzone met een boomstronkfrees geheel worden verwijderd en afgevoerd.
- 14.4 De hierdoor ontstane gaten moeten zorgvuldig worden gedicht en verdicht met grond van dezelfde samenstelling als die van de opbouw van de waterkering. Daar waar geen bestrating wordt aangelegd t.b.v. de op- en afrit moet vervolgens worden ingezaaid met graszaad type Natuurdijk II.

15. Aanleggen duiker (onder op- en afrit) in categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 15.1 De duiker wordt aangelegd in het categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL10722 dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend gemeente Fijnaart, sectie N, nummer 238.
- 15.2 Voor de aan te leggen duiker moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,50 meter.
- 15.3 De totale lengte van de ontsluiting aan het maaiveld verloopt van 8,00 meter tot 16,00 meter zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK06588-C1. De doorstrooimengte van de duiker mag maximaal 16,80 meter bedragen.
- 15.4 De binnenonderkant van de duiker moet 0,05 meter (10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter) beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
- 15.5 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 15.6 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 15.7 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 15.8 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 15.9 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 15.10 De aan te leggen duiker dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

- 16. Aanleggen verharding op onderhoudsstrook langs categorie A oppervlaktewaterlichaam**
- 16.1 De verharding wordt aangelegd op de onderhoudsstrook langs het categorie A oppervlaktewaterlichaam op het perceel kadastraal bekend als gemeente Fijnaart, sectie N, nummer 249.
- 16.2 De verharding mag zich niet bevinden binnen een afstand van 0,50 meter gemeten vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam. Deze strook moet te allen tijde vrij blijven van obstakels.
- 16.3 In de aan te leggen verharding op de onderhoudsstrook mogen geen hoogteverschillen worden aangebracht die een belemmering vormen voor het (machinaal) doorgaande onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam. De overgang tussen de bestrating en het naastliggende maaiveld mag geen belemmering vormen voor het machinaal doorgaande onderhoud.
- 16.4 De verharding dient zodanig te worden aangelegd dat deze bestand is tegen het berijden met grote machines (kraan, tractor etc.) voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap.
- 16.5 De vergunninghouder blijft ontvangstplichtig voor het maaisel en/of specie die vrijkomt bij het jaarlijks onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 16.6 Indien als gevolg van de aanleg van de bestrating zich een zodanige gronddruk voordoet dat instabiliteit van het talud van het langs gelegen categorie A oppervlaktewaterlichaam ontstaat dan wel dreigt te ontstaan, moet ter goedkeuring van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder een talud- of oeververdediging worden aangebracht.
- 16.7 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed naast het oppervlaktewaterlichaam aan de zijde van vergunninghouder vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam door het waterschap aangezien er niet gereden kan worden op het talud van de compartimenteringskering.
- 17. Lozen hemelwater van verhard oppervlak groter dan 2000 m² op oppervlaktewaterlichaam**
- 17.1 De hemelwaterafvoeren monden uit in het categorie A oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Fijnaart, sectie N, nummer 238 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK06588-C1.
- 17.2 Het hemelwater afkomstig van 2068 m² (1268 m² nieuw verhard oppervlak en 800 m² bestaand verhard oppervlak) mag geloosd worden op het oppervlaktewaterlichaam.
- 17.3 Eventuele schade aan de oever of het talud als gevolg van de lozingen dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.
- 17.4 Indien als gevolg van de lozingen verontreinigd bodemsediment ontstaat in het oppervlaktewaterlichaam, met als gevolg dat bij het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam de uitkomende specie op grond van de daarvoor geldende (wettelijke) bepalingen en normeringen niet op de aangrenzende gronden mag worden gedeponeerd, zal de specie door en voor rekening van de vergunninghouder op eerste aanzegging en ten genoegen van het dagelijks bestuur worden verwijderd en ter verwerking volgens de daarvoor geldende wettelijke bepalingen worden afgevoerd.
- 17.5 Indien zich met betrekking tot de lozingen calamiteiten of anderszins bijzonderheden voordoen, moet de vergunninghouder daarvan terstond mededeling doen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd. De vergunninghouder moet de werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 17.6 Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 17.7 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Breda, 29 augustus 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Moerdijk. Een kopie van deze brief en vergunning zal aan de gemeente worden toegezonden.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 300,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.2 Kabels, buizen en leidingen

1. Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor kabels, buizen en leidingen in, op, onder of boven een oppervlaktewaterlichaam, onderhoudsstrook of een ondersteunend kunstwerk, niet zijnde:
 - hogedrukleidingen met een inwendige druk van 10 bar of hoger;
 - ondergrondse hoogspanningskabels (vanaf 110 kV);
 - buizen met een diameter van 1,00 meter of groter;
 - kruisingen met vaarwegen,als is voldaan aan de volgende regels:
 - a) de kabel, buis of leiding kruist het oppervlaktewaterlichaam haaks en is door middel van een persing/boring uitgevoerd;
 - b) de kabel, buis of leiding langs een oppervlaktewaterlichaam ligt parallel aan dat oppervlaktewaterlichaam, op ten minste 1,00 meter afstand horizontaal gemeten uit de insteek;
 - c) de overgebleven opening tussen de mantelbuis en de leiding is vloeistofdicht afgedicht of volledig opgevuld;
 - d) bij een kruising onder een oppervlaktewaterlichaam dat als categorie A-oppervlaktewaterlichaam is aangeduid in de legger, een onderhoudsstrook of een ondersteunend kunstwerk is een minimale dekking aangehouden van 1,00 meter onder het ondersteunend kunstwerk of de vaste bodem inclusief de taluds van dat oppervlaktewaterlichaam;
 - e) bij een kruising onder een oppervlaktewaterlichaam dat niet als categorie A-oppervlaktewaterlichaam is aangeduid in de legger en een bijbehorend ondersteunend kunstwerk is een minimale dekking aangehouden van 0,50 meter onder het ondersteunend kunstwerk of de vaste bodem inclusief de taluds van dat oppervlaktewaterlichaam;
 - f) daar waar de kabel, buis of leiding het oppervlaktewaterlichaam kruist en waar beschoeiing aanwezig is, is een minimale dekking aangehouden van 2,00 meter ten opzichte van de vaste bodem;
 - g) de kabel of leiding onder oppervlaktewaterlichamen en onderhoudsstroken is trekvast of uit een stuk;
 - h) de kabel, buis of leiding onder een onderhoudsstrook bezit voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam;
 - i) de kabel over een duiker heeft een overlengte van 1,00 meter die in de vorm van een lus is aangebracht;
 - j) de kabel of leiding over een duiker heeft een minimale afstand van 0,30 meter tussen de kabel of leiding en het ondersteunend kunstwerk.
2. De kabel of leiding die buiten gebruik is gesteld, is verwijderd. Daarbij is het talud en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam en/of de onderhoudsstrook vloeiend aangesloten. De taludbegroeiing is eveneens hersteld.

Artikel 6.5 Constructies voor het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen tot 100 m³ per uur

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het met een constructie brengen van water in oppervlaktewaterlichamen als is voldaan aan de volgende regels;

- a) er kan maximaal tot 100 m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht;
- b) de constructie is voorzien van een taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de constructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. Bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van de het oppervlaktewaterlichaam aanwezig. De taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de constructie. Eventuele schade aan het talud is hersteld en herhaling is voorkomen;
- c) de constructie is circa 0,10 meter teruggehouden in het talud;
- d) indien beschoeiing aanwezig is, is de constructie gelijk met de beschoeiing;
- e) indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een drainage-uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht.