

Uw brief van : 8 juli 2014
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *14UT020026*
Barcode : 
Behandeld door : De heer F. van Oosterwijck
Doorkiesnummer : 076 564 15 82
Datum : 6 oktober 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en Besluit bodemkwaliteit

De heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./· Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd onder punt 13 van de bijzondere voorschriften dient u contact op te nemen met de heer G.J. van Oorschot - rayon zuid T 076 564 18 20.

./· Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer:14UT020026

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 8 juli 2014 ingekomen op 9 juli 2014 met ons kenmerk 14.ZK06598 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 2 september 2014;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het dempen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam, het graven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam, het vergraven van een categorie B naar een categorie A oppervlaktewaterlichaam, het verplaatsen van een stuw en het aanleggen en verleggen van schouwpadduikers ter hoogte van Slikstraatje 5 te Rijsbergen;
2. het is volgens artikel 4.1 sub a, c en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - kabels, buizen en leidingen te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a, c en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
 - de waterstand op een peil te brengen of te houden, anders dan het peil dat daarvoor in het betreffende peilbesluit is opgenomen of dat normaal wordt aangehouden;
4. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 en 4.1.6 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
6. de aanvraag is een gevolg van een handhavingssactie waarbij een situatie gelegaliseerd wordt;

Dempen en (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen

7. voor categorie A oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze gelet op het belang voor de water aan- en afvoer niet gedempt kunnen worden;
8. dempingen van categorie A oppervlaktewaterlichamen worden alleen in uitzonderingssituaties toegestaan;
9. de werkzaamheden worden niet uitgevoerd in beschermd gebied;
10. er worden geen belangen van derden geschaad door de demping;
11. gelijktijdig met de demping van een categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt een nieuw categorie A oppervlaktewaterlichaam gegraven ter vervanging van het te dempen gedeelte;

12. het nieuwe oppervlaktewaterlichaam is een afdoende vervanging van het te vervangen (te dempen) oppervlaktewaterlichaam;
13. hierdoor de water aan en afvoer gegarandeerd blijft;
14. met het graven van het categorie A oppervlaktewaterlichaam de bereikbaarheid gegarandeerd dient te blijven middels het (ver)leggen van dammen met duikers;
15. er zijn geen bijzondere natuurlijke of cultuurhistorische waarden gemoeid met de demping;
16. tussen het te dempen en het te vergraven categorie A oppervlaktewaterlichaam een categorie B oppervlaktewaterlichaam is gelegen;
17. om een vloeiende afwatering te verkrijgen dient dit gedeelte van het categorie B oppervlaktewaterlichaam vergraven te worden;
18. de wijzigingen met betrekking tot het te dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam en het te (ver) graven categorie A oppervlaktewaterlichaam worden opgenomen in de legger;

Verplaatsen van een stuw

19. ter hoogte van het te dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam is een stuw aanwezig;
20. vanwege het feit dat het categorie A oppervlaktewaterlichaam gedempt wordt en er ter vervanging van dit categorie A oppervlaktewaterlichaam een nieuw categorie A oppervlaktewaterlichaam gegraven wordt dient ook de aanwezige stuw verplaatst te worden;
21. de stuw dient verplaatst te worden om het opstuwend effect niet ongedaan te maken;
22. het watersysteem dient na het plaatsen van de stuw aan de geldende afvoernormen te blijven voldoen;

Aanleggen en (ver)leggen van duikers

23. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
24. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
25. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruiksterrein voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonterrein met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
26. de duikers worden aangelegd/verlegd als gevolg van het verleggen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam waarbij de bereikbaarheid gegarandeerd dient te blijven;
27. lange duikers leiden tot opstuwings van water bovenstrooms;
28. lange duikers vormen een knelpunt bij hoge waterafvoer;
29. de lengte van noodzakelijke duikers ten behoeve van ontsluiting moet zo kort mogelijk zijn;
30. de dammen met duikers worden aangelegd/verlegd als gevolg van het verleggen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam waarbij de bereikbaarheid van het categorie A oppervlaktewaterlichaam gegarandeerd dient te blijven;
31. de lengte van de aan te leggen/verleggen duikers (9,11 meter, 6,00 meter en 5,00 meter) passen binnen het beleid waarin voor een gebruiksterrein voor landbouw of industrie een duiker met een maximale lengte van 12,00 meter is toegestaan;
32. de diameter van een duiker in een niet-categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter;
33. de diameter van een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,50 meter;

Algemeen

34. het geen belemmering is voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
35. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a, c en e; artikel 4.1.1 lid 1 sub a, c en e; artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het dempen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het graven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het vergraven van een categorie B naar een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het verplaatsen van een stuw;
- * het aanleggen en verleggen van duikers;

ter hoogte van Slikstraatje 5 te Rijsbergen in de gemeente Zundert, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./• gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
./•
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK06598-A, 14.ZK06598-B en 14.ZK06598-C.

10. Dempen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 10.1 Het te dempen oppervlaktewaterlichaam met de leggercode OWL17597 loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Rijsbergen, sectie D, nummers 649 en 651 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met de nummers 14.ZK06598-B en 14.ZK06598-C.
- 10.2 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 10.3 De aanvulling van het te dempen oppervlaktewaterlichaam mag niet verder gaan dan tot 0,20 meter onder de bovenkant van de verharding van het langs gelegen weggedeelte.
- 10.4 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 10.5 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 10.6 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

11. Graven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 11.1 Het te graven oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Rijsbergen, sectie D, nummer 651 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met de nummers 14.ZK06598-B en 14.ZK06598-C.
- 11.2 De bodem van het te vergraven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen van +3.78 mNAP bij punt A naar +3.51 mNAP bij punt B. De punten A en B staan weergegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK06598-B.
- 11.3 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam dient een bodembreedte te hebben van 0,50 meter en taluds van 1:1,5.
- 11.4 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 11.5 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 11.6 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 11.7 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed aan beide zijden naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap.
- 11.8 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van deze werkzaamheden in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

12. Vergraven van een categorie B naar een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 12.1 Het te vergraven categorie B oppervlaktewaterlichaam met de leggercode OWL35463 loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Rijsbergen, sectie D, nummers 165 en 651 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met de nummers 14.ZK06598-B en 14.ZK06598-C.
- 12.2 De bodem van het te vergraven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen van +3.00 mNAP bij punt C naar +3.00 mNAP bij punt D. De punten C en D staan weergegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK06598-B.
- 12.3 Het nieuw te vergraven oppervlaktewaterlichaam dient een bodembreedte te hebben van 0,50 meter en taluds van 1:1,5.
- 12.4 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 12.5 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.

- 12.6 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 12.7 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed aan beide zijden naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap.
- 12.8 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van deze werkzaamheden in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

13. Verplaatsen stuw

- 13.1 De stuw wordt verplaatst naar en in het nieuw aan te leggen oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Rijsbergen, sectie D, nummers 651, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met de nummers 14.ZK06598-B en 14.ZK06598-C.
- 13.2 De te verplaatsen stuw moet aangesloten worden aan de bovenstroomse zijde van de te verleggen duiker (duiker 3 op tekening 14.ZK06598-B) en wel zodanig dat deze vloeiend en waterdicht aansluit op de te verleggen duiker (duiker 3 op tekening 14.ZK06598-B).
- 13.3 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de stuw in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

14. Aanleggen van schouw padduiker (duiker 1 op tekening 14.ZK06598-B)

- 14.1 De duiker (duiker 1 op tekening 14.ZK06598-B) wordt aangelegd in het oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Rijsbergen, sectie D, nummers 651 en 993 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummer 14.ZK06598-B.
- 14.2 Voor de aan te leggen duiker (duiker 1 op tekening 14.ZK06598-B) moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,50 meter. De totale lengte mag maximaal 5,00 meter bedragen.
- 14.3 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 14.4 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 14.5 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 14.6 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 14.7 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 14.8 De binnenonderkant van de duiker moet 0,05 meter (10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter) beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd. Voordat met het aanvullen van de duiker wordt aangevangen, moet de hoogteligging van de duiker door het waterschap zijn gecontroleerd.
- 14.9 De aan te leggen duiker dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

15. Verleggen van schouw padduiker (duiker 2 op tekening 14.ZK06598-B)

- 15.1 De duiker (duiker 2 op tekening 14.ZK06598-B) wordt verlegd in het oppervlaktewaterlichaam dat lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Rijsbergen, sectie D, nummers 165 en 651, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK06598-B.
- 15.2 Voor de aan te leggen duiker moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,30 meter. De totale lengte mag maximaal 6,00 meter bedragen.
- 15.3 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 15.4 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.

- 15.5 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 15.6 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 15.7 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 15.8 De binnenonderkant van de duiker moet 0,03 meter (10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter) beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
- 15.9 De aan te leggen duiker dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.
- 16. Verleggen van duiker (duiker 3 op tekening 14.ZK06598-B)**
- 16.1 De duiker (duiker 3 op tekening 14.ZK06598-B) wordt verlegd naar het oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend gemeente Rijsbergen, sectie D, nummers 651, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK06598-B.
- 16.2 Voor de te verleggen duiker (duiker 3 op tekening 14.ZK06598-B) moeten betonnen elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,50 meter. De totale lengte mag maximaal 9,11 meter bedragen. De binnenonderkant aan bovenstroomse zijde van de duiker moet komen te liggen op een hoogte van +3,02 mNAP. De binnenonderkant aan benedenstroomse zijde van de duiker moet komen te liggen op een hoogte van +2,82 mNAP.
- 16.3 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 16.4 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 16.5 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 16.6 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 16.7 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 16.8 Voordat met het aanvullen van de duiker wordt aangevangen, moet de hoogteligging van de duiker door het waterschap zijn gecontroleerd.
- 16.9 De aan te leggen duiker dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

Breda, 3 oktober 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Zundert.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
 - een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.