

Uw brief van : 17 december 2013  
Uw kenmerk : UM1308930  
Ons kenmerk : 14UT001731  
Barcode :   
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout  
Doorkiesnummer : 076 564 14 73  
Datum : 17 februari 2014  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges, meldingsplicht algemene regels

Geachte heer ,

### **Vergunning en leges**

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 240,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij willen u erop wijzen dat het waterschap op 13 februari 2014 in overleg met de heer T. Heijmans van uw gemeente in rood de volgende twee wijzigingen heeft aangebracht op de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekening met nummer 319919.EHV.316.T05-01:

- buiten de zonering van de kade K031 moet, op de locatie zoals staat aangegeven, een afsluiter in de hemelwaterleiding worden aangebracht;
- de geplande boom Tc op de hoek Oostvoorstraat/Molendijk mag daar niet worden aangeplant omdat deze in de waterkeringszone van de regionale kering, de Molendijk (Dinteloord), B88 is gesitueerd en nieuwe bomen worden niet toegestaan op waterkeringen.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken, aanleggen hemelwaterleiding (inclusief afsluiter) en uitstroomvoorziening, is eigendom van het waterschap betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat het gebruik van dit eigendom middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld. Hiertoe kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersonen mevrouw M. Stavleu en mevrouw S. Vester-Jongenelen. Volledigheidshalve merken wij op dat het waterschap in deze situatie een jaarlijkse huurvergoeding in rekening brengt.

### **Mogelijke gevolgen i.v.m. de inzet van het Volkerak-Zoommeer als tijdelijke waterberging**

Het Volkerak-Zoommeer wordt door Rijkswaterstaat geschikt gemaakt als tijdelijke berging voor rivierwater in extreme situaties. Om de mogelijke hogere waterstanden te kunnen keren die daardoor optreden in West-Brabant, moeten onder andere delen van de regionale- en overige waterkeringen in West-Brabant worden versterkt. Momenteel wordt onderzocht welke verbeter- en beheersmaatregelen dienen te worden getroffen om het stelsel van waterkeringen op orde te krijgen. Mogelijk zijn versterkingen ook noodzakelijk op het tracé van de regionale waterkering en overige kering waarop de aan u verleende vergunning betrekking heeft. Wij willen u er daarom op wijzen dat het mogelijk is dat deze werken in een later stadium moeten worden verplaatst of verwijderd.

./  
Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

### **Meldingsplicht algemene regels**

Op grond van artikel 4.1 sub a en c; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het aanleggen van een uitstroomvoorziening in een categorie A oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van een hemelwaterleiding in een onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam in beginsel vergunningplichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.2 en artikel 6.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:   - vergunning  
              - mededelingenblad  
              - gewaarmerkte tekeningen  
              - bijlage algemene regels  
              - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT001731

Het hoofd afdeling vergunningen, beschikkende op het desbetreffende verzoek van 17 december 2013 ingekomen op 19 december 2013 met ons kenmerk 13.ZK13347;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.
- de Beleidsregel hoogtecriteriën waterkeringen 2011;
- de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden in verband met de herinrichting van de Molendijk te Dinteloord, bestaande uit:
  - het vervangen van bestrating en het aanleggen van wegmeubilair (lichtmasten/verkeersborden) deels gelegen in de zonering van de regionale kering langs een regionale rivier B88, de Molendijk (Dinteloord) en deels gelegen in de zonering van een overige kering, de kade K031;
  - het aanleggen van een hemelwaterleiding kruisend met de kade K031 en in een onderhoudsstrook langs een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
  - het aanleggen van een uitstroomvoorziening van hemelwater in de zonering van kade K031 en in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
  - het lozen van hemelwater van verhard oppervlak groter dan 2000 m<sup>2</sup>, afkomstig van het afkoppelen van de Molendijk (tussen de nr's 31 t/m 113) op een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
2. het aanleggen van een hemelwaterleiding in een onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van een uitstroomvoorziening in een categorie A oppervlaktewaterlichaam vallen onder algemene regels en zijn meldplichtig;
3. volgens artikel 4.3 sub a, c en j van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
  - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
  - enige handeling te verrichten of na te laten die de erosiebestendigheid van de grasmat aantast;
4. volgens artikel 4.4 sub a en d van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur, in beschermingszones anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - afgravingen en seismische onderzoeken te verrichten;
  - leidingen te leggen die een verbinding kunnen veroorzaken tussen het binnen- en buitendijks gebied;
5. volgens artikel 4.9 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur hemelwater afkomstig van verhard oppervlak met een totale oppervlakte van 2000 m<sup>2</sup> of meer op een oppervlaktewaterlichaam te brengen;
6. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten, hoofdstuk 3, paragraaf 3.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.2.3, 3.2.4 en hoofdstuk 6 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur en de Beleidsregel hoogtecriteriën waterkeringen 2011 en de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009;

**m.b.t. vervangen bestrating en aanleggen wegmeubilair (lichtmasten/verkeersborden) in waterkeringen B88 en K031**

7. de activiteiten gaan gepaard met een belastingwijziging (ontgraven, grondaanvullingen en het maken van funderingsconstructies) in, op nabij de waterkering die de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering nadelig (kunnen) beïnvloeden;
8. de werkzaamheden zijn erop gericht om de nevenfuncties en beheersvormen van de waterkering te ondersteunen dan wel te kunnen behouden;
9. de bestrating wordt op een zodanige hoogte en locatie aangebracht, dat de veiligheid en het beheer en onderhoud van de waterkering niet geschaad of belemmerd worden, indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
10. de uitvoering van deze werkzaamheden betekent geen verzwaring daar de huidige kruinhoogte, en breedte dan wel de constructie van de waterkering niet wijzigt met de uitvoering van deze werkzaamheden;

**m.b.t. aanleggen hemelwaterleiding en uitstroomvoorziening in waterkering K031**

11. kabels en leidingen zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van een waterkering;
12. een kabel of leiding mag de veiligheid van een waterkering niet in gevaar brengen;
13. de voorgestane hemelwaterleiding is noodzakelijk vanwege de herinrichting van de Molendijk waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld en er is geen ander redelijk alternatief voor de realisatie van de hemelwaterleiding;
14. de hemelwaterleiding wordt door middel van een open ontgraving aangelegd en de waterkering, de kade K031, wordt haaks gekruist;
15. volgens de Beleidsregel hoogtecriteria waterkeringen 2011 zijn kades langs overige oppervlaktewaterlichamen bedoeld om plaatselijk wateroverlast tegen te gaan;
16. voor kades geldt dat de vastgestelde hoogte uit de legger gehandhaafd moet worden, verlagingen kunnen niet worden toegestaan;
17. de dijk kruisende leiding moet voorzien worden van een afsluiter bovenstrooms (van de stroomrichting van de leiding) van de waterkering, buiten de zonering van kade K031;
18. door het naleven van de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning wordt het bovengenoemde potentiële risico geneutraliseerd;
19. de werkzaamheden binnen de zonering van de waterkering voldoen aan de voorwaarden, eisen en richtlijnen voor werkzaamheden in waterstaatwerken indien voldaan wordt aan de eisen zoals gesteld in deze vergunning;
20. zowel de veiligheid als het beheer en onderhoud van de waterkering komt niet in gevaar en wordt niet belemmerd indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

**mogelijke gevolgen i.v.m. de inzet van het Volkerak-Zoommeer als tijdelijke waterberging en het versterken van de waterkeringen in West-Brabant**

21. de aangevraagde werkzaamheden bevinden zich in de zonering van de regionale waterkering B88 en overige kering K031 waar mogelijk in de nabije toekomst verbetermaatregelen gaan plaatsvinden als gevolg van het project Volkerak-Zoommeer;
22. het is mogelijk dat de verbetermaatregelen die als gevolg van het project Volkerak-Zoommeer gaan plaatsvinden, van invloed kunnen zijn op de aangevraagde werkzaamheden die met deze vergunning worden toegestaan;
23. indien bovenstaande verbetermaatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd en hiervoor de aangevraagde werkzaamheden die met deze vergunning worden toegestaan dienen te worden verplaatst, gewijzigd, aangepast, dan is dit op kosten van de aanvrager;

**m.b.t. lozen hemelwater van verhard oppervlak groter dan 2000 m<sup>2</sup> op oppervlaktewaterlichaam**

24. het verhard oppervlak van waar het hemelwater afkomstig is, is groter dan 2000 m<sup>2</sup>;
25. het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld voor het bufferen van de afvoergolf zodat een ernstige belasting van het watersysteem wordt voorkomen;
26. het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen;
27. door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast;
28. daarnaast zijn het nationale-, provinciale- en waterschapsbeleid erop gericht om een zo natuurlijk mogelijk watersysteem te behouden zodat er geen wateroverlast kan plaatsvinden (waterneutraal bouwen);
29. de aanvraag heeft betrekking op het afkoppelen van verhard oppervlak van de Molendijk (het gedeelte tussen de nummers 31 tot en met 113) waarbij het totaal verhard oppervlak van waar het hemelwater afkomstig is, groter is dan 2000 m<sup>2</sup>, zijnde circa 4675 m<sup>2</sup>;

30. de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009 stelt dat ontwikkelingen in beginsel hydrologisch neutraal moeten worden uitgevoerd waarbij het te lozen hemelwater gereduceerd geloosd dient te worden op het oppervlaktewaterlichaam;
31. het hemelwater wordt geloosd op het categorie A oppervlaktewaterlichaam, bij ons bekend als spui van gemaal Oude Prinslandsche Polder;
32. het spui watert vrij af naar de Haven van Dinteloord die in openstaande verbinding staat met rivier De Mark en Dintel;
33. volgens paragraaf 3.4 van de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden geldt dat in het geval dat er rechtstreeks op de rivier wordt geloosd, er in beginsel geen eisen gesteld worden aan de kwantiteitsaspecten en dus geen retentie nodig is;
34. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.3 sub a, c en j; artikel 4.4 sub a en d; artikel 4.9 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden i.v.m. de herinrichting van de Molendijk te Dinteloord, bestaande uit:

- \* het vervangen, aanleggen, hebben en onderhouden van bestrating en van wegmeubilair (lichtmasten/verkeersborden) gedeeltelijk gelegen in de kering langs een regionale rivier B88 en in de kade K031;
- \* het aanleggen, hebben en onderhouden van een hemelwaterleiding kruisend met de kade K031;
- \* het aanleggen, hebben en onderhouden van een uitstroomvoorziening van hemelwater in de zonering van kade K031;
- \* het lozen van hemelwater van verhard oppervlak groter dan 2000 m<sup>2</sup> afkomstig van het afkoppelen van de Molendijk (tussen de nr's 31 t/m 113) op een categorie A oppervlaktewaterlichaam;

in, op of onder waterkeringen bij ons waterschap bekend als de regionale kering langs een regionale rivier, de Molendijk (Dinteloord) (dijkvak B88) en de overige kering, kade K031 ter hoogte van de Molendijk te Dinteloord in de gemeente Steenberg, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

./

### 2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

./

### 3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

### 4. Aanleg en uitvoering keringen

- 4.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.
- 4.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.

- 4.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 4.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 4.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 4.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 5. Toezicht**
  - 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.
- 6. Onderhoud**
  - 6.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.
- 7. Wijzigingen**
  - 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
- 8. Calamiteiten**
  - 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.
- 9. Revisiewerk**
  - 9.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert via telefoonnummer 076 564 14 66.

## **II Bijzondere voorschriften**

- 10. Algemeen**
  - 10.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK13347-A, 13.ZK13347-B, 319919.EHV.316.T05-01 d.d. 04-11-2013 met in rood 2 wijzigingen d.d. 13-02-2014 (betreffende locatie te plaatsen afsluiter en niet planten boom hoek Oostvoorstraat/Molendijk).
- 11. Waterkeringen**
  - 11.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmatt zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezod, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
  - 11.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
  - 11.3 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

**12. Vervangen bestrating en aanleggen wegmeubilair (lichtmasten/verkeersborden) in zonering regionale waterkering B88 en in zonering kade K031**

De bestrating wordt vervangen en het wegmeubilair wordt aangelegd ter hoogte van Molendijk 5 tot en met 29 kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie F, nummers 2204, 3466 en 4592.

- 12.1 Binnen de zonering van de waterkering mogen geen maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 12.2 Voor de aanleg van de verharding mag geen cunet in het dijkprofiel worden gegraven.
- 12.3 De bermen dienen zodanig op de verharding aan te sluiten en zijn vormgegeven dat het verkeer de bermen niet kan uitrijden.
- 12.4 Voor het aanleggen van de lichtmasten/verkeersborden mag niet dieper in de waterkering worden gegraven dan voor het aanleggen noodzakelijk is.
- 12.5 De lichtmasten/verkeersborden moeten zodanig in de zonering van de waterkering worden aangelegd dat hierdoor geen schade aan de waterkering kan ontstaan.
- 12.6 De ontstane gaten moeten zorgvuldig worden gedicht en verdicht met grond van dezelfde samenstelling als die van de opbouw van de waterkering.
- 12.7 Alle constructies van tijdelijke aard welke na verwijdering gaten achterlaten in de waterkering moeten met zwelklei van klasse II (volgens RAW) worden opgevuld.
- 12.8 De vergunninghouder moet maatregelen treffen om schade aan de waterkering te voorkomen.
- 12.9 Eventuele schade dient direct te worden hersteld en de vergunninghouder dient aanvullende maatregelen te treffen om verdere schade te voorkomen.
- 12.10 De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat de bereikbaarheid van de waterkering voor onderhoud met machines en inspectie op reguliere wijze te allen tijde mogelijk blijft.
- 12.11 Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 12.12 De vergunninghouder moet de werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.

**13. Aanleggen hemelwaterleiding kruisend met overige kering, kade K031**

- 13.1 De hemelwaterleiding wordt aangelegd kruisend met overige kering, kade K031, die gelegen is langs het categorie A oppervlaktewaterlichaam "spui" met leggercode OVK05958, ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie F, nummers 4112 en 4283.
- 13.2 De hemelwaterleiding met een diameter van 0,315 meter moet worden aangelegd met een afsluiter op de locatie zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 319919.EHV.316.T05-01 d.d. 04-11-2013 met in rood 2 wijzigingen d.d. 13-02-2014 (betreffende locatie te plaatsen afsluiter en niet planten boom hoek Oostvoorstraat/Molendijk).
- 13.3 De leiding dient te allen tijde afsluitbaar te zijn. De leiding dient op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur van het waterschap ter hoogte van de zonering van de waterkering te worden afgesloten.
- 13.4 De bob van de hemelwaterleiding wordt ter hoogte van de uitstroomzijde aangelegd op een hoogte van 0,20 meter + NAP.
- 13.5 De vergunninghouder moet voorkomen dat bij de kade stabiliteitsproblemen optreden die het gevolg zijn van de aanleg, aanwezigheid en/of het gebruik van de hemelwaterleiding.
- 13.6 Eventuele schade die ontstaat aan de kade tijdens de aanleg of vanwege de aanwezigheid en/of het gebruik van de leiding moet onmiddellijk door de vergunninghouder worden hersteld.
- 13.7 Na het aanleggen van de hemelwaterleiding moet de kade zorgvuldig worden gedicht en verdicht met grond van dezelfde samenstelling als die van de opbouw van de kade.
- 13.8 De grond moet in lagen van 20 cm dikte worden verdicht (volgens standaard RAW-bepalingen), zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet worden verslechterd.
- 13.9 Na aanleg van de leiding moet het maaiveld ter plaatse van de zonering van de kade in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht (kruinhoogte 1,30 meter + NAP, volgens de legger).
- 13.10 De constructie en de aan te leggen leiding dient ter plaatse van de zonering van de waterkering trekvast of uit een stuk te worden aangelegd.
- 13.11 De constructie en de aan te leggen leiding dient ter plaatse van de zonering van de waterkering voldoende draagkracht te bezitten voor het dragen van machines t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering.
- 13.12 De kruising dient loodrecht op de lengterichting van de waterkering te worden aangelegd.
- 13.13 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Bij wijziging van deze gegevens dient dit onmiddellijk aan het waterschap gemeld te worden.
- 13.14 Indien de leiding uit gebruik wordt genomen, dient deze direct te worden verwijderd.

**14. Aanleggen uitstroomvoorziening in overige kering, kade K031**

De uitstroomvoorziening wordt aangelegd in de overige kering, kade K031, die gelegen is langs het categorie A oppervlaktewaterlichaam "spui" met leggercode OVK05958 ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie F, nummer 4112.

- 14.1 Om eventuele beschadiging aan de uitstroomvoorziening bij het onderhoud van de kade te voorkomen, moet de uitstroomvoorziening gelijk gehouden worden (mag niet uitsteken) met het aanwezige talud van de kade.
- 14.2 De uitstroomvoorziening moet verder zodanig worden aangelegd dat er geen uitspoeling kan plaatsvinden van het talud van de kade.
- 14.3 Om instromen van de hemelwaterleiding vanuit het categorie A oppervlaktewaterlichaam te voorkomen moet een afsluitmiddel worden aangelegd ter hoogte van de uitstroomvoorziening.
- 14.4 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken moeten deze, op aanzegging van het dagelijks bestuur, door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd.
- 14.5 De vergunninghouder moet de werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 14.6 Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 14.7 Het dagelijks bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om de aangelegde werken te wijzigen of aan te passen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is. Dit kan zich voordoen bij groot onderhoud aan de beschoeiing, herinrichten van de oevers of een toekomstige dijkverbetering.
- 14.8 De eventuele noodzakelijke ingravingen in taluds moeten tot een minimum worden beperkt. De ingravingen moeten onmiddellijk na gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, waarvoor de ingraving noodzakelijk was, worden hersteld.

**15. Lozen hemelwater van verhard oppervlak groter dan 2000 m<sup>2</sup> op categorie A oppervlaktewaterlichaam**

- 15.1 De hemelwaterafvoer mondt uit in het categorie A oppervlaktewaterlichaam "spui" met leggercode OVK05958 dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie F, nummer 4112 en sectie B, nummer 568.
- 15.2 Het hemelwater afkomstig van circa 4675 m<sup>2</sup> verhard oppervlak in verband met het afkoppelen van de Molendijk (gedeelte tussen de nr's 31 tot en met 113) wordt geloosd op het categorie A oppervlaktewaterlichaam "spui".
- 15.3 Eventuele schade aan de oever of het talud als gevolg van de lozingen dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.
- 15.4 Indien als gevolg van de lozingen verontreinigd bodemsediment ontstaat in het oppervlaktewaterlichaam, met als gevolg dat bij het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam de uitkomende specie op grond van de daarvoor geldende (wettelijke) bepalingen en normeringen niet op de aangrenzende gronden mag worden gedeponeerd, zal de specie door en voor rekening van de vergunninghouder op eerste aanzegging en ten genoegen van het dagelijks bestuur worden verwijderd en ter verwerking volgens de daarvoor geldende wettelijke bepalingen worden afgevoerd.
- 15.5 Indien zich met betrekking tot de lozingen calamiteiten of anderszins bijzonderheden voordoen, moet de vergunninghouder daarvan terstond mededeling doen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd. De vergunninghouder moet de werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 15.6 Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 15.7 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Breda, 17 februari 2014

Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten



## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 240,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20overheidsorganisatie/33>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

### **Meetpunten**

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

## Bijlage algemene regels

### Artikel 6.2 Kabels, buizen en leidingen

1. Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor kabels, buizen en leidingen in, op, onder of boven een oppervlaktewaterlichaam, onderhoudsstrook of een ondersteunend kunstwerk, niet zijnde:
  - hogedrukleidingen met een inwendige druk van 10 bar of hoger;
  - ondergrondse hoogspanningskabels (vanaf 110 kV);
  - buizen met een diameter van 1,00 meter of groter;
  - kruisingen met vaarwegen,als is voldaan aan de volgende regels:
  - a) de kabel, buis of leiding kruist het oppervlaktewaterlichaam haaks en is door middel van een persing/boring uitgevoerd;
  - b) de kabel, buis of leiding langs een oppervlaktewaterlichaam ligt parallel aan dat oppervlaktewaterlichaam, op ten minste 1,00 meter afstand horizontaal gemeten uit de insteek;
  - c) de overgebleven opening tussen de mantelbuis en de leiding is vloeistofdicht afgedicht of volledig opgevuld;
  - d) bij een kruising onder een oppervlaktewaterlichaam dat als categorie A-oppervlaktewaterlichaam is aangeduid in de legger, een onderhoudsstrook of een ondersteunend kunstwerk is een minimale dekking aangehouden van 1,00 meter onder het ondersteunend kunstwerk of de vaste bodem inclusief de taluds van dat oppervlaktewaterlichaam;
  - e) bij een kruising onder een oppervlaktewaterlichaam dat niet als categorie A-oppervlaktewaterlichaam is aangeduid in de legger en een bijbehorend ondersteunend kunstwerk is een minimale dekking aangehouden van 0,50 meter onder het ondersteunend kunstwerk of de vaste bodem inclusief de taluds van dat oppervlaktewaterlichaam;
  - f) daar waar de kabel, buis of leiding het oppervlaktewaterlichaam kruist en waar beschoeiing aanwezig is, is een minimale dekking aangehouden van 2,00 meter ten opzichte van de vaste bodem;
  - g) de kabel of leiding onder oppervlaktewaterlichamen en onderhoudsstroken is trekvast of uit een stuk;
  - h) de kabel, buis of leiding onder een onderhoudsstrook bezit voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam;
  - i) de kabel over een duiker heeft een overlengte van 1,00 meter die in de vorm van een lus is aangebracht;
  - j) de kabel of leiding over een duiker heeft een minimale afstand van 0,30 meter tussen de kabel of leiding en het ondersteunend kunstwerk.
2. De kabel of leiding die buiten gebruik is gesteld, is verwijderd. Daarbij is het talud en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam en/of de onderhoudsstrook vloeiend aangesloten. De taludbegroeiing is eveneens hersteld.

### Artikel 6.5 Constructies voor het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen tot 100 m<sup>3</sup> per uur

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het met een constructie brengen van water in oppervlaktewaterlichamen als is voldaan aan de volgende regels;

- a) er kan maximaal tot 100 m<sup>3</sup> per uur in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht;
- b) de constructie is voorzien van een taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de constructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. Bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van de het oppervlaktewaterlichaam aanwezig. De taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de constructie. Eventuele schade aan het talud is hersteld en herhaling is voorkomen;
- c) de constructie is circa 0,10 meter teruggedhouden in het talud;
- d) indien beschoeiing aanwezig is, is de constructie gelijk met de beschoeiing;
- e) indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een drainage-uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht.