

Uw brief van : 19 januari 2015

Uw kenmerk : NB6065-B1920

Zaaknummer : 15.ZK01200

Ons kenmerk : *15UT003413*

Barcode :



Behandeld door : mevrouw N. Vernimmen

Doorkiesnummer : 076 564 11 66

Datum : 18 maart 2015

Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, Besluit bodemkwaliteit en Algemene Regels

Geachte heer ,

Revisievergunning TB Noord (Rijksweg A4)

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde revisievergunning voor TB Noord (Rijksweg A4) ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend.

Het verlenen van deze beschikking ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Algemene opmerkingen

Wij maken u er op attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Wanneer er calamiteiten in het watersysteem ontstaan of lijken te gaan ontstaan dient u conform de algemene voorschriften van deze vergunning, direct het waterschap te bellen op telefoonnummer: 076 564 10 00.

Eigendom

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van het waterschap en/of derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) komen daarbij voor uw rekening. Voor de aanpassing van de eigendomssituatie met het waterschap dient u contact op te nemen met de afdeling juridische zaken en grondzaken van waterschap Brabantse Delta, contactpersoon mevrouw L. van Gils.

Naamswijziging

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsoptvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Bij deze revisievergunning voor TB Noord zal direct de tenaamstelling van de toekomstige rechtsoptvolgers worden meegenomen. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsoptvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Toekomstige rechtsoptvolgers staan vermeld op de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen met nummers NB6065-2015-10012, NB6065-2015-10013 en NB6065-2015-10014 waarbij de blauwe kleur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, de oranje kleur Provincie Noord-Brabant en de groene kleur de gemeente Steenbergen aanduidt. Voor waterschap Brabantse Delta zal het beheer en onderhoud voor de categorie A oppervlaktewaterlichamen worden opgenomen in de legger oppervlaktewateren.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Algemene regels

Op grond van artikel 3.1, 1^e lid en artikel 3.7 van de Keur 2015 waterschap Brabantse Delta zijn de volgende werkzaamheden in beginsel vergunningsplichtig:

- het aanbrengen van stuwen in categorie B oppervlaktewaterlichamen;
- het aanbrengen van duikers in categorie B oppervlaktewaterlichamen en het verwijderen van duikers uit categorie A oppervlaktewaterlichamen;
- het aanbrengen van lozingsconstructies;
- het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen. De hierboven aangegeven werkzaamheden dienen te voldoen aan de voorwaarden, zoals vermeld onder 9, 10, 12 en 14 van de Algemene Regels waterschap Brabantse Delta behorende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Besluit bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende belangrijke informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:

- vergunning
- mededelingenblad
- algemene regels
- gewaarmerkte tekeningen en bijlagen

Kopie aan:

Nummer: *15UT003413*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 19 januari 2015 ingekomen op 22 januari 2015 met ons kenmerk 15.ZK01200;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Algemene Regels waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in het kader van de aanleg van TB Noord, Rijksweg A4 Bergen op Zoom-Dinteloord ter hoogte van de Molenweg te Dinteloord, bestaande uit:
 - het aanleggen van een oprit/grondlichaam op de kering langs regionale rivieren, de B79 Zuidzeedijk;
 - het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen;
 - het (gedeeltelijk) dempen van oppervlaktewaterlichamen;
 - het aanbrengen van beschoeiing in categorie A oppervlaktewaterlichamen;
 - het aanleggen en verwijderen van dammen met duiker in categorie A, B en C oppervlaktewaterlichamen;
 - het aanbrengen van stuwen in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen;
 - afvoer van hemelwater afkomstig van toename verhard oppervlak;
 - het aanbrengen van lozingsconstructies;
 - het verplaatsen van bestaand gemaal Tienvoeter;
2. het aanbrengen van lozingsconstructies, het aanleggen van stuwen in categorie B oppervlaktewaterlichamen, het aanbrengen van duikers in categorie B oppervlaktewaterlichamen en het verwijderen van duikers in de categorie A oppervlaktewaterlichamen valt onder algemene regels;
3. volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning;
 1. gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 2. een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 3. in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden;
4. volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning;
 1. gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 2. in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden;
5. volgens artikel 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden zonder vergunning neerslag door toename van verhard oppervlak of door afkoppelen van bestaand oppervlak, tot afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen;
6. volgens artikel 3.7 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden zonder vergunning water te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen;

7. het verzoek is getoetst aan Algemene Regels 9, 10, 12, 14 van de Algemene Regels waterschap Brabantse Delta en aan de Beleidsregels 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Waterschap Brabantse Delta;

Algemeen

8. de aanleg van Rijksweg A4 Dinteloord-Bergen op Zoom (Noord) maakt onderdeel uit van het tracébesluit A4 Dinteloord-Bergen op Zoom en heeft hiermee een zwaarwegend maatschappelijk belang;
9. de werkzaamheden zijn nodig om een goede aansluiting te borgen op de aanleg van Rijksweg A4 Dinteloord-Bergen op Zoom, gedeelte Steenberg;en;
10. in het verleden hier voor de aanleg van het TB Noord gedeelte reeds een Keurontheffing is verleend met besluitnummer 10UT01290 d.d. 20 december 2010;
11. echter gezien de wijzigingen die tijdens de aanleg van TB Noord naar voren zijn gekomen, en met instemming van het waterschap zijn aangepast, is besloten om een revisievergunning voor het TB Noord gedeelte aan te laten vragen;
12. over de waterhuishoudkundige situatie is sinds 2005 uitvoerig overleg gevoerd;
13. de onderhoudsstrook van het oppervlaktewaterlichaam 5,00 meter vanaf de insteek van het talud is;
14. in deze onderhoudsstrook geen obstakels worden toegestaan, tenzij het een zwaarwegende uitzonderingssituatie betreft en het obstakel het onderhoud nagenoeg niet belemmert en/of verzaard;
15. de wijzigingen in het watersysteem en aan de kering langs regionale rivieren, de B79 Zuidzeedijk zullen worden opgenomen in onze leggers;
16. omdat deze vergunning later gedeeltelijk overgaat op rechtsverkrijgenden is deze toekomstige verdeling reeds aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers NB6065-2015-10012, NB6065-2015-10013 en NB6065-2015-10014;

Aanleggen van een oprit/grondlichaam op de kering langs regionale rivieren, de B79 Zuidzeedijk

17. de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de zonering van de kering langs regionale rivieren, de B79 Zuidzeedijk;
18. de activiteiten gepaard gaan met belastingwijzigingen (ontgraven, grondaanvullingen en mogelijk het maken van funderingsconstructies) in, op nabij de waterkering en deze kunnen de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering nadelig beïnvloeden;
19. de grondaanvulling op de waterkering is noodzakelijk ten behoeve van het realiseren van de Rijksweg A4 Dinteloord-Bergen op Zoom (Noord);
20. uit het Crux-rapport met kenmerk RA09333b1 d.d. 28-10-2010 komt naar voren dat de stabiliteit van de kering langs regionale rivieren, de B79 Zuidzeedijk, niet in het geding is;
21. het is aannemelijk dat werken in het gesloten seizoen geen extra risico's met zich mee brengt en derhalve toegestaan kan worden;

Dempen en (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen

22. voor alle oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze, gelet op het belang voor de water aan- en afvoer, niet gedempt mogen worden alvorens de afwatering van het omliggende watersysteem geborgd is;
23. dempingen in het oppervlaktewaterlichaam alleen conform de ingediende tekeningen wordt toegestaan;
24. dat dit een uitzonderingssituatie is, die alleen wordt toegestaan vanwege het maatschappelijke belang van de aanleg van de Rijksweg A4 Dinteloord-Bergen op Zoom (Noord);
25. de afwatering van omliggende percelen te allen tijde gegarandeerd dient te zijn;
26. er alvorens de demping een nieuw definitief danwel tijdelijk oppervlaktewaterlichaam wordt gegraven ter vervanging van het te dempen gedeelte;
27. het nieuwe oppervlaktewaterlichaam een afdoende vervanging is van het te vervangen (te dempen) oppervlaktewaterlichaam;
28. de afvoer van hemelwater afkomstig van de Rijksweg A4 door middel van de aan te leggen grindkoffers en bermsloten voldoet aan de Berekening waterhuishouding gedeelte TB Noord (KM 6,335-3,200) d.d. 10-12-2014 en hiermee voldoende wordt geborgd;

Aanleggen en verwijderen dammen met duiker

29. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
30. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
31. voor de Rijksweg A4 Dinteloord-Bergen op Zoom (Noord) uitvoerig overleg is gepleegd over de lengte van de duikers en de op tekeningen met nummers 2320 d.d. 19-01-2015, 2321 d.d. 19-01-2015, 2322 d.d. 19-01-2015, 2323 d.d. 19-01-2015, 2324 d.d. 19-01-2015 aangegeven duikers nodig zijn om het goed functioneren van het omliggende watersysteem te kunnen blijven garanderen;

32. de duikers met een lengte van langer dan 12,00 meter worden toegestaan omdat deze onder een weglichaam worden aangelegd waarvan de breedte ook groter is dan 12,00 meter en deze duikers nodig zijn voor het goed blijven functioneren van het watersysteem;
33. de duikers niet mogen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms;
34. de diameter, lengte en de hoogteligging van de aan te leggen duikers staan weergegeven op de tekeningen met nummers 2320 d.d. 19-01-2015, 2321 d.d. 19-01-2015, 2322 d.d. 19-01-2015, 2323 d.d. 19-01-2015, 2324 d.d. 19-01-2015 en op bijlage 3 Duikers en stuwen;

Aanbrengen van stuwen

35. de te plaatsen stuwen zijn noodzakelijk voor een betere regeling van het oppervlaktewaterpeil door water vast te houden in de bermsloten;
36. het plaatsen van stuwen kan leiden tot ongewenste effecten, bijvoorbeeld vernatting van percelen en een stuw kan problemen geven bij hoge waterafvoeren;
37. het waterschap gaat selectief om met het verlenen van vergunningen voor stuwen;
38. in de vergunning worden eisen aan de bediening van de stuw gesteld;
39. het watersysteem moet na het plaatsen van de stuw aan de geldende afvoernormen blijven voldoen;
40. het watersysteem moet aan de geldende peilen uit het peilbesluit blijven voldoen tenzij voor het wijzigen van het peil de hiervoor geldende procedure is doorlopen;

Aanbrengen beschoeiing

41. de beschoeiing in de categorie A oppervlaktewaterlichamen is noodzakelijk om afkalving/uitspoeling van het talud tegen te gaan;
42. de beschoeiing van palen met doek mag het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren;

Verplaatsen van bestaand gemaal Tienvoeter

43. het gemaal Tienvoeter reeds een bestaande constructie is die alleen verplaatst zal gaan worden;
44. het gemaal Tienvoeter aan dezelfde zijde van de Molenweg blijft staan en bereikbaar blijft voor beheer en onderhoud;
45. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden,
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1, 1^e, 2^{de} en 3^{de} lid; artikel 3.3, 1^e en 2^{de} lid; artikel 3.6; artikel 3.7 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 voor:

het aanleggen, hebben en onderhouden van de waterhuishoudkundige werkzaamheden in het kader van de aanleg van TB Noord project Rijksweg A4 Bergen op Zoom-Dinteloord ter hoogte van de Molenweg te Dinteloord, bestaande uit:

- het aanleggen van een oprit/grondlichaam op een kering;
- het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen;
- het (gedeeltelijk) dempen van oppervlaktewaterlichamen;
- het aanbrengen van beschoeiing in categorie A oppervlaktewaterlichamen;
- het aanleggen van dammen met duiker in categorie A oppervlaktewaterlichamen;
- het aanbrengen van stuwen in categorie A oppervlaktewaterlichamen;
- afvoer van hemelwater afkomstig van toename verhard oppervlak;
- het verplaatsen van bestaand gemaal Tienvoeter;

in of nabij de kering langs regionale rivieren bij ons waterschap bekend als de Zuidzeedijk (dijkvak B79) en/of de oppervlaktewaterlichamen in de gemeente Steenberghe, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap op hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Aanleg en uitvoering keringen

- 4.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.
- 4.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 4.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 4.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 4.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 4.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

5. Toezicht

- 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

6. Onderhoud

- 6.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

7. Wijzigingen

- 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

9. Revisiewerk

- 9.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder digitale as built gegevens van hetgeen dat is gerealiseerd, conform het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta aan het waterschap. Het uniform meetbestek en handboek Beheerregister is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies.

II Bijzondere voorschriften

10. Algemeen

- 10.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers: NB6065-2015-10012 d.d. 3-2-2015, NB6065-2015-10013 d.d. 3-2-2015, NB6065-2015-10014 d.d. 3-2-2015, 15.ZK01200-A, 15.ZK01200-B, 2320 d.d. 19-01-2015, 2321 d.d. 19-01-2015, 2322 d.d. 19-01-2015, 2323 d.d. 19-01-2015, 2324 d.d. 19-01-2015 en rapporten/bijlagen met nummers: Crux Rapport [RA09333b1] d.d. 28-10-2010, Berekening waterhuishouding gedeelte TB Noord (KM 6,335-3,200) d.d. 10-12-14,

Bijlage 1 Reken- en civieltechnische uitgangspunten, Bijlage 2 Verhardingen t.b.v. waterhuishoudkundige berekening, Bijlage 3 Duikers en stuwen, Bijlage 4 Overzicht sloten/bergingsvolumes, Bijlage 5 Detail houten stuw, Bijlage 6, Principeschets grindkoffer, Bijlage 7 Detail grindkoffer, Bijlage 8 Detail schotbalkstuw, Bijlage 9 Uitstroombak, Bijlage 10 Resultaten bergingsberekening, Bijlage 11 Uitstroomvoorziening, Bijlage 12 Beschoeiing en Bijlage 13 Detail Beschoeiing.

10.2 De werken moeten uitgevoerd worden zoals staat aangegeven in bijzonder voorschrift 10.1.

10.3 Na het gereedkomen van het werk moeten eventueel in het oppervlaktewaterlichaam geraakte materialen, grond e.d. volledig daaruit worden (zijn) verwijderd.

11. Aanleggen van een oprit/grondlichaam op de kering langs regionale rivieren, de B79 Zuidzeedijk

- 11.1 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verkleipalen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 11.2 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.
- 11.3 Alle constructies (damwanden etc.) van tijdelijke aard, welke na verwijdering gaten achterlaten in de waterkering moeten met zwelklei van klasse II (volgens RAW) worden opgevuld.
- 11.4 De certificeringspapieren van de klasse II klei moeten worden opgestuurd naar het waterschap.
- 11.5 De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 11.6 Bij onderheide funderingen en constructies moet gebruik gemaakt worden van grondverdringende palen (palen zonder een verzwaarde paalvoet).
- 11.7 De stabiliteit van de kering langs regionale rivieren, de B79 Zuidzeedijk dient te allen tijde gewaarborgd te blijven.
- 11.8 Binnen de zonering van de waterkering mogen geen maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd.

12. Het (ver)graven en dempen van oppervlaktewaterlichamen

- 12.1 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van het (ver)graven of de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 12.2 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 12.3 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 12.4 Het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam dient elders binnen het peilgebied te worden gecompenseerd, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 2320 d.d. 19-01-2015, 2321 d.d. 19-01-2015, 2322 d.d. 19-01-2015, 2323 d.d. 19-01-2015, 2324 d.d. 19-01-2015 en Berekening waterhuishouding gedeelte TB Noord (KM 6,335-3,200) d.d. 10-12-14.
- 12.5 De bodem van het te (ver)graven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 12.6 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 12.7 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of -bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 12.8 De aanvulling van het te dempen oppervlaktewaterlichaam mag niet verder gaan dan tot 0,20 meter onder de bovenkant van de verharding van het langs gelegen weggedeelte.
- 12.9 Door de werken mag in principe geen vernatting en/of verdroging in de omliggende percelen ontstaan. Wanneer dit toch gebeurt dienen op aanwijzingen van het waterschap en op kosten van de vergunninghouder hiertegen voorzieningen genomen te worden.

13. Aanleggen dammen met duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 13.1 Alvorens met het leggen van een duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.

- 13.2 De diameter, de lengte en de diepteligging (binnen onderkant buis, bob) van de duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam dient te worden aangelegd conform de gewaarmerkte tekeningen met nummers 2320 d.d. 19-01-2015, 2321 d.d. 19-01-2015, 2322 d.d. 19-01-2015, 2323 d.d. 19-01-2015, 2324 d.d. 19-01-2015 en bijlage 3 Duikers en stuwen.
- 13.3 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 13.4 Voordat met het aanvullen van de duiker wordt aangevangen, moet de hoogteligging van de duiker door het waterschap zijn gecontroleerd.
- 13.5 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moet de uiteinden van de duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte stabiel afgewerkt worden zoals bijvoorbeeld staat aangegeven op bijlage 9 Uitstroombak, waarbij de betonnen verharding doorgetrokken moet worden tot aan de insteek.
- 13.6 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 13.7 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 13.8 Daar waar de duiker aansluit op een bestaande duiker met een andere diameter moet een inspectieput worden aangebracht.
- 14. Aanbrengen van stuwen in categorie A oppervlaktewaterlichamen**
- 14.1 De houten stuw en de schotbalkstuw dienen te worden uitgevoerd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte Bijlage 5 Detail houten stuw en Bijlage 8 Detail schotbalkstuw.
- 14.2 Ter plaatse van de stuwen moet in overeenstemming met het waterschap een adequate talud- en bodembescherming over een lengte van 1,00 meter voor- tot 1,00 meter na de stuw worden aangebracht. De bovenkant van deze bescherming dient ter plaatse van de bodem van het oppervlaktewater, op 0,10 meter beneden het bodempeil te worden gelegd.
- 14.3 De waterafvoer die via de stuwen vanuit de bermsloten het omliggende watersysteem in komen dienen te voldoen aan afvoernorm uit de reken- en civieltechnische uitgangspunten ten behoeve van de waterhuishoudkundige berekeningen A4 Steenberg, welke onderdeel uitmaakt van het gewaarmerkte document Berekening waterhuishouding gedeelte TB Noord (KM 6,335-3,200) d.d. 10-12-14.
- 14.4 Het oppervlak van de waterspiegel van de bermsloten mag bij de berekening van de afvoernorm niet meegenomen worden.
- 14.5 Het is niet toegestaan afstromend wegwater te lozen wat in contact is geweest via regen- danwel grondwater met AVI-bodemslekken.
- 15. Aanbrengen van beschoeiing in categorie A oppervlaktewaterlichamen**
- 15.1 De beschoeiing dient te worden aangebracht op 10 cm onder zomerpeil/10 cm boven winterpeil.
- 15.2 Voor de beschoeiing dienen kastanje palen met een diameter van 10 cm en een lengte van 2,00 meter te worden gebruikt. De palen dienen op een afstand van hart tot hart van 50 cm te worden geplaatst.
- 15.3 Tussen de palen dient een Geopex pE230 o.g. doek te worden aangebracht, een en ander zoals ook staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte Bijlage 12 Beschoeiing en Bijlage 13 Detail Beschoeiing.
- 15.4 Indien blijkt dat er in oppervlaktewaterlichamen vanwege afkalving van een talud beschoeiing nodig is, dient dit op aanzegging van het waterschap en op kosten van vergunninghouder te worden aangebracht.
- 16. Onderhoud**
- 16.1 Door het verkrijgen van deze vergunning komt ook het onderhoud van alle oppervlaktewaterlichamen met uitzondering van de categorie A oppervlaktewaterlichamen op de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen met nummers 2320 d.d. 19-01-2015, 2321 d.d. 19-01-2015, 2322 d.d. 19-01-2015, 2323 d.d. 19-01-2015 en 2324 d.d. 19-01-2015 voor rekening van de vergunninghouder. Indien in de toekomst de rechtsoptvolgers vergunninghouder worden voor de oppervlaktewaterlichamen zoals deze staan aangeduid op de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen met nummers NB6065-2015-10012, NB6065-2015-10013 en NB6065-2015-10014 dan komt het onderhoud van de oppervlaktewaterlichamen (met uitzondering van de categorie A oppervlaktewaterlichamen) voor rekening van de rechtsoptvolgers.

Breda, 18 maart 2015
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkt terrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?

- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bijlage algemene regels

9. Stuwen

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend voor het verbod, bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een stuw in een oppervlaktewaterlichaam voor zover:

1. de stuw wordt aangelegd, behouden of verwijderd in b-wateren en c-wateren, en
2. de stuw in overeenstemming met belanghebbenden wordt aangelegd, beheerd of verwijderd, en
3. het watersysteem minimaal aan de geldende afvoernormen blijft voldoen. Bij het ontbreken van een geldende afvoernorm geldt de afvoer die vóór aanleg van de stuw gebruikelijk is.

2. Voorschriften

1. het watersysteem blijft binnen peilbesluitgebieden aan de geldende peilen uit het peilbesluit voldoen, en
2. degene die een stuw aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 1 zorgt ervoor dat de aan- en afvoer van water bij een hoge belasting van het watersysteem wordt gewaarborgd.

3. Toelichting

Motivering

Het plaatsen en behouden van een stuw betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudige en veel voorkomende activiteit in een oppervlaktewaterlichaam. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

10. Dam met duiker

1. Criteria

1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, verlengen, geheel of gedeeltelijk verwijderen of behouden van een dam met duiker, voor zover:
 - a. deze wordt aangelegd verlengd, verwijderd, of behouden in een b-water, en;
 - b. deze wordt aangelegd op een afstand van minimaal 5 meter van een bestaande dam met duiker, of van een ander (kunst)werk, en;
 - c. deze een buislengte heeft van ten hoogste 15 meter per perceelszijde en deze aantoonbaar noodzakelijk is voor de perceelsootsluiting, en;
 - d. deze voldoet aan de volgende maatvoeringen:
 - * inwendige diameter duiker minimaal 0,30 meter, en
 - * binnenonderkant van de duiker 0,05 meter onder de waterbodem gemeten bij een goede onderhoudstoestand volgens art. 2.4 van de Keur, en
 - * wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen verlengen of behouden van een tweede dam met duiker per perceelszijde voor zover:
 - a. deze verplicht is op basis van wet- of regelgeving, en;
 - b. deze wordt aangelegd of behouden in een b-water, en;
 - c. deze wordt aangelegd of behouden op een afstand van minimaal 5 meter van een bestaande dam met duiker of van een ander (kunst)werk, en;
 - d. deze een buislengte heeft van ten hoogste 15 meter, en;
 - e. deze voldoet aan de volgende maatvoeringen:
 - * inwendige diameter duiker minimaal 0,30 meter, en
 - * binnenonderkant van de duiker 0,05 meter onder de waterbodem gemeten bij een goede onderhoudstoestand volgens art. 2.4 van de Keur.
3. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het verwijderen van duikers in een a-water enkel ten behoeve van eigen gebruik.

2. Voorschriften

Degene die een duiker verwijdert als bedoeld in lid 3, zorgt ervoor dat:

- a. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam is hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms, en
- b. de nieuwe taluds zijn ingezaaid met een graszaadmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en
- c. eventuele verzakkingen zijn hersteld.

3. Maatwerk

Ten aanzien de diameter van de duiker, kan het waterschap conform artikel 1.4, derde lid maatwerkvoorschriften stellen.

4. Mededeling

Degene die handelingen verricht als bedoeld in deze algemene regel deelt dit ten minste vier weken voor aanvang mee aan het bestuur.

5. Toelichting

Motivering

3. Het aanleggen, behouden of verwijderen en het verlengen van een dam met duiker in b -wateren betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Bij het plaatsen van een dam met duiker treedt er vernauwing op van het betreffende oppervlaktewaterlichaam, waardoor de doorstroming vermindert. Er wordt dan ook terughoudend omgegaan met het toestaan van dammen met duikers. Om de afwatering van het gebied waarbinnen het oppervlaktewaterlichaam zich bevindt te garanderen, worden er voorwaarden gesteld aan de afmetingen van de duiker, en het aantal dammen met duikers per perceel.

Wanneer het oppervlaktewaterlichaam waarin een dam met duiker wordt geplaatst, verlengd (gedeeltelijk) of vervangen wordt, niet in eigendom is van de initiatiefnemer, dient meestal privaatrechtelijk toestemming te worden gekregen van de eigenaar van deze percelen. Wanneer een dam met duiker wordt aangelegd of verlengd ten behoeve van een ontsluiting naar de openbare weg dient toestemming te worden gekregen van de wegbeheerder.

Het toestaan van een tweede duiker komt voort uit het voldoen aan onder andere bedrijfshygiënische voorschriften.

Het verwijderen van een duiker in een a-water ten behoeve van eigen perceel ontsluiting heeft slechts geringe gevolgen voor het watersysteem. Daarom zijn deze werkzaamheden in een algemene regel opgenomen.

Een mededeling wordt verplicht gesteld vanwege afstemming met reguliere onderhoudswerkzaamheden en het op orde houden van de legger.

12. Brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.7 van de Keur voor het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam tot 100 m³ per uur.

2. Voorschriften

Degene die water brengt in een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in het eerste lid, voldoet aan de volgende voorschriften:

- a. De waterloop kan de hoeveelheid water verwerken,
- b. De activiteit veroorzaakt geen overlast.

3. Maatwerk

Ten aanzien van lozingen van meer dan 50 m³ per uur, kan het waterschap conform artikel 1.4, derde lid maatwerkvoorschriften stellen.

4. Melding

Degene die meer dan 50 m³ per uur water in een oppervlaktewaterlichaam brengt, meldt dit ten minste vier weken voor aanvang aan het bestuur.

5. Toelichting

Motivering

Dit artikel bevat algemene regels voor het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam. Het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam tot 100 m³ per uur is een relatief eenvoudig en, bijvoorbeeld in de agrarische sector, een veel voorkomende handeling waarvoor een permanente lozingsvoorziening in het talud van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Voor de lozingsconstructie geldt algemene regel 14. Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen

Het brengen van meer dan 50 m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam, kan problemen geven in de waterafvoer van het water. Hierdoor is het mogelijk dat er wateroverlast ontstaat. Daarom is in de algemene regel een meldplicht opgenomen met een maatwerkbevoegdheid. Daar waar de watergang mogelijk problemen kan ondervinden door de lozing, kan het waterschap hier extra randvoorwaarden stellen in een dergelijk maatwerkvoorschrift.

Deze algemene regel ziet niet op afvoer van hemelwater die rechtstreeks via een werk in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht. Hiervoor geldt de algemene regel 15 Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak.

14. Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Keur voor het aanleggen, verwijderen of behouden van lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen.

2. Voorschriften

1. Werken als bedoeld in het eerste lid moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.
2. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijdt de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

3. Mededeling

Degene die een lozingsconstructies en onttrekkingswerken aanlegt als bedoeld in artikel 1 in a-wateren deelt dit tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden mee aan het bestuur.

4. Toelichting

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en langs oppervlaktewaterlichamen kunnen belemmerend werken voor onderhoud. Met deze algemene regel wordt een uniforme regeling geboden voor dergelijke werken. Deze moeten zodanig worden aangebracht dat hierdoor het onderhoud aan het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt of handelingen leiden tot schade aan taluds en/of waterbodembodem.

In het geval van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuizen in oppervlaktewaterlichamen kan aan het volgende worden gedacht (niet-limitatief):

- * de uitmondingen van de drainagebuizen moeten zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
- * het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de drainagebuizen moet beschermd worden door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten;
- * deze uitloopgoten moeten minimaal 0,15 m ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
- * (drainage)buizen moeten worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang;
- * na het aanbrengen van het waterlozingspunt moet de onderhoudsstrook goed geëgaliseerd zijn en vrij van (overige) obstakels.
- * Voor onttrekkingen aan oppervlaktewaterlichamen gelden dezelfde uitgangspunten ten aanzien van de daarvoor benodigde werken;
- * Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming, deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam, bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig; de taludbescherming strekt in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening;

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap effectief toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is een verplichte mededeling in deze algemene regel opgenomen.