



#### OPBOUW GEVELS / VLOEREN

- Opbouw dak:
- Kunststof panplaat, kleur antraciet
  - pannen, 22x50
  - tegels, d=11 mm
  - pretab dakelement (overspanning van portaal naar portaal)
  - Unilin dakelement D SD, d=194 (totale dikte element)
- Opbouw vloer:
- multiplex, 18 mm
  - houten balken, 71x171, hoh 450
- Algemeen:
- dubbele stijlen (aaneengelijmd) toepassen ter plaatse van gevelopeningen / hoeken
  - stabiliteit: dak, gevels en vloeren dienen goed gekoppeld te worden om stabiliteit te waarborgen.
  - stijlen dienen over gehele hoogte aangebracht te worden t.p.v. vide

- Opbouw buitenwand:
- keram. potdeksel, 17 mm (in 2 kleuren)
  - verticaal rachtalwerk, 22x50 hoh 450 mm
  - HSB-element:
  - Aqapan DWD Protect Black, 16 mm
  - Isolate minerale wol 0,035, d = 220 mm
  - houten stij + regelwerk, 38x220, hoh 610 mm
  - PE-folie
  - OSB, 15 mm
  - gipsplaat, 12,5 mm

#### MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

verbouwing Zuidzeedijk 16  
2006\_BV01-05 doorsnedes

datum: 11-09-2020  
wijz. A: 17-09-2020  
wijz. B: 12-10-2020  
wijz. C:  
wijz. D:

