

COORDINATENLIST				
		X	Y	Z(NAP)
1	Intride	4101737.49	410088.66	0.47
2	Begin Verticale Bocht	4101753.12	410102.03	-8.21
3	Einde Verticale Bocht	4101800.09	410142.20	-18.00
4	Begin Verticale Bocht	4101868.97	410201.12	-16.00
5	Einde Verticale Bocht	4101915.94	410241.29	-8.21
6	Uitride	4101939.81	410259.14	2.71

DOORSNEDE
SCHAAL 1:20

DE: 20

• Lengte(s)	266.8	m
• Buisdiameter(s)	3X250+3X110	mm
• Verwachte trekkkracht	N.T.B.	kN

KLIC NUMMER:	200000706
ONTVANGST DATUM:	07-01-2020

**JUISTE LIGGING VAN KABELS EN LEIDINGEN
DIENT TIJDENS DE UITVOERING BEPAALD TE
WORDEN DOOR MIDDEL VAN PROEFSLEUVEN.**

Legenda KLIC:
 Laagspanningskabel(s)


— H — H — Hoogspanningskabel(s)
— O — L — Gasleiding(en) lage druk

- H — H — Gasleiding(en) hoge druk
- V — Datatransport
- / — Waterleiding(en)

Vrij verval riolering

Gevaarlijke buisleiding(en)			
x	x	x	x
x	x	x	x

Nr	df	Rb	27-05-2020
Gesekend:	Gecontroleerd:	Akkoord:	Datum:
VOERING		AKKOORD EINDCONTROLE	


ATRON Engineering
 Advise & Inspire

ATRON-Engineering Advice & Info
aennestraat 13, 4251LD, Werkendam
t(0) 213 030, www.ATRON-Engineering.nl

ing tracé Klaverpolder
Moerdijk

00 SDR11

		DEFINITIEF
	Deuren sluiten	Takenovername

DocumentType:	Bestandsnummer
Tekening	2040-1219-01

Indien werkzaamheden door derden worden uitgevoerd, kunnen aan deze tekening geen rechten worden ontleend.