



v - Zuidelijk deel, zie tekening 102.2 - v

TABEL TE MAKEN DAMMEN & DUIKERS									
APPELZAK-ZUID MOERDIJK									
code	locatie	zie profiel	aantal	diameter	dkr.lengte	L totaal	st.elem.	bob	opmerking:
D1	nieuwe toegangsdam De Onrust	P.2	1	500	12	12	5,00	-1,20	
D2	koppeling nwe. terreinlaagte/best.sloot	P.3	1	500	10,8	10,8	4,50	-2,20	aansl.op stuwput
D3	intern afwatering nieuw slootdeel	P.11	1	500	12	12	5,00	-1,30	
D4	nieuwe dam tbv. wandelverbinding	P.15	1	500	12	12	5,00	-2,18	

situering/bladindeling



LEGENDA

VERHARDINGEN

- Halfverharding: type Grastabel o.g. - Laagdikte: 6cm (na verdichting)
- Fundering: bekingsniveau 0.21.50m - dikte: 20cm
- Zie principeprofiel wandelpad, tekeningr. 103
- Herstraten betonstraten in kegelverband. Op straatlaag 5cm zand.
- Tp. hoofdweg park tv. De Onrust. Aansluiten op bestaande hoogtes.
- Graspad (gemiddeld gras) + afwerken bermen/taluds
- Hedg maaiend onderhoud op profielen: hoogtes zie tekening.
- Zie principeprofiel graspad, tekeningr. 103
- Opstaltband 10x20x100cm grijs, 2 cm dik tov. nevelingsverharding
- Ind. hoekstukken, paastukken, bodastukken etc.

GRONDWERK

- Grond ontgraven uit poel(laagte)sloot(verbeding) - zie profielen, tek.nr. 103
- Grond verheffen op verwerkingslocatie(nieuw) bosvakkens, zie tekening
- Nieuw te maken dam. Aansluiting met vrijgekomen grond.
- Vooraf ontzoden talud, opschotvallen/begrenzen sloot. Ind. laagsgewijs verdichten.
- Grondaanwinning lokaal/rijwiel etc.
- Aansluiting met vrijgekomen grond. Hooftheiden: zie grondbalans
- Verwerkingslocatie vrijgekomen grond - onder nieuwe aanplant in bosvakkens.
- Hooftheiden: zie grondbalans - laagdikte ca. 0.15 - 0.20m
- Aanbrengen zandinvulling op bodem slootlaagte tbv. stapstenen.
- Taluds 1:5 of fawer. Ind. inpassen talud in verplegen slootbodan
- Aanpassen slot, zijde. Aanpassen talud in verplegen slootbodan
- Aanpassen talud 1:1.5 of fawer.
- Aanpassen/vergraven slotprofiel. Ind. aanpassen talud aan zijde natuurgebied.
- Nieuw talud 1:1.5 of fawer - zie ook Profiel 4

WATERBOW & LEIDINGEN

- Aanbrengen duikerbus beton - dam, & lengte zie tabel, B.O.B. op bodem slot.
- tenz anders aangegeven. Duikers stellen op 0.10m zand.
- Duiker slotbodan of: detail waterwch, zie bijlage bij bestek.
- Aanbrengen prefab brug beton - tbv. oversteek slot - Type: zie bestek
- Ind. aanbr. taludbescherming en beschotting, of: detail waterwch, zie bijlage bij bestek
- Aanbrengen bodem/taludbescherming, storkelbed van beton, laagdikte 20cm
- tpv. hoogtevrijheid slotbodan, uitstroom duikerbus en onder prefab betoning
- Aanbr. drainage PP 450, Ø30mm. Ind. alle hulpstukken. Aanbr. in drainzand + rondom pondstiel. Ind. aanbr. dooroutput drainage, Ø315mm + aansluiten
- Aanbrengen stuwput in hardhouten damwandconstructie, ind. aansluiten op duikerbus beton Ø500mm. Zie details op tekeningr. 103
- Aanbrengen oeverbeschotting, palen met dek + plank aan bovenzijde
- Type: profiel, zie bestek

GRONDOORZICINGEN

- K** Inplanten bosbeplanting (bosken)
- Sortiment: zie beplantingsplan
- M** Inplanten bosbeplanting (moeras)
- Sortiment: zie beplantingsplan
- STR** Inplanten struivel
- Sortiment: zie beplantingsplan
- Inzaaien grasmengsel, tbv. recreatief gras, plaatselijk bloemrijk mengsel
- Type: zaaimengsel, zie beplantingsplan
- Inzaaien talud met gras/bosvormmengsel
- Type: zaaimengsel, zie beplantingsplan
- Nieuw te planten boom, ind. aanbrengen voorplanten
- Grondbewerking + grondverbetering: zie details & bestek
- Sortiment: zie beplantingsplan
- Bestaande boom
- Te handhaven

TERREINRICHTING

- Aanbrengen huisruissentil - op houten paal
- Exakte locatie in oever met ecologisch
- Nieuw te plaatsen karkantel, zie detailwerking
- Neder uit te werken, exakte locatie in oever met ecologisch
- Aanbrengen zitbank
- Type Delta - Leverancier: Velox o.g.
- Aanbrengen picknickbank
- Type Delta - Leverancier: Velox o.g.
- Aanbrengen stapstenen/zwelkei - afm. circa 80-100cm
- (met vlakke bovenzijde) Ind. inpassen in taludbodan laagte
- Aanbrengen voorplanting tbv. voorkomen verliezen gemiddeld verkeer
- Type: houten afzetwalle, ind. inpassen in taludbodan, ind. functie
- Aanbrengen houten uitlokkers bovennaalverhoging
- Type: Piramidenkoren Lev. Spered o.g. - zie detailwerking
- Aanbrengen klimboom / boomstammen tbv. spelelement
- Type: Rotobout o.g.
- Aanbrengen boomstammeting in terminalaagte
- Boomstammen aanbrengen op kelen en borgen met houten palen.
- Aanbrengen lodigende speelboom
- Type: Speelboom (SB) - Lev. Replay speelstoelen o.g.
- Aanbrengen prefab betonnen trapreden, tbv. bereikbaarheid vlinder.
- Ind. aanbrengen in talud en stalen in steegste. Kour: antistad
- Aanbrengen hardhouten vlinder in talud terminalaagte - afm. circa 3 x 4.5m
- Zie detailwerking, tekeningr. 103
- Aanbrengen raster tbv. hondenlooppad. Type: houten palen + schipspagaas. Zie detailwerking, tekeningr. 103

ALGEMEEN

- Zone: uitvoeren detectie + nat. bescherming NGE (!)
- vóór uitvoering grondroerende werkzaamheden
- Zone: geen grondroerende werkzaamheden (!)
- <1.5 m. milieukundige aspecten
- Afwattingrichting en afstroompercentage verhardingen.
- Hoogtematen in meters tov. NAP: bestaande hoogte
- Nieuwe taludhoudingen ter indicatie
- Nieuwe bodemhoogtes ter indicatie, tov. NAP
- Hoogtematen in meters tov. NAP: nieuw
- Nieuwe hoogtematen ter indicatie, in het werk te bepalen
- Tp. 'grenzen' aansluiten op bestaande hoogtes
- Profiellocatie (profielen: zie tekeningr. 103)
- Werklijnen

OPMERKINGEN

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Alle hoogtes tov. NAP, tenzij anders aangegeven

DEFINITIEF

School: Datum: 14-06-2021

Fernost: 40 Gewijzigd: 4.4

Besteknummer: 12-07-2021

BROR 19024 23-07-2021

Getek.: WP / KB

Opdrachtgever: Havenbedrijf Moerdijk

Project: Appelzak-Zuid Moerdijk Nr: 19024

Onderdeel: Werktekening (noordelijk deel) Tek.nr: 102.1

www.ruimte-groen.nl - info@ruimte-groen.nl - 0113-354074

ruimte & groen

Tuin- en Landschapsarchitectuur

PORT OF MOERDIJK