

ARCHIEFEXEMPLAAR

WATERSCHAP
vechtstromen

Akzo Nobel Industrial Chemicals BV
t.a.v. de heer F. Raymakers
Postbus 25
7550 GC HENGELO OV

postadres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

bezoekadres
Kooikersweg 1
Almelo

t 088-2203333
e info@vechtstromen.nl
www.vechtstromen.nl

contactpersoon

Lammert Lasker

Doorkiesnummer

088-2203502

uw kenmerk

ons kenmerk

Z - 154182/u1511800

datum

16 JUL 2015

bijlage(n)

drie

onderwerp

aanleg dam met duiker in waterloop t.b.v. inrit nieuw boorterrein Eetgerinksweg te Hengelo

Geachte heer Raymakers,

Het dagelijks bestuur heeft op 26 mei 2015 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het aanbrengen en hebben van een:

- gronddam met duiker (inclusief aanbrengen verharding - grasklinkers) ter lengte van 12,50 meter in de waterloop 20-05-05-02/10, in het perceel kadastraal bekend als LNK00A, sectie K, nummer 725.
- aanbrengen verharding (grasklinkers) op gronddam met duiker (DK03409) in de waterloop 20-05-05-03/20, in het perceel kadastraal bekend als HGL01, sectie G, nummer 1732.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan Akzo Nobel Industrial Chemicals BV vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van een gronddam met duiker (inclusief verharding - grasklinkers) ter lengte van 12,50 meter in de waterloop 20-05-05-02/10. En het aanbrengen van verharding (grasklinkers) op de gronddam met duiker (DK03409) in de waterloop 20-05-05-03/20.



De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende documenten en de bijgevoegde tekeningen met kenmerken:

- Z-154182: Dam met duiker, Opstelstrook locatie: boring 526, Datum: 13-07-2015, waterschap Vechtstromen;
- Z-154182: Aanbrengen verharding (grasklinkers), Opstelstrook locatie: boring 539, Datum: 13-07-2015, waterschap Vechtstromen.

Besluit Bodemkwaliteit

Een melding voor het Besluit Bodemkwaliteit is nodig, wanneer:

- meer dan 50 m³ schone grond wordt toegepast, of
- grond/baggerspecie met classificatie 'wonen', 'industrie', 'A' of 'B' wordt toegepast.

Deze melding doet u via <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl>

Via het meldpunt komt de melding, als dat aan de orde is, bij het waterschap terecht.

Het waterschap heeft de taak om toe te zien:

- Of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit;
- Op de kwaliteit van de toegepaste grond en baggerspecie.

Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker G. Huzen, via telefoonnummer 088-2203251. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Na afloop van de werkzaamheden dient u gereedmelding te doen bij de afdeling handhaving van het waterschap bij de in voorschrift 1 genoemde medewerker.
4. Op de bestaande grondnam en de aangebrachte grondnam mogen elementenverhardingen op zandbed worden aangebracht.
5. De elementenverhardingen moeten worden opgesloten, om te voorkomen dat de weg, de berm of de taluds beschadigd raken en er elementen in het water raken.
6. De elementenverhardingen moeten op gelijke hoogte met het omringende maaiveld komen te liggen.
7. Wij wijzen u erop dat voor het aanleggen en hebben van een in-/uitrit op de openbare weg een vergunning van de gemeente Enschede kan zijn vereist. Een exemplaar van deze vergunning hebben wij aan deze gemeente gezonden.
8. Wij wijzen u erop dat voor het aanbrengen van elementenverharding op de grondnam ook toestemming van de achterliggende perceeleigenaar is vereist. Een exemplaar van deze vergunning hebben wij aan de betreffende eigenaar gezonden.
9. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften dam met duiker

1. De inwendige diameter van de duiker moet tenminste 0,5 meter bedragen.
2. De binnenonderkant van de duiker moet rechtlijnig op een hoogte van 21,60 meter + N.A.P. worden aangelegd.



3. De lengte van de duiker mag maximaal 12,50 meter bedragen.
4. Bij eventueel toepassen van meerdere duikerelementen, moeten deze waterdicht op elkaar worden aangesloten, door toepassing van rubber ringen bij beton of (steek)moffen bij toepassing van PVC.
5. De taluds van de gronddam moeten vanaf de bodem met stapelzoden worden opgezet, onder een hoek van 1:2 of flauwer en in de afgeronde vorm vloeiend aansluiten bij de taluds van de waterloop.
6. De stapelzoden moeten hierbij tot 0,50 meter boven het waterpeil worden aangelegd.
7. Eventuele overige (hemel)waterafvoeren, die op de waterloop uitmonden, dienen ter plaatse van de te leggen duiker te worden aangesloten op de waterloop.
8. Ter hoogte van de aan te brengen duiker dienen de onderhoudspaden, in overleg met het waterschap, te worden ingezaaid met een bermmengsel.
9. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
10. De gronddam met duiker dient op solide wijze te worden gemaakt en in goede staat te worden onderhouden.
11. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
12. Wanneer de gronddam met duiker wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

Keur waterschap Vechtstromen

Het volgende artikel van de Keur waterschap Vechtstromen is van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Toetsingscriteria

Algemeen

1. Om de hoeveelheid dammen met duiker beperkt te houden in verband met cumulatieve opstuwing wordt per perceel maximaal één dam met duiker toegestaan. Bij percelen die over een afstand van meer dan 250 meter grenzen aan een oppervlaktewaterlichaam kunnen twee of meer duikers worden toegestaan. Uitgangspunt is dat de afstand tussen de dammen 250 meter bedraagt. Aanvragen voor het aanleggen van dammen met duikers om een andere reden dan een perceelontsluiting dienen zo beperkt mogelijk te blijven en zullen volledig moeten worden gecompenseerd voor het verlies aan bergingscapaciteit.
2. De dam met duiker mag niet langer zijn dan strikt noodzakelijk is voor de verkeersfunctie.
3. De aanleg van een dam met duiker mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.



Doorstroming en waterberging

4. De diameter van de duiker moet worden afgestemd op de ter plaatse geldende toegestane opstuwing en maatgevende aan- en afvoer, maar heeft een minimale inwendige diameter van 0,5 meter.
5. Bij een verduikering langer dan 25 meter kan worden geëist dat het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd.

Onderhoud

6. Bij een ronde duiker dient 10 % van de inwendige diameter onder de legger bodem worden gelegd.
7. De aanleg en aanwezigheid van de dam met duiker mag het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren. Dit betekent dat de dam met duiker niet binnen een afstand van 10 meter op een ander werk geplaatst mag worden als dit het doelmatig onderhoud belemmert.
8. In een verduikering langer dan 50 meter moet(en) een inspectieput(ten) worden geplaatst.

Stabiliteit

9. De dam met duiker mag de stabiliteit van de taluds en bodem van oppervlaktewaterlichamen of categorie oppervlaktewateren niet aantasten.
10. Ter voorkoming van negatieve effecten dienen maatregelen te worden genomen die in de watervergunning worden aangegeven.

Ecologie/ waterkwaliteit

11. Dammen met duikers in oppervlaktewaterlichamen met een natuurfunctie mogen geen belemmering betekenen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden. De dammen met taluds dienen geschikt te zijn voor het migreren van fauna.

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning hebben wij verzonden aan de:

- gemeente Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede;
- M.E.C. Exterkate, Slaghekenweg 19, 7497 NA Bentelo.

Conclusie

De door u aan te brengen gronddam met duiker (inclusief verharding - grasklinkers) en het aanbrengen van verharding (grasklinkers) op de gronddam is niet in strijd met één of meerdere criteria onder de beleidsregels voor watervergunningen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,


D. Santing

D. Santing, de teamleider Toetsen en Vergunnen,



Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.


Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

ARCHIEFEXEMPLAAR



ARCHIEFEXEMPLAAR



ARCHIEFEXEMPLAAR

WATERSCHAP
vechtstromen

Onderwerp:
gereedmelding

Geachte heer, mevrouw,

Aan u is een watervergunning in het kader van de Keur waterschap Vechtstromen verleend.

Wanneer de op basis daarvan vergunde werkzaamheden afgerond zijn, wil het waterschap hier graag een melding van ontvangen.

Dit in verband met het controleren en eventueel inmeten van de uitgevoerde werken door het team Toezicht en Handhaven.

Wij verzoeken u de voltooiing van de werkzaamheden te melden door middel van het invullen van de antwoordstrook aan de onderzijde van deze brief.

De gereedmelding kunt u door middel van de bijgevoegde antwoordenvelop kosteloos opsturen. U kunt de gereedmelding uiteraard ook via de e-mail sturen naar info@vechtstromen.nl, onder vermelding van het zaakdossier nummer.

Gereedmeldingskaart behorende bij zaakdossier nummer: 2-154182

Ondergetekende:

Plaats:

Telefoonnummer:

Ik deel u hierbij mee dat de werkzaamheden behorende bij het genoemde zaakdossier nummer op zijn afgerond.

Datum:

Ondertekening: