

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 4 november 2020

Kenmerk: Z-2029349/u20091254

Het dagelijks bestuur heeft op 16 september 2020 een aanvraag van H.J. Kiewik ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft:

1. het aanbrengen en hebben van een stuw in waterloop WL00601 (Zijtak van de watergang naar de Oude Deventerweg, AV03129).
2. verhogen van waterloop WL00601 aan de bovenstroomse zijde van de nieuw te plaatsen stuw met 0,5 meter.
3. verhogen van dam met duiker DK10005 met 0,5 meter. Deze dam met duiker bevindt zich in het traject van waterloop WL00601 dat verhoogd zou worden.

De locatie van de werkzaamheden bevindt zich te noorden van de Beuvinkweg 40 te Enschede (zie tekening in de bijlage).

Met het plaatsen van een stuw, verhogen van waterloop WL00601 en dam met duiker DK10005, wordt op lokaal niveau het (neerslag)water vastgehouden in het gebied zelf. Waterloop WL00601 is daarnaast genomineerd om in de nabije toekomst van de legger te worden afgevoerd.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan H.J. Kiewik te Enschede vergunning te verlenen voor:

1. het aanbrengen en hebben van een stuw in de waterloop WL00601 (Zijtak van de watergang naar de Oude Deventerweg, AV03129).
2. verhogen van de bodem van waterloop WL00601 aan de bovenstroomse zijde van de nieuw te plaatsen stuw met 0,5 meter.
3. verhogen van dam met duiker DK10005 met 0,5 meter. Deze dam met duiker bevindt zich in het traject van waterloop WL00601 dat verhoogd wordt.

De locatie van de werken is weergegeven in de bijlage van deze vergunning.

Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker A. Aanstoot, telefoonnummer 06-29560729. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.

3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften

4. De stuw mag een maximumhoogte van 40,80 m + NAP bedragen.
5. De afstand tussen de stuw en de bovenstroomse zijde van dam met duiker DK03350 moet minimaal 10 meter bedragen.
6. De waterloop aan de bovenstroomse zijde van de nieuw te plaatsen stuw mag maximaal met 0,5 meter worden verhoogd.
7. De binnenonderkant van de dam met duiker (DK10005) moet op een hoogte rechtlijnig verlopend van 41,86 meter + N.A.P. naar 41,85 meter + N.A.P. worden gelegd
8. Het onderhoud van de stuw inclusief bijbehorende voorzieningen is een verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
9. Alle grondroeringen die bij het aanbrengen van het werk wordt gedaan, moet:
 - a. mechanisch worden verdicht in lagen van maximaal 0,30 meter;
 - b. worden ingezaaid met bermmengsel B3.
10. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
11. Wanneer de/het werk(en) wordt/worden vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen en de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning.

Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie

De aanleg van de stuw en de verhoging van de bodem van de waterloop is in strijd met punt 1. onder de beleidsregels waterkwantiteit. In dit geval gaat om het aanbrengen van een stuw in en het verhogen van de bodem van een traject van waterloop WL00601 (Zijtak van de watergang naar de Oude Deventerweg) die in de nabije toekomst van de legger wordt afgevoerd.

De werken worden aangebracht om in droge periodes het (neerslag)water vast te houden in het gebied zelf. Door de in de vergunning opgenomen voorschriften wordt verwacht dat de stuw en de verhoging van de waterloop weinig tot geen invloed hebben op de waterpeilen/afvoer van het achterliggend gebied. Met de verhoging (of mee verhogen) van dam met duiker DK10005 wordt verwacht dat de doorstroming in WL00601 niet belemmerd wordt.

Op basis van het bovenstaande wordt er in dit geval afgeweken van de beleidsregels en wordt de vergunning verleend. Middels voorschriften wordt het watersysteem voldoende beschermd en bestaat er verder geen belemmering om de vergunning te verlenen.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage 1: Keur en Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

toetsingscriteria

Algemeen

1. Met uitzondering van bruggen en duikers worden bouwwerken in of op oppervlaktewaterlichamen (inclusief onderhoudsstroken) niet toegestaan.
2. Het werk mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

Beschermingszone

3. Nieuw aan te leggen werken dienen zodanig te worden gefundeerd dat deze geen invloed uitoefenen op bodem en taluds van het oppervlaktewaterlichaam.
4. Een oppervlaktewaterlichaam moet altijd voor onderhoud en inspecties aan beide zijden bereikbaar blijven. Vergunningen voor het plaatsen van werken aan een zijde van het oppervlaktewaterlichaam zijn mogelijk mits:
 - het oppervlaktewaterlichaam vanaf de andere zijde goed kan worden onderhouden;
 - aan de zijde van het geplande werk nog altijd een vrije strook met een breedte van minimaal 1,00 meter aanwezig is.

Meanderzone

5. Bouwwerken en duurzame obstakels in een meanderzone zijn alleen toegestaan aan de rand van of op voldoende grote afstand van het oppervlaktewaterlichaam indien deze redelijkerwijs niet buiten de meanderzone gerealiseerd kan worden en verwacht mag worden dat meandering ook in de toekomst (binnen de technische levensduur van het bouwwerk) niet gehinderd wordt.
6. In de vergunning kan worden voorgeschreven dat obstakels en bouwwerken niet tegen meandering worden beschermd.

Bijlage 2: Locatie van de stuw, DK03350 en DK10005

